

Link do produktu: <https://geminitech.pl/5-portowy-niezarzadzalny-switch-poe-bcs-l-sp0401g-1sfp2-p-6031.html>



5 portowy niezarządzalny switch (PoE) BCS-L- SP0401G-1SFP(2)

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10753
Kod producenta	BCS-L-SP0401G-1SFP(2)
Producent	BCS View

Opis produktu

Opis produktu:

Główne cechy:

BCS-L-SP0401G-1SFP(II) to zaawansowany switch sieciowy z linii produktowej BCS LINE. Urządzenie posiada 4 porty RJ45 obsługujące prędkość 100Mbps, które są również portami zasilającymi PoE (Power over Ethernet). Dodatkowo znajduje się 1 port uplink o prędkości 1Gbps, który może być zrealizowany przy użyciu interfejsu RJ45 lub SFP (Small Form-factor Pluggable). Switch obsługuje wiele standardów IEEE, w tym IEEE802.3af, 802.3at, 802.3bt, 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab i 802.3z, co zapewnia kompatybilność z różnymi urządzeniami sieciowymi.

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-L-SP0401G-1SFP(II)
Linia produktowa	BCS LINE
Porty PoE	4xRJ45 100Mbps
Porty uplink	1xRJ45 1Gbps / 1xSFP 1Gbps
Standardy	IEEE802.3af / 802.3at / 802.3bt / 802.3 / 802.3u / 802.3x / 802.3ab / 802.3z
Prędkość transmisji	10/100/1000Mbps half-duplex, full-duplex, auto-negotiation
Przekazywanie pakietów	3.57Mpps
Przepustowość	6.8Gbps
Tablica MAC	8K
Pamięć bufora pakietów	1Mbit
Tryb STANDARD	100m
Tryb EXTEND	Tryb EXTEND obsługuje transmisję do 250m 10Mbps (cat5e, cat6)
PoE pin	1,2,4,5(+), 3,6,7,8(-)
Status diody LED	PWR(stała zielona): podłączone zasilanie switcha, LINK/ACT(zielona): podłączone urządzenie, PoE(żółta): urządzenie zasilane z PoE

Moc switcha PoE	60W (port 1 max 60W / port 2-4 max 30W)
Zabezpieczenie	Electrostatic 15kV environment / 8kV contact, 2kV DM / 4kV surge protection CM
Zasilanie	53V DC
Warunki pracy	-30°C~+65°C max 95% RH
Waga	0.45 kg
Obudowa	Desktop
Wymiary (WxDxH)	150×100×30mm