

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-b-dk82812-kamera-kopulowa-8mpx-4in1-monitoring-cvi-tvi-ahd-cvbs-objektyw-28-12mm-p-6083.html>



BCS-B-DK82812 Kamera kopułowa 8MPx 4in1 Monitoring CVI TVI AHD CVBS obiektyw 2.8-12mm

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	8849
Kod producenta	BCS-B-DK82812
Producent	BCS Line

Opis produktu

Opis produktu:

Kamera kopułowa BCS Basic BCS-B-DK82812 4in1 CVBS AHD HDCVI TVI

Kamera 8MPx kopułowa 4in1 analogowa/AHD-H/HDCVI/TVI **8 megapixelowa** model **BCS-B-DK82812** marki **BCS** linia **Basic**. Kamera kolorowa Dzień/Noc posiadająca obiektyw **2.8-12mm**. Urządzenie skonstruowane w ten sposób, że w dzień pracuje w **trybie kolorowym**, natomiast w nocy przełącza się w tryb **czarno-biały** oraz załącza się **wbudowany promiennik** podczerwieni o zasięgu do **40m**. Za przełączania pomiędzy trybami odpowiada wbudowany w kamerze fotorezystor. Wysokiej klasy **przetwornik** obrazu nowej generacji **CMOS** zapewnia czysty obraz i wysoką rozdzielczość **8MP**. Kamera charakteryzuje się również **wysoką czułością** przy włączonej podczerwieni.

Wodoszczelna zewnętrzna obudowa o klasie **szczelności IP65** wykonana z solidnych materiałów zapewnia kamerze sprawną pracę w trudnych warunkach atmosferycznych.

Kamera ta może być stosowana zarówno **wewnątrz** jak i na **zewnątrz** pomieszczeń, może być ona montowana zarówno do **powierzchni poziomych** (np. sufit, podbitka itp.) jak i pionowych (np. ściana, elewacja itp.). Oferowane urządzenie można wykorzystać do monitoringu sklepów, biur, hurtowni, magazynów, parkingów, domów itp. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC (zasilacza nie ma w komplecie).

Odpowiednio dobrany układ najnowszego przetwornika i **wydajnego procesora**, umożliwia zastosowanie w kamerze nowoczesnej technologii **AHD/HDCVI/TVI**. Możliwość przesyłu obrazu o jakości **FullHD** staje otworem dla dużej liczby odbiorców, dzięki systemom wysokich rozdzielczości. Cały ten proces odbywa się za pomocą kabla koncentrycznego (można również wykorzystać **skrętkę komputerową** wraz z dedykowanymi konwerterkami). Kamera może pracować w **czterech trybach**: AHD, HDCVI, TVI, Analog

Przełączanie między trybami odbywa się za pomocą **zworek**, które znajdują się przy kamerze, dokładna instrukcja znajduje się w plikach załączonych do opisu przedmiotu.

Główne cechy:

- Kamera kopułowa 4in1 AHD/HDCVI/TVI/CVBS
- Przetwornik 1/2.3" 8Mpx PS CMOS

- Rozdzielczość **3840×2160@15fps**
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa **redukcja szumów** 2D/3D
- Funkcje AGC, ATW, AES, BLC, FLC, D-WDR
- **Obiektyw** zmienno-ogniskowy **2.8-12mm**
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do **40m**
- Obudowa zewnętrzna metalowa IP65
- Przełącznik systemu pracy na kablu
- Menu ekranowe OSD dostępne z poziomu rejestratora
- Temperatura pracy -20°C ~ +60°C
- Zasilanie DC 12V (tolerancja zasilania ±10%)
- Zastosowanie: **zewnętrzne i wewnętrzne**
- Doskonale nadaje się do np.biur, hurtowni, sklepów
- Zasilanie **12V DC**

Specyfikacja techniczna:

Model:	BCS-B-DK82812
Kamera	
System	PAL
Standard video	AHD (AHD) / HDCVI / TVI / CVBS
Przetwornik	1/2.3" 8Mpx PS CMOS
Chipset	OV12895+NVP2481H
Ilość pikseli	3840(H) × 2160(V)
Rozdzielczość	8Mpx(3840×2160)@15fps
Elektroniczna migawka	auto
Czułość	Kolor: 0.01Lux/F1.2(AGC Wł.) B/W: 0Lux (IR wł.)
Obiektyw	
Obiektyw	Zmienno-ogniskowy 2.8~12 mm F1.2
Funkcje	
Promiennik podczerwieni	Zasięg do 40 m
Funkcja Dzień/Noc	Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
Kompensacja tła	BLC/FLC/D-WDR
Balans Bieli AWB	automatyczny
AGC (kontrola wzmocnienia):	Automatyczna/Ręczna
Inne funkcje	Strefy prywatności, Jasność, Ostrość, Kontrast, Nasycenie
Pozostałe	
Wyjście wideo	1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Zasilanie	DC 12V
Pobór mocy	
Warunki pracy	-20 st. C ~ 55 st. C , 0% ~ 90%RH
Obudowa	metalowa
Klasa szczelności:	IP65
Waga:	0,4kg
Wymiary:	Ø119mm×98mm