

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-b-dt82812ii-kamera-tubowa-8mpx-4in1-monitoring-cvi-tvi-ahd-cvbs-objektyw-28-12mm-p-6081.html>



BCS-B-DT82812(II) Kamera tubowa 8MPx 4in1 Monitoring CVI TVI AHD CVBS obiektyw 2.8-12mm

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	9462
Kod producenta	BCS-B-DT82812(II)
Producent	BCS Line

Opis produktu

Opis produktu:

Główne cechy:

- Nazwa Urządzenia: BCS-B-DT82812-G(II).
- Standard Transmisji: HD-CVI, AHD, HD-TVI, ANALOG CVBS.
- Rozdzielczość: 8 Mpx z przetwornikiem 1/2.3" CMOS.
- System Skanowania: Progressive Scan.
- Obiektyw: Zmiennoogniskowy 2.8~12 mm, Apertura F1.2, Manual Focus, Auto Iris, 4x Zoom Optyczny.
- Funkcje Kamery: AWB, DWDR, BLC/HLC/DWDR, Auto/Manual Shutter, AGC, 3D DNR.
- Dodatkowe Specyfikacje: Dzień/Noc z ICR, IR LED Oświetlacz do 40m, Obsługa przez menu OSD, Zasilanie 12V DC, Pobór mocy max 5W.
- Fizyczne Właściwości: Kolor obudowy - Grafit, Klasa szczelności IP - IP66, Warunki pracy -20°~+60°, Wymiary Ø80.7×82.9×276.5mm, Waga 0.75 kg.
- Czułość Kamery: 0.01Lux (F1.2, AGC), 0Lux (B/W, IR).

Kamera BCS-B-DT82812-G(II) z linii BCS BASIC to zaawansowana kamera tubowa, oferująca rozdzielczość 8 Mpx z przetwornikiem 1/2.3" CMOS. Zapewnia wszechstronne opcje transmisji, w tym HD-CVI, AHD, HD-TVI i ANALOG CVBS, oraz funkcje takie jak Progressive Scan i zmiennoogniskowy obiektyw (2.8~12 mm). Posiada funkcje, takie jak manualny focus, auto iris, 4x zoom optyczny, oraz różnorodne opcje balansu bieli i kompensacji światła. Kamera wyposażona jest w mechaniczny filtr podczerwieni ICR dla przełączania trybu dzień/noc i oświetlacz IR LED zapewniający widoczność do 40 metrów. Jest zasilana 12V DC, ma obudowę w kolorze grafitowym, klasę szczelności IP66 i działa w warunkach od -20° do +60°. Idealna do monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego, łączy w sobie wysoką jakość obrazu i trwałość.

Automatyczny tryb dzień/noc

Kamera w ciągu doby automatycznie przełącza się na tryb nocny i dzienny kiedy ilość światła w otoczeniu się zmienia. Na

przykład gdy zajdzie słońce. Zasięg podczerwieni wynosi **40** metrów.

Obraz wysokiej jakości

Światłoczuła matryca oraz wysokiej jakości przetwornik w połączeniu z zaawansowaną optyką dostarczają obraz o wysokiej jakości, oraz doskonałej ostrości. Urządzenie rejestruje w rozdzielczości **8 MPX**, dzięki czemu posiada znaczną przewagę nad typowymi modelami FullHD. Gwarantuje, że nawet najmniejszy szczegół zostanie uchwycony na materiale filmowym.

- A: 1280x720p (1MPx)
- B: 1920x1080p (2MPx)
- C: 2048x1536p (3MPx)
- D: 2560x1440p (4MPx)
- **E: 3840x2160p (8MPx)**

Detekcja ruchu

BCS-B-DT82812(II) posiada wbudowany algorytm wykrywania ruchu w obrazie. Dodatkowo umożliwia wysyłanie powiadomień na telefon lub komputer. Ponadto możesz dowolnie ustawić obszar, który Cię interesuje, tak aby na przykład: otrzymywać powiadomienia tylko o ruchu z bramy wjazdowej. Kamery oprócz nagrywania 24/7 mogą również nagrywać tylko fragmenty po wykryciu ruchu, co przełoży się na obniżenie zużycia dysku twardego."

Produkty BCS to urządzenia stawiające na łatwość obsługi, dosłownie każdy poradzi sobie z ich montażem i konfiguracją dzięki instrukcjom w zestawie.

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-B-DT82812-G(II)
Linia produktowa	BCS BASIC
Typ kamery	Tuba
Standard transmisji	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
Rozdzielczość	8 Mpx
Przetwornik	1/2.3" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3840(H)×2160(V)
Obiektyw	zmiennooogniskowy
Ogniskowa	2.8~12 mm
Apertura	F1.2
Focus	Manual
Iris	Auto
Zoom optyczny	4x
Czułość kamery	0.01Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	DWDR
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Migawka	Auto / manual
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR

Rozdzielczości	8M(3840×2160)@15fps
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	40m
Obsługa	Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
Rodzaj zasilania	12V DC
Pobór mocy	max 5W
Kolor obudowy	Grafit
Klasa szczelności IP	IP66
Warunki pracy	- 20°~+60° max 95% RH
Wymiary	Ø80.7×82.9×276.5mm
Waga	0.75 kg