

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-b-eip12fr320-kamera-kopulkowa-ip-fullhd-p-6603.html>



BCS-B-EIP12FR3(2.0) Kamera kopułkowa IP FullHD

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11144
Kod producenta	BCS-B-EIP12FR3(2.0)
Producent	BCS Basic

Opis produktu

Opis produktu:

BCS-B-EIP12FR3 Kamera kopułkowa IP FullHD

Właściwości kamery:

- Żywy i ostry obraz - Przetwornik FullHD oraz zaawansowana światłoczuła matryca dba o to, aby obraz z kamery był wysokiej jakości oraz bogaty w szczegóły
- Szerokie pole widzenia - Obiektyw o ogniskowej 2.8mm pozwala kamerze uzyskać szeroki kąt widzenia na poziomie 92°. Dzięki czemu łatwiej będzie Ci objąć miejsce monitoringu w kadrze.
- Obudowa odporna na warunki atmosferyczne - Certyfikowana obudowa IP67 skutecznie chroni kamerę przed opadami oraz innymi zanieczyszczeniami atmosferycznymi.
- Obsługa aplikacji mobilnej - Zaloguj się do swojego konta BCS w aplikacji BCS-Manager, aby uzyskać dostęp do poglądu Online. Aplikacja jest darmowa oraz dostępna w sklepach z aplikacjami Google Play Store i Apple AppStore
- Zasilanie PoE - Zapomnij o plątaninie kabli przy kamerze, sygnał oraz zasilanie dostarczysz za pomocą jednej skrętki.

Kamera tubowa BCS-B-EIP12FR3 2Mpx rejestruje obraz w wysokiej rozdzielczości 1920 × 1080 gwarantując, że żaden szczegół nie zostanie pominięty w materiale filmowym.

Zastosowanie poszerzonej dynamiki obrazu DWDR dba o jakość nagrań przy mocnym oraz słabym oświetleniu.

Wyposażona w mechaniczny filtr podczerwieni umożliwia nagrywanie obrazu w dobrej jakości nawet do 30 metrów w całkowitych ciemnościach, dodatkowo obraz jest poddawany redukcji szumów przy użyciu funkcji DNR. Klasa szczelności IP67.

Bądź na bieżąco z sytuacją na twojej posesji

Dzięki aplikacji mobilnej BCS-Manager uzyskasz dostęp zdalny do podglądu wideo na żywo, podglądu zapisanych klipów, powiadomień ze zdarzeń i wiele więcej.

Zaawansowane kodowanie obrazu H.265

Kodowanie w standardzie H.265, dzięki któremu zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową zostaje zredukowane jednocześnie nie pogarszając jakości wideo rejestrowanego obrazu.

Niezawodna w każdych warunkach

Klasa szczelności IP66 sprawia, że kamerę można umieścić w dowolnym miejscu. Nawet podczas najtrudniejszych warunków atmosferycznych urządzenie gwarantuje bezawaryjną pracę dzięki materiałom wysokiej jakości, z których wykonana jest obudowa urządzenia.

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-B-EIP12FR3(2.0)
Linia produktowa	BCS BASIC
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	2 Mpx
Przetwornik	1/2.8"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	1920(H)×1080(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F2.1
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 106.7°, V: 57.1° D: 115.7°
DORI	Detect 43m / Observe 17m / Recognize 9m / Identify 4m
Czułość kamery	0.02Lux(F2.1,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	52dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	DWDR
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny	1920×1080/1280×720(30fps)
Strumień drugi	720×576/640×360/704×288/352×288(30fps)
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Oświetlacz	30m
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Tak
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/T)
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 3.5W
Kolor obudowy	Biały

Klasa szczelności IP
Warunki pracy
Wymiary
Waga

IP67
-30°C~+60°C max 95% RH
Ø118×97mm
0.27kg