

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-b-eip15fr320-kamera-kopulkowa-ip-5mpx-p-6604.html>



## BCS-B-EIP15FR3(2.0) Kamera kopułkowa IP 5MPx

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>            |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>          |
| Numer katalogowy | <b>11145</b>               |
| Kod producenta   | <b>BCS-B-EIP15FR3(2.0)</b> |
| Producent        | <b>BCS Basic</b>           |

### Opis produktu

### Opis produktu:

#### Właściwości kamery:

- Żywy i ostry obraz - Przetwornik 5MPx oraz zaawansowana światłoczuła matryca dba o to, aby obraz z kamery był najwyższej jakości oraz bogaty w szczegóły
- Szerokie pole widzenia - Obiektyw o ogniskowej 2.8mm pozwala kamerze uzyskać szeroki kąt widzenia na poziomie 92°. Dzięki czemu łatwiej będzie Ci objąć miejsce monitoringu w kadrze.
- Obudowa odporna na warunki atmosferyczne - Certyfikowana obudowa IP67 skutecznie chroni kamerę przed opadami oraz innymi zanieczyszczeniami atmosferycznymi.
- Obsługa aplikacji mobilnej - Zaloguj się do swojego konta BCS w aplikacji BCS-Manager, aby uzyskać dostęp do poglądu Online. Aplikacja jest darmowa oraz dostępna w sklepach z aplikacjami Google Play Store i Apple AppStore
- Zasilanie PoE - Zapomnij o plątaniu kabli przy kamerze, sygnał oraz zasilanie dostarczysz za pomocą jednej skrętki.

Kamera tubowa BCS-B-EIP15FR3 5Mpx rejestruje obraz w wysokiej rozdzielczości 2880 × 1620 gwarantując, że żaden szczegół nie zostanie pominięty w materiale filmowym.

Zastosowanie poszerzonej dynamiki obrazu DWDR dba o jakość nagrań przy mocnym oraz słabym oświetleniu.

Wyposażona w mechaniczny filtr podczerwieni umożliwia nagrywanie obrazu w dobrej jakości nawet do 30 metrów w całkowitych ciemnościach, dodatkowo obraz jest poddawany redukcji szumów przy użyciu funkcji DNR. Klasa szczelności IP67.

### Bądź na bieżąco z sytuacją na twojej posesji

Dzięki aplikacji mobilnej BCS-Manager uzyskasz dostęp zdalny do podglądu wideo na żywo, podglądu zapisanych klipów, powiadomień ze zdarzeń i wiele więcej.

### Bardziej wydajna archiwizacja

---

Zaawansowany algorytm kodowania H.265+ rozpoznaje interesujące obiekty w nagrywanym obrazie jednocześnie obniżając jakość fragmentów, które od dłuższego czasu są statyczne. Na przykład niebo, budynki lub puste ulice. Dzięki temu na dysku twardym zapisywane są tylko materiały wideo zawierające najważniejsze rzeczy.

## Niezawodna w każdych warunkach

Klasa szczelności IP66 sprawia, że kamerę można umieścić w dowolnym miejscu. Nawet podczas najtrudniejszych warunków atmosferycznych urządzenie gwarantuje bezawaryjną pracę dzięki materiałom wysokiej jakości, z których wykonana jest obudowa urządzenia.

### Specyfikacja techniczna:

|                      |                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa Urządzenia     | BCS-B-EIP15FR3(2.0)                                                                                                                           |
| Linia produktowa     | BCS BASIC                                                                                                                                     |
| Typ kamery           | Kopuła                                                                                                                                        |
| Rozdzielczość        | 5 Mpx                                                                                                                                         |
| Przetwornik          | 1/2.8"                                                                                                                                        |
| System skanowania    | Progressive Scan                                                                                                                              |
| Piksele              | 2592(H)×1944(V)                                                                                                                               |
| Obiektyw             | stały                                                                                                                                         |
| Ogniskowa            | 2.8 mm                                                                                                                                        |
| Apertura             | F2.1                                                                                                                                          |
| Focus                | Stały                                                                                                                                         |
| Iris                 | Stały                                                                                                                                         |
| Zoom cyfrowy         | 16×                                                                                                                                           |
| Kąt widzenia         | H: 89.1°, V: 47.3° D: 94.3°                                                                                                                   |
| DORI                 | Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m                                                                                        |
| Czułość kamery       | 0.02Lux(F2.1,AGC) 0Lux(B/W,IR)                                                                                                                |
| Stosunek S/N         | 52dB                                                                                                                                          |
| Balans bieli         | (AWB) Auto / manual                                                                                                                           |
| WDR                  | DWDR                                                                                                                                          |
| Kompensacja tła      | BLC / HLC / DWDR                                                                                                                              |
| Migawka              | Auto / manual 1~1/100000s                                                                                                                     |
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual                                                                                                                           |
| Redukcja szumów      | 2D/3D DNR                                                                                                                                     |
| Obrót obrazu         | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°                                                                                                                 |
| Ilość strumieni      | 2                                                                                                                                             |
| Rozdzielczości       | 5M(2592×1944) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) /<br>2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) /<br>(640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) |
| Strumień główny      | 2592×1944/2560×1440/2304×1296/1920×1080/1280×720/720×576(30fps)                                                                               |
| Strumień drugi       | 720×576/640×360/704×288/352×288(30fps)                                                                                                        |
| Kompresja wideo      | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+                                                                                                               |
| Dzień/noc            | ICR                                                                                                                                           |
| Rodzaj oświetlacza   | IR                                                                                                                                            |
| Oświetlacz           | 30m                                                                                                                                           |
| Mikrofon             | Tak                                                                                                                                           |
| Kompresja audio      | G.711                                                                                                                                         |
| Obsługa              | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)                                                                    |
| Detekcja ruchu       | Tak                                                                                                                                           |
| Maski prywatności    | 4                                                                                                                                             |
| Sieć                 | RJ-45 10/100 Mbps                                                                                                                             |
| Zgodność             | ONVIF(S/T)                                                                                                                                    |
| Protokoły            | IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP                                                                 |
| Rodzaj zasilania     | 12VDC / PoE(802.3af)                                                                                                                          |
| Pobór mocy           | max 4.5W                                                                                                                                      |
| Kolor obudowy        | Biały                                                                                                                                         |

---

Klasa szczelności IP  
Warunki pracy  
Wymiary  
Waga

IP67  
-30°C~+60°C max 95% RH  
Ø118×97mm  
0.27kg