

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-b-isp04g-2sfp-bcs-basic-switch-poe-4-portowy-rj45-poe-2xsf-p-uplink-p-6274.html>



BCS-B-ISP04G-2SFP BCS BASIC SWITCH POE 4 PORTOWY RJ45 POE 2XSFP UPLINK

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11665
Kod producenta	BCS-B-ISP04G-2SFP
Producent	BCS Line

Opis produktu

Niezarządzalny switch przemysłowy **BCS-B-ISP04G-2SFP** marki **BCS Basic**.

Posiada 4 porty **RJ45 PoE 1Gbps** oraz **2x SFP Gbps**. Dedykowany do pracy w systemie monitoringu IP.

Urządzenie zapewnia płynną transmisję sieciową z prędkością **PoE - 10 / 100 / 1000 Mb/s**.
Stanowi zabezpieczenia elektroniczne podłączonych kamer.

Technologia PoE umożliwia jednoczesną transmisję danych i zasilanie kamer PoE po tym samym kablu UTP. Dzięki temu zmniejsza się ilość kabli w instalacji.

Zasilanie switcha 48~56V DC.

CHARAKTERYSTYKA

- Przełącznik PoE,
- Typ switcha: **Niezarządzalny**,
- Ilość portów: **4x RJ45 PoE 1Gbps** oraz **2x SFP 1Gbps**,
- Przepustowość: **12Gbps**,
- Max. moc: **125W - moc całkowita**,
- Tryby pracy: **Standard, VLAN, EXTEND, PoE, QoS**,
- Funkcja **auto MDI/MDIX**,
- Montaż: **Na szynę DIN**,
- Zasilanie: **48~56V DC**.

DANE TECHNICZNE

Ilość i typ portów	4xRJ45 1Gbps PoE 2xSFP 1Gbps Uplink
Transfer	10/100/1000Mbps pół-dupleks, pełny dupleks, auto-negocjacja, auto MDI/MDIX
Szybkość przesyłania pakietów	1.48Mpps
Przepustowość	12Gbps

Standard IEEE	802.3 / 802.3u / 802.3ab / 802.3z / 802.3af / 802.3at
Tablica MAC	4K
Pamięć bufora pakietów	2Mbit
Tryby pracy	Standard: Do 100m VLAN: Porty 1-4 są od siebie odizolowane EXTEND: Porty 1-4 obsługują transmisję do 250m 10Mbps (cat5e, cat6) QOS Quality Of Service: priorytetyzacja pakietów wideo PoE: Monitorowanie portów, które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart przez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia LINK/ACT(zielona): połączone urządzenie, PoE(żółta): urządzenie zasilane z PoE
Dioda LED	1,2(+); 3,6(-)
Piny PoE	125W
Moc swicha PoE	(ESD): ±8kV (contact), ±15kV (air), (EFT): Power Port: ±4kV; Data Port: ±2kV, (Surge): Power Port: ±2kV/DM, ±4kV/CM; Data Port: ±6kV
Zabezpieczenia	Obudowa na szynę DIN Max. 90% 48 ~ 56V DC -40°C ~ +70°C 700g 150×127×40mm
Montaż	
Wilgotność	
Zasilanie	
Temperatura pracy	
Waga	
Wymiary	