

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-b-mk82800-bcs-basic-kamera-4w1-8mpx-ir-30m-p-6082.html>



BCS-B-MK82800 BCS BASIC KAMERA 4W1 8MPX IR 30M

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	9114
Kod producenta	BCS-B-MK82800
Producent	BCS Line

Opis produktu

Kamera kopułkowa 4w1 model BCS-B-MK82800 marki BCS Basic.

Kamera **8Mpx** obsługuje standardy takie jak **HD-CVI/HD-TVI/AHD/ANALOG**. Wyposażona jest w dobrej klasy przetwornik **1/2.3" 8Mpx SONY CMOS OV12895+NVP2481H**, o rozdzielczości **3840×2160 (8Mpx)**, który zapewnia obraz w bardzo dobrej jakości z wiernie oddanymi kolorami i małymi szumami przy braku oświetlenia. Posiada obiektyw stałogniskowy **2.8mm**.

Jest to kamera przeznaczona do pracy wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Wyświetlanie obrazu: **8Mpx (3840×2160)@15 kl/s**.

Posiada wbudowany promiennik **IR - do 30 metrów** (z możliwością regulacji mocy świecenia), który umożliwia widzenie nawet w obszarze, gdzie oświetlenie jest słabe, bądź wcale dany obszar nie jest oświetlony.

Funkcja **AGC** sprawia, że system dostosowuje jasność obrazu tak, aby kamera pracowała z optymalną dla niej wydajnością zachowując dobrą jakość obrazu. Z kolei funkcja **ATW** odpowiada za automatyczny balans bieli. Kamera posiada także funkcję **AES**, która pozwala zachować dobry obraz podczas dynamicznych zmian oświetlenia. **BLC (kompensacja światła wstecznego)** to funkcja pozwalająca zachować szczegóły obrazu nawet w naświetlonym obszarze.

Dzięki zastosowaniu technologii **DWDR** kamera ta pozwala na automatyczne przechwytywanie zarówno ciemnych i jasnych obszarów obrazu (poprawa widoczności i zwiększona czytelność obrazu).

Posiada klasę szczelności **IP65**, która zapewnia o ochronie przed pyłami, czy zmiennymi warunkami atmosferycznymi.

Kolor: grafitowy.

CHARAKTERYSTYKA

- Rodzaj przetwornika: **1/2.3" 8Mpx PS CMOS**,
- Ilość pikseli: **8Mpx**,
- Rozdzielczość: **3840×2160**,
- Procesor obrazu: **OV12895+NVP2481H**,
- Ogniskowa obiektywu: **2.8mm**,
- Zasięg promiennika IR: **do 30 metrów**,
- Funkcje: **AGC, ATW, AES, BLC, FLC, D-WDR**,
- Klasa szczelności: **IP65**,
- Kolor: **grafitowy**,
- Zasilanie: **DC12V**.

WYMIARY

DANE TECHNICZNE

System skanowania	Progressive Scan
System	HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
Przetwornik	1/2.3" 8Mpx CMOS OV12895+NVP2481H
Ilość pikseli	3840×2160
Rozdzielczość	8Mpx(3840×2160)@15fps
Wyjście wideo	Analogowe: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
	1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
	Kolor: 0.01Lux@F1.2(AGC wł.)
Czułość	B/W: 0Lux (IR wł.)
	-
Stosunek S/N	Auto / manual
AWB	2.8mm F1.2
Obiektyw	FLC / BLC / DWDR
Kompensacja tła	Auto / manual
Migawka	Auto / manual
AGC	2D DNR /3D DNR
Redukcja szumów	-
Detekcja ruchu	-
Maski prywatności	Mechaniczny filtr ICR
Funkcja dzień/noc	Zasięg do 30m
Promiennik podczerwieni	12V DC (±10%)
Zasilanie	-20°C ~ +60°C
Temperatura pracy	IP65
Klasa szczelności	
Pobór mocy	80mm × 94mm
Wymiary	250g
Waga	