

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-b-s16g-bcs-basic-switch-16-portowy-gigabit-p-6272.html>

# BCS-B-S16G BCS BASIC SWITCH 16 PORTOWY GIGABIT



|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>11670</b>      |
| Kod producenta   | <b>BCS-B-S16G</b> |
| Producent        | <b>BCS Line</b>   |

## Opis produktu

iezarządzalny switch **BCS-B-S16G** marki **BCS Basic**.

Posiada 16 portów **RJ45 1Gbps**. Dedykowany do pracy w systemie monitoringu IP.

Urządzenie zapewnia płynną transmisję sieciową z prędkością **10 / 100 / 1000 Mb/s**.  
Stanowi zabezpieczenia elektroniczne podłączonych kamer.

Zasilanie switcha **100~240V AC**.

## CHARAKTERYSTYKA

- Typ switcha: **Niezarządzalny**,
- Ilość portów: **16x RJ45 1Gbps**,
- Przepustowość: **32Gbps**,
- Standard IEEE: **802.3 / 802.3u / 802.3ab / 802.3x**,
- Tryby pracy: **Standard (100m)**,
- Obudowa: **1U**,
- Zabezpieczenie przed przepięciami: **4kV**,
- Zasilanie: **12V DC 1A**.

## DANE TECHNICZNE

|                               |                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ilość i typ portów            | 16×RJ45 1Gbps                                                         |
| Transfer                      | 10/100/1000Mbps pół duplex, pełny duplex                              |
| Szybkość przesyłania pakietów | 1.48Mpps                                                              |
| Przepustowość                 | 32Gbps                                                                |
| Standard IEEE                 | 802.3 / 802.3u / 802.3ab / 802.3x                                     |
| Tablica MAC                   | 8K                                                                    |
| Tryby pracy                   | Standard: Do 100m                                                     |
| Dioda LED                     | PWR: podłączone zasilanie switcha,<br>LINK/ACT: podłączone urządzenie |
| Zabezpieczenia                | Ochrona przeciwprzepięciowa 4kV                                       |

---

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Obudowa           | 1U           |
| Wilgotność        | Max. 90%     |
| Zasilanie         | 12V DC 1A    |
| Temperatura pracy | 0°C ~ +40°C  |
| Waga              | 1350g        |
| Wymiary           | 280×180×44mm |