

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-b-sp16g-2sfp-m-bcs-basic-switch-poe-16-portowy-zarzadzalny-p-6566.html>

# BCS-B-SP16G-2SFP-M BCS BASIC SWITCH POE 16 PORTOWY ZARZĄDZALNY



| Dostępność       | Dostępny                  |
|------------------|---------------------------|
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>         |
| Numer katalogowy | <b>10759</b>              |
| Kod producenta   | <b>BCS-B-SP16G-2SFP-M</b> |
| Producent        | <b>BCS Line</b>           |

## Opis produktu

Zarządzalny switch PoE 16 portowy model **BCS-B-SP16G-2SFP-M** marki **BCS Basic**.

Posiada porty: **16x RJ45 PoE 100Mbps** oraz **2x SFP Gigabit, 2x RJ45 Uplink Gigabit**. Dedykowany do pracy w systemie monitoringu IP.

Urządzenia umożliwia transmisję do 250 metrów.

Urządzenie zapewnia płynną transmisję sieciową z prędkością **PoE - 10 / 100 / 1000 Mb/s**. Stanowi zabezpieczenia elektroniczne podłączonych kamer.

Technologia PoE umożliwia jednoczesną transmisję danych i zasilanie kamer PoE po tym samym kablu UTP. Dzięki temu zmniejsza się ilość kabli w instalacji.

Zasilanie switcha za pomocą zasilacza: **100~240V AC 50/60Hz**.

## CHARAKTERYSTYKA

- **Zarządzalny** przełącznik PoE,
- Ilość portów: **16x RJ45 PoE 100Mbps** oraz **2x SFP Gigabit, 2x RJ45 Uplink Gigabit**,
- **Port RJ45 do zarządzania**,
- Przepustowość: **36Gbps**,
- Max. moc: **46W dla pojedynczego portu PoE (całkowita moc 150W)**,
- Tryby pracy: **AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS**,
- **Funkcja VLAN, MDI/MDIX**,
- Zasilanie: **100~240V AC 50/60Hz**.

## DANE TECHNICZNE

Ilość i typ portów

Transfer

Szybkość przesyłania pakietów

Standard PoE

18 portów (16x RJ45 PoE 100Mbps, 2x RJ45&SFP Gigabit)

10/100/1000Mbps pół-dupleks, pełny dupleks, auto-negocjacja

23.8Mpps

IEEE802.3 af/at

---

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryby pracy         | AI VLAN: 1~16 są odizolowane od siebie<br>AI EXTEND: Porty 1-8 obsługują transmisję do 250m (cat5e, cat6) z przepustowością 10Mbps<br>AI QOS Quality Of Service: priorytetyzacja pakietów wideo<br>AI PoE: Monitorowanie portów, które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart przez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia |
| Dioda LED           | PWR (stała czerwona): podłączone zasilanie switcha<br>LINK/ACT (zielona): podłączone urządzenie<br>PoE (żółta): urządzenie zasilane z PoE<br>SYS (zielona migająca): System pracuje poprawnie                                                                                                                                                              |
| Piny PoE            | 1,2(+); 3,6(-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wilgotność          | 10%~90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zasilanie           | 100~240V AC 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Temperatura pracy   | 0°C~40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Waga                | 2kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wymiary             | 440mm × 180mm × 44mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Parametry logowania | 192.168.254.1 admin:admin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |