

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-b-tip15fr320-kamera-tubowa-ip-5mpx-p-6601.html>



BCS-B-TIP15FR3(2.0) Kamera tubowa IP 5MPx

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11141
Kod producenta	BCS-B-TIP15FR3(2.0)
Producent	BCS Basic

Opis produktu

Opis produktu:

Właściwości kamery:

- Żywy i ostry obraz - Przetwornik 5MPx oraz zaawansowana światłoczuła matryca dba o to, aby obraz z kamery był najwyższej jakości oraz bogaty w szczegóły
- Szerokie pole widzenia - Obiektyw o ogniskowej 2.8mm pozwala kamerze uzyskać szeroki kąt widzenia na poziomie 92°. Dzięki czemu łatwiej będzie Ci objąć miejsce monitoringu w kadrze.
- Obudowa odporna na warunki atmosferyczne - Certyfikowana obudowa IP67 skutecznie chroni kamerę przed opadami oraz innymi zanieczyszczeniami atmosferycznymi.
- Obsługa aplikacji mobilnej - Zaloguj się do swojego konta BCS w aplikacji BCS-Manager, aby uzyskać dostęp do poglądu Online. Aplikacja jest darmowa oraz dostępna w sklepach z aplikacjami Google Play Store i Apple AppStore
- Zasilanie PoE - Zapomnij o płątaniu kabli przy kamerze, sygnał oraz zasilanie dostarczysz za pomocą jednej skrętki.

Kamera tubowa BCS-B-EIP15FR3 5Mpx rejestruje obraz w wysokiej rozdzielczości 2880 × 1620 gwarantując, że żaden szczegół nie zostanie pominięty w materiale filmowym.

Zastosowanie poszerzonej dynamiki obrazu DWDR dba o jakość nagrań przy mocnym oraz słabym oświetleniu.

Wyposażona w mechaniczny filtr podczerwieni umożliwia nagrywanie obrazu w dobrej jakości nawet do 30 metrów w całkowitych ciemnościach, dodatkowo obraz jest poddawany redukcji szumów przy użyciu funkcji DNR. Klasa szczelności IP67.

Bądź na bieżąco z sytuacją na twojej posesji

Dzięki aplikacji mobilnej BCS-Manager uzyskasz dostęp zdalny do podglądu wideo na żywo, podglądu zapisanych klipów, powiadomień ze zdarzeń i wiele więcej.

Bardziej wydajna archiwizacja

Zaawansowany algorytm kodowania H.265+ rozpoznaje interesujące obiekty w nagrywanym obrazie jednocześnie obniżając jakość fragmentów, które od dłuższego czasu są statyczne. Na przykład niebo, budynki lub puste ulice. Dzięki temu na dysku twardym zapisywane są tylko materiały wideo zawierające najważniejsze rzeczy.

Szersze pole widzenia

Pole widzenia 89° w poziomie gwarantuje, że kamera sprawdzi się jako monitoring, na którym można polegać.

Niezawodna w każdych warunkach

Klasa szczelności IP66 sprawia, że kamerę można umieścić w dowolnym miejscu. Nawet podczas najtrudniejszych warunków atmosferycznych urządzenie gwarantuje bezawaryjną pracę dzięki materiałom wysokiej jakości, z których wykonana jest obudowa urządzenia.

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-B-TIP15FR3(2.0)
Linia produktowa	BCS BASIC
Typ kamery	Tubowa
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.8"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2592(H)×1944(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F2.1
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 89.1°, V: 47.3° D: 94.3°
DORI	Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m
Czułość kamery	0.02Lux(F2.1,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	52dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	DWDR
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	5M(2592×1944) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny	2592×1944/2560×1440/2304×1296/1920×1080/1280×720/720×576(30fps)
Strumień drugi	720×576/640×360/704×288/352×288(30fps)
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Oświetlacz	30m
Mikrofon	Tak

Kompresja audio	G.711
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Tak
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/T)
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 4.5W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø118×97mm
Waga	0.27kg