

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-b-tip45vsr520-kamera-tubowa-ip-5mpx-z-motozoomem-p-6602.html>



BCS-B-TIP45VSR5(2.0) Kamera tubowa IP 5MPx z motozoomem

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11143
Kod producenta	BCS-B-TIP45VSR5(2.0)
Producent	BCS Basic

Opis produktu

Opis produktu:

BCS-B-TIP45VSR5(2.0) Kamera tubowa IP 5MPx z motozoomem

Właściwości kamery:

- Żywy i ostry obraz - Przetwornik 5MPx oraz zaawansowana światłoczuła matryca dba o to, aby obraz z kamery był najwyższej jakości oraz bogaty w szczegóły
- Szerokie pole widzenia - Obiektyw o ogniskowej 2.8mm pozwala kamerze uzyskać szeroki kąt widzenia na poziomie 107°. Dzięki czemu łatwiej będzie Ci objąć miejsce monitoringu w kadrze. Ponadto kamera posiada zmienną ogniskową ze zmotoryzowanym napędem umożliwiającym zdalne przybliżanie i oddalanie obrazu.
- Obudowa odporna na warunki atmosferyczne - Certyfikowana obudowa IP67 skutecznie chroni kamerę przed opadami oraz innymi zanieczyszczeniami atmosferycznymi.
- Obsługa aplikacji mobilnej - Zaloguj się do swojego konta BCS w aplikacji BCS-Manager, aby uzyskać dostęp do podglądu Online. Aplikacja jest darmowa oraz dostępna w sklepach z aplikacjami Google Play Store i Apple AppStore
- Zasilanie PoE - Zapomnij o płataninie kabli przy kamerze, sygnał oraz zasilanie dostarczysz za pomocą jednej skrętki.

Kamera tubowa BCS-B-TIP45VSR5(2.0) 5Mpx rejestruje obraz w wysokiej rozdzielczości 2880 × 1620 gwarantując, że żaden szczegół nie zostanie pominięty w materiale filmowym.

Zastosowanie poszerzonej dynamiki obrazu DWDR dba o jakość nagrań przy mocnym oraz słabym oświetleniu.

Wyposażona w mechaniczny filtr podczerwieni umożliwia nagrywanie obrazu w dobrej jakości nawet do 30 metrów w całkowitych ciemnościach, dodatkowo obraz jest poddawany redukcji szumów przy użyciu funkcji DNR. Klasa szczelności IP67.

Bądź na bieżąco z sytuacją na twojej posesji

Dzięki aplikacji mobilnej BCS-Manager uzyskasz dostęp zdalny do podglądu wideo na żywo, podglądu zapisanych klipów, powiadomień ze zdarzeń i wiele więcej.

Zaawansowane kodowanie obrazu H.265

Kodowanie w standardzie H.265, dzięki któremu zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową zostaje zredukowane jednocześnie nie pogarszając jakości wideo rejestrowanego obrazu.

Niezawodna w każdych warunkach

Klasa szczelności IP67 sprawia, że kamerę można umieścić w dowolnym miejscu. Nawet podczas najtrudniejszych warunków atmosferycznych urządzenie gwarantuje bezawaryjną pracę dzięki materiałom wysokiej jakości, z których wykonana jest obudowa urządzenia.

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-B-TIP45VSR5(2.0)
Linia produktowa	BCS BASIC
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.7"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2880(H)×1620(V)
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	2.8~12 mm
Apertura	F1.8
Focus	Auto / manual
Iris	Auto
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H
DORI	Detect 63~270m / Observe 25~108m / Recognize 13~54m / Identify 6~27m
Czułość kamery	0.005Lux(F1.8,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny	2880×1620/2560×1440/2304×1296/1920×1080(30fps)
Strumień drugi	1280×720/720×576/640×360/704×288/352×288(30fps)
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Oświetlacz	50m
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App
Detekcja ruchu	Tak
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS

Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 7.5W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	198×74×74mm
Waga	0.51kg