

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-b-xvr040120-p-6238.html>

BCS-B-XVR0401(2.0)



Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11153
Kod producenta	BCS-B-XVR0401(2.0)

Opis produktu

Rejestrator pięcocyfrowy **4 kanałowy** model **BCS-B-XVR0401(2.0)** marki **BCS Basic**.

Posiada **wejścia/wyjścia audio**: 1 kanał wejście, 1 kanał wyjście. **Wyświetlanie i nagrywanie** do 4 kamer HDTVI/HDCVI/AHD do 4Mpx zamiennie na CVBS lub IP do 5Mpx. Dodatkowe 2 kanały IP do 5Mpx (razem max 6 IPC).

Jednoczesna praca wyjść **HDMI (1920x1080)** z **VGA (1920x1080)**.

Obsługuje **1 dysk HDD** Sata - **do 6TB**. Posiada dwa interfejsy **USB 2.0**.

Interfejs sieciowy 1x RJ45 (10M/100M).

Wbudowany web serwis, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (android, iOS), P2P, Onvif. Wsparcie **Onvif** umożliwia współpracę z kamerami innych firm.

Rejestrator posiada **inteligentne funkcje**: diagnostyka jakości sygnału wideo.

CHARAKTERYSTYKA

- Nagrywanie: **4 kanały HDCVI/TVI/AHD/Analog**,
- Maksymalnie **4 kanały + 2 kanały IP do 6Mpx**,
- Technologia: **HD-CVI, AHD, HD-TVI, ANALOG, IP**,
- Wyjście wideo: **1x VGA (1080P), 1x HDMI (1080P)**,
- Archiwizacja: **1x HDD SATA (max. 6TB), 2x USB**,
- Interfejs sieciowy: **1x RJ-45 port (10/100Mbps)**,
- **P2P, Web-Serwer, BCS Manager, aplikacja mobilna**,
- **Onvif**,
- **Bitrate przychodzący/wychodzący: 40/60Mbps**,
- Wej/wyj audio: **1/1**,
- Zasilanie: **12V DC**.

DANE TECHNICZNE

SYSTEM

Funkcjonalność

Podgląd na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i

WIDEO I AUDIO

Obsługa kamer IP
Audio Wejścia/Wyjścia
Video Wyjścia

EKRAN

Podział ekranu
Rozdzielczość wyj. video

NAGRYWANIE

Kompresja wideo/audio
Rozdzielczość nagrywania

Tryby

Przepływność przychodząca/wychodząca

ODTWARZANIE I ARCHIWIZACJA

Odtwarzanie kanałów
Archiwizacja

SIEĆ

Interfejs
Protokoły

OBSŁUGA DYSKÓW

HDD

DODATKOWE INTERFEJSY

USB

OGÓLNE

Zasilanie
Pobór prądu
Temperatura pracy
Wymiary (WxDxH)
Waga netto

Zdalny dostęp

Max 4 + 2 do 5Mpx
1 kanał wejście, 1 kanał wyjście
1x HDMI, 1x VGA - Jednoczesna praca wyjść HDMI(1920x1080)
z VGA (1920x1080)

HDMI/VGA: 1/4/6
HDMI/VGA: 1920x1080P/60Hz, 1280x1024/60Hz,
1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz

-

Strumień główny: 5M Lite(12fps), 4M Lite(15fps), 1080P(15fps),
720P(30fps)

Podstrumień: D1(30fps)

HDCVI: 5M@20fps(ch1), 4M@30fps(ch1), 4M@15fps,
1080P@30fps, 720P@30fps

AHD: 5M@20fps(ch1), 4M@30fps(ch1), 5M@12fps, 4M@15fps,
1080P@30fps, 720P@60fps

HDTVI: 5M@20fps(ch1), 4M@30fps(ch1), 5M@12fps,
4M@15fps, 1080P@30fps, 720P@60fps

ANALOG: CVBS PAL/NTSC

IP: 4M

40/60Mbps

1/4

Flash drive USB / HDD

1x RJ-45 port (10/100Mbps)
TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP

1 port SATA do 6TB

2 porty USB 2.0

DC 12V

-10°C ~ +55°C

1U 260mm x 243mm x 46mm

1.1kg (bez dysku HDD)