

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-isp02g-2sfp-bcs-2-portowy-przemyslowy-switch-poe-na-szyne-din-uplink-p-6287.html>



BCS-ISP02G-2SFP BCS 2 PORTOWY PRZEMYSŁOWY SWITCH POE NA SZYNĘ DIN UPLINK

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11777
Kod producenta	BCS-ISP02G-2SFP

Opis produktu

Niezarządzalny switch przemysłowy **BCS-ISP02G-2SFP** marki **BCS Universal**.

Posiada 2 porty **RJ45 PoE 1Gbps** oraz **2x SFP Gbps**. Dedykowany do pracy w systemie monitoringu IP.

Urządzenie zapewnia płynną transmisję sieciową z prędkością **PoE - 10 / 100 / 1000 Mb/s**.
Stanowi zabezpieczenia elektroniczne podłączonych kamer.

Technologia PoE umożliwia jednoczesną transmisję danych i zasilanie kamer PoE po tym samym kablu UTP. Dzięki temu zmniejsza się ilość kabli w instalacji.

Zasilanie switcha 12~48V DC.

CHARAKTERYSTYKA

- Przełącznik PoE,
- Typ switcha: **Niezarządzalny**,
- Ilość portów: **2x RJ45 PoE 1Gbps** oraz **2x SFP 1Gbps**,
- Max. moc: **60W**,
- Tryby pracy: **Standard**,
- Funkcja **auto MDI/MDIX**,
- Montaż: **Na szynę DIN**,
- Zasilanie: **12~48V DC**.

DANE TECHNICZNE

Ilość i typ portów	2xRJ45 1Gbps PoE 2xSFP 1Gbps Uplink
Transfer	10/100/1000Mbps pół-dupleks, pełny dupleks, auto-negocjacja, auto MDI/MDIX
Szybkość przesyłania pakietów	1.48Mpps
MTBF	200000h

Standard IEEE	802.3 / 802.3u / 802.3ab / 802.3x / 802.3az / 802.3af / 802.3at
Tablica MAC	8K
Pamięć bufora pakietów	1Mbit
Tryby pracy	Standard: Do 100m
Dioda LED	PWR(stała zielona): podłączone zasilanie switcha, LINK/ACT(żółta): podłączone urządzenie, PoE(zielona): zasilanie PoE
Moc switcha PoE	60W (na 1 port 30W)
Montaż	Obudowa na szynę DIN
Wilgotność	Max. 95%
Zasilanie	12 ~ 48V DC
Temperatura pracy	-40°C ~ +75°C
Waga	250g
Wymiary	95 × 70 × 30mm