

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-isp04g-1sfp-bcs-4-portowy-przemyslowy-switch-poe-na-szyne-din-uplink-p-6285.html>



BCS-ISP04G-1SFP BCS 4 PORTOWY PRZEMYSŁOWY SWITCH POE NA SZYNĘ DIN UPLINK

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11775
Kod producenta	BCS-ISP04G-1SFP

Opis produktu

Niezarządzalny switch przemysłowy **BCS-ISP04G-1SFP** marki **BCS Universal**.

Posiada 4 porty **RJ45 PoE 1Gbps** oraz **1x SFP Gbps**. Dedykowany do pracy w systemie monitoringu IP.

Urządzenie zapewnia płynną transmisję sieciową z prędkością **PoE - 10 / 100 / 1000 Mb/s**.
Stanowi zabezpieczenia elektroniczne podłączonych kamer.

Technologia PoE umożliwia jednoczesną transmisję danych i zasilanie kamer PoE po tym samym kablu UTP. Dzięki temu zmniejsza się ilość kabli w instalacji.

Zasilanie switcha 48~56V DC.

CHARAKTERYSTYKA

- Przełącznik PoE,
- Typ switcha: **Niezarządzalny**,
- Ilość portów: **4x RJ45 PoE 1Gbps** oraz **1x SFP 1Gbps**,
- Przepustowość: **20Gbps**,
- Max. moc: **120W(48VDC) / 90W(24VDC) / 60W(12VDC)**,
- Tryby pracy: **Standard**,
- Funkcja **auto MDI/MDIX**,
- Montaż: **Na szynę DIN**,
- Zasilanie: **12~48V DC**.

DANE TECHNICZNE

Ilość i typ portów	4xRJ45 1Gbps PoE 1xSFP 1Gbps Uplink
Transfer	10/100/1000Mbps pół-dupleks, pełny dupleks, auto-negocjacja, auto MDI/MDIX
Szybkość przesyłania pakietów	1.48Mpps

Przepustowość	20Gbps
Standard IEEE	802.3 / 802.3u / 802.3ab / 802.3x / 802.3az / 802.3af / 802.3at
Tablica MAC	8K
Pamięć bufora pakietów	1Mbit
MTBF	200000h
Tryby pracy	Standard: Do 100m
Dioda LED	PWR(stała zielona): podłączone zasilanie switcha, LINK/ACT(żółta): podłączone urządzenie, PoE(zielona): zasilanie PoE
Moc switcha PoE	120W(48VDC) / 90W(24VDC) / 60W(12VDC)
Montaż	Obudowa na szynę DIN
Wilgotność	Max. 90%
Zasilanie	12 ~ 48V DC
Temperatura pracy	-40°C ~ +80°C
Waga	250g
Wymiary	95 × 70 × 29mm