

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-l-eip42vsr4-ai1-bcs-line-kamera-kopulowa-2mpx-ir-40m-motozoom-p-6259.html>



BCS-L-EIP42VSR4-AI1 BCS LINE KAMERA KOPUŁOWA 2MPX IR 40M MOTOZOOM

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11348
Kod producenta	BCS-L-EIP42VSR4-Ai1
Producent	BCS Line

Opis produktu

Kamera kopułkowa **2 megapikselowa IP** model **BCS-L-EIP42VSR4-AI1** marki **BCS Line**.

Urządzenie posiada przetwornik **1/2.8" 2Mpx CMOS** gwarantujący obraz w dobrej jakości z realnie oddanymi kolorami i niskimi szumami przy słabym oświetleniu. Wyposażone jest w zmiennoogniskowy obiektyw **2.7mm ~ 13.5mm**.

Dzięki zastosowaniu technologii **WDR** kamera ta pozwala na automatyczne przechwytywanie zarówno ciemnych i jasnych obszarów obrazu (poprawa widoczności i zwiększona czytelność obrazu). W urządzeniu zastosowano także technologię **3D Noise Reduction** zmniejszającą szumy przy znikomym oświetleniu. Funkcje **BLC**, **HLC**, które zapewniają lepszy balans światła, zaś **AWB** bieli.

Wyposażona jest w **promiennik podczerwieni** o zasięgu **do 40 metrów**, który zapewnia monitorowanie nocne. Posiada klasę szczelności **IP67**.

Posiada także **wbudowany mikrofon**, dzięki temu umożliwia **rejestrację dźwięku**.

Urządzenie posiada slot na kartę pamięci **MicroSD** o pojemności **do 256GB**.

Kamera, dzięki inteligentnym funkcjom, nadaje się do monitorowania obiektów takich jak: sklep, biuro, własna posesja itp. **Posiada funkcje** takie jak: **ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów**.

Obsługa kamery następuje poprzez wbudowany Web serwer, CMS (BCS Manager), aplikację mobilną BCS (iOS, android) lub P2P.

CHARAKTERYSTYKA

- Rodzaj przetwornika: **1/2.8" CMOS**,
- Ilość pikseli: **2Mpx**,
- Rozdzielczość: **1920x1080**,
- Ogniskowa obiektywu: **2.7mm ~ 13.5mm/F1.5, motozoom**,
- Pole widzenia: **H: 108°~30° V: 56°~17° D: 131°~35°**,
- Zoom optyczny: **5x**,
- Zasięg promiennika IR: **do 40 metrów**,
- Funkcje: **AWB, AGC, BLC, HLC, WDR, 3D DNR**,
- Funkcje inteligentne: **Ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów**,
- Obsługa dwóch strumieni wideo,
- Klasa szczelności: **IP67**,

- Obsługa kart pamięci: **MicroSD do 256GB**,
- Zasilanie: **DC12V, PoE(802.3af)**.

DANE TECHNICZNE

KAMERA	
RAM/ROM	128MB/128MB
Przetwornik	1/2.8" 2Mpx progressive scan
Ilość pikseli	1920×1080
Czułość	0.002Lux (Kolor,F1.5,30IRE) 0.0002Lux (F1.5,B/W,30IRE) 0Lux (IR)
Zasięg podczerwieni	do 40 metrów
Dystans DORI	Detekcja: 44m ~ 145m Obserwacja: 18m ~ 58m Rozpoznawanie: 9m ~ 29m Identyfikacja: 4m ~ 14m
OBIEKTYW	
Obiektyw	2.7mm ~ 13.5mm
Typ obiektywu	Regulowany typu motozoom
Zoom optyczny	5x
Maksymalna wartość przysłony	F1.5
Pole widzenia	H: 108°~30° V: 56°~17° D: 131°~35°
WIDEO	
Rozdzielczość	2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240)
Kompresja	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Szybkość odświeżania	Strumień główny: 1920×1080(1~25/30fps) Drugi strumień: 704×576/704×480(1~25/30fps)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
AUDIO	
Kompresja	G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM
Wejście / wyjście	Wbudowany mikrofon
SIEĆ	
Ethernet	1x RJ-45 (10M/100M)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP,SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP ONVIF (S/T)
Zgodność	
OGÓLNE	
Zasilanie	DC12V, PoE(802.3af)
Pobór prądu	6W
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C
Klasa szczelności	IP67
Klasa wandaloodporności	-
Waga	860g
Wymiary	Φ122.0 mm × 108.3 mm