

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-l-eip55vsr4-ai1-g-bcs-line-kamera-kopulowa-ip-5mpx-ir-40m-p-6264.html>



BCS-L-EIP55VSR4-AI1-G BCS LINE KAMERA KOPUŁOWA IP 5MPX IR 40M

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11203
Kod producenta	BCS-L-EIP55VSR4-Ai1-G
Producent	BCS Line

Opis produktu

Grafitowa kamera kopułkowa **5 megapikselowa IP** model **BCS-L-EIP55VSR4-AI1-G** marki **BCS Line**.

Urządzenie posiada przetwornik **1/2.7" 5Mpx CMOS** gwarantujący obraz w dobrej jakości z realnie oddanymi kolorami i nikłymi szumami przy słabym oświetleniu. Wyposażone jest w regulowany obiektyw **2.7~13.5 mm** typu **motozoom**.

Dzięki zastosowaniu technologii **WDR** kamera ta pozwala na automatyczne przechwytywanie zarówno ciemnych i jasnych obszarów obrazu (poprawa widoczności i zwiększona czytelność obrazu). W urządzeniu zastosowano także technologię **3D Noise Reduction** zmniejszającą szumy przy znikomym oświetleniu. Funkcje **BLC, HLC**, które zapewniają lepszy balans światła, zaś **AWB** bieli.

Wyposażona jest w **promiennik podczerwieni** o zasięgu **do 40 metrów**, który zapewnia monitorowanie nocne.

Posiada klasę szczelności **IP67**.

Wejście/wyjście audio: **1/1**.

Posiada także **wbudowany mikrofon**, dzięki temu umożliwia **rejestrację dźwięku**.

Urządzenie posiada slot na kartę pamięci **MicroSD** o pojemności **do 256GB**.

Kamera, dzięki inteligentnym funkcjom, nadaje się do monitorowania obiektów takich jak: sklep, biuro, własna posesja itp. **Posiada funkcje takie jak: ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów.**

Obsługa kamery następuje poprzez wbudowany Web serwer, CMS (BCS Manager), aplikację mobilną BCS (iOS, android) lub P2P.

Kolor obudowy: **grafitowy**.

CHARAKTERYSTYKA

- Rodzaj przetwornika: **1/2.7"**,
- Ilość pikseli: **5Mpx**,
- Rozdzielczość: **2960(H)×1688(V)**,
- Ogniskowa obiektywu: **2.7~13.5 mm, motozoom**,
- Pole widzenia: **H: 99°~28° V: 71°~21° D: 134°~35°**,
- Zasięg promiennika IR: **do 40 metrów**,
- Funkcje: **AWB, AGC, BLC, HLC, WDR, 3D DNR**,
- Funkcje inteligentne: **Ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów**,
- Obsługa **3 strumieni** wideo,

- Klasa szczelności: **IP67**,
- Obsługa kart pamięci: **MicroSD do 256GB**,
- Kolor: **Grafitowy**,
- Zasilanie: **DC12V, PoE(802.3af)**.

DANE TECHNICZNE

KAMERA	512MB/128MB
RAM/ROM	1/2.7" 5Mpx progressive scan
Przetwornik	2960(H)×1688(V)
Ilość pikseli	0.005Lux(Kolor,F1.5,30IRE)
Czułość	0.0005Lux(B/W,F1.5,30IRE)
	0Lux(IR)
Zasięg podczerwieni	do 40 metrów
Dystans DORI	Detekcja: 64m ~ 210m
	Obserwacja: 26m ~ 84m
	Rozpoznawanie: 13m ~ 42m
	Identyfikacja: 6m ~ 21m
OBIEKTYW	
Obiektyw	2.7~13.5 mm
Typ obiektywu	Regulowany, motozoom
Zoom cyfrowy	16x
Zoom optyczny	5x
Maksymalna wartość przysłony	F1.5
Pole widzenia	H: 99°~28° V: 71°~21° D: 134°~35°
WIDEO	
Rozdzielczość	5M(2960×1668) / 4M(2880×1620)(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296)(2048×1536) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240)
Kompresja	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding
Szybkość odświeżania	Strumień główny: 2880×1620(1~20fps) 2960×1668(1~20fps) 2688×1520(1~25/30fps)
	Drugi strumień: 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
	Trzeci strumień: 1920×1080(1~25/30fps)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
AUDIO	
Kompresja	G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Wejście / wyjście	Wbudowany mikrofon
SIEĆ	
Ethernet	1x RJ-45 (10M/100M)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP,TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
	ONVIF (S/G/T)
Zgodność	
OGÓLNE	
Zasilanie	DC12V, PoE(802.3af)
Pobór prądu	10.2W
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C
Klasa szczelności	IP67
Klasa wandaloodporności	-
Waga	750g
Wymiary	Ø122×108.3mm