

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-l-eip58vsr4-ai1-g-bcs-line-kamera-kopulowa-ip-8mpx-ir-40m-p-6265.html>



BCS-L-EIP58VSR4-AI1-G BCS LINE KAMERA KOPUŁOWA IP 8MPX IR 40M

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11205
Kod producenta	BCS-L-EIP58VSR4-Ai1-G
Producent	BCS Line

Opis produktu

Grafitowa kamera kopułkowa **8 megapikselowa IP** model **BCS-L-EIP58VSR4-AI1-G** marki **BCS Line**.

Urządzenie posiada przetwornik **1/2.8" 8Mpx CMOS** gwarantujący obraz w dobrej jakości z realnie oddanymi kolorami i nikłymi szumami przy słabym oświetleniu. Wyposażone jest w regulowany obiektyw **2.7~13.5 mm** typu **motozoom**.

Dzięki zastosowaniu technologii **WDR** kamera ta pozwala na lepsze odwzorowanie jasności i kontrastu w różnych warunkach oświetleniowych, zapewniając wyraźny i dokładny obraz. DWDR jest szczególnie przydatny w sytuacjach, w których istnieją znaczne różnice między jasnymi i ciemnymi obszarami na obrazie.

W urządzeniu zastosowano także technologię **3D Noise Reduction**, która zapewnia lepszą jakość obrazu, redukując szумы i zakłócenia. W ten sposób kamera może uzyskać bardziej czysty i wyraźny obraz, nawet w warunkach o niskiej jasności lub przy dużym ruchu.

Funkcje **BLC i HLC** pozwalają na lepsze odwzorowanie jasności i kontrastu w sytuacjach, w których jedno z źródeł światła jest znacznie jaśniejsze od innych. W ten sposób kamera może uchwycić ważne szczegóły, nawet jeśli jest ona umieszczona w cieniu lub w tle jasnego źródła światła.

AGC to automatyczne regulowanie wzmocnienia sygnału w razie, gdy zachodzi taka potrzeba. Jeśli poziom sygnału jest zbyt niski, AGC zwiększa jego wzmocnienie, a jeśli jest zbyt wysoki, z kolei zmniejsza wzmocnienie, aby uniknąć przesterowania.

Funkcja **AWB** odpowiada za automatyczne dostosowanie balansu bieli w obrazie, aby zapewnić naturalne i wierne odwzorowanie kolorów. Działa poprzez analizę koloru światła w kadrze i dostosowanie jego temperatury barwowej tak, aby wszystkie kolory w obrazie wyglądały naturalnie. Dzięki temu, niezależnie od tego, czy kamera jest ustawiona w świetle dziennym, świetle sztucznym czy innym źródle światła, obraz zawsze będzie miał naturalne i wierne odwzorowanie kolorów.

AES to funkcja, która automatycznie reguluje czas otwarcia migawki w zależności od natężenia światła. Jest szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy natężenie światła jest zmienne, takich jak nagrywanie w pomieszczeniach o różnym oświetleniu lub w trudnych warunkach zewnętrznych, na przykład podczas nagrywania w czasie zmieniającej się pogody.

Wyposażona jest w **promiennik podczerwieni** o zasięgu **do 40 metrów**, który zapewnia monitorowanie nocne.

Posiada klasę szczelności **IP67**.

Wejście/wyjście audio: **1/1**.

Posiada także **wbudowany mikrofon**, dzięki temu umożliwia **rejestrację dźwięku**.

Urządzenie posiada slot na kartę pamięci **MicroSD** o pojemności **do 256GB**.

Kamera, dzięki inteligentnym funkcjom, nadaje się do monitorowania obiektów takich jak: sklep, biuro, własna posesja itp.

Posiada funkcje takie jak: ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów.

Obsługa kamery następuje poprzez wbudowany Web serwer, CMS (BCS Manager), aplikację mobilną BCS (iOS, android) lub P2P.

Kolor obudowy: **grafitowy**.

CHARAKTERYSTYKA

- Rodzaj przetwornika: **1/2.8"**,
- Ilość pikseli: **8Mpx**,
- Rozdzielczość: **3840(H)×2160(V)**,
- Ogniskowa obiektywu: **2.7~13.5 mm, motozoom**,
- Pole widzenia: **H: 109°~30° V: 56°~17° D: 131°~35°**,
- Zasięg promiennika IR: **do 40 metrów**,
- Funkcje: **AWB, AGC, BLC, HLC, WDR, 3D DNR, AES**,
- Funkcje inteligentne: **Ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów**,
- Obsługa **3 strumieni** wideo,
- Klasa szczelności: **IP67**,
- Obsługa kart pamięci: **MicroSD do 256GB**,
- Kolor: **Grafitowy**,
- Zasilanie: **DC12V, PoE(802.3af)**.

DANE TECHNICZNE

KAMERA	1GB/128MB
RAM/ROM	1/2.8" 8Mpx progressive scan
Przetwornik	3840(H)×2160(V)
Ilość pikseli	0.007Lux(F1.4,kolor,30IRE)
Czułość	0.0007Lux(F1.4,B/W,30IRE)
	0Lux(IR)
Zasięg podczerwieni	do 40 metrów
Dystans DORI	Detekcja: 88m ~ 290m
	Obserwacja: 35m ~ 116m
	Rozpoznawanie: 18m ~ 58m
	Identyfikacja: 9m ~ 29m
OBIEKTYW	
Obiektyw	2.7~13.5 mm
Typ obiektywu	Regulowany, motozoom
Zoom cyfrowy	16x
Zoom optyczny	5x
Maksymalna wartość przysłony	F1.5
Pole widzenia	H: 109°~30° V: 56°~17° D: 131°~35°
WIDEO	
Rozdzielczość	8M(3840×2160) / 6M(3072×2048) /
	5M(3072×1728)(2592×1944) / 4M(2688×1520) /
	3M(2048×1536)(2304×1296) / 2M(1920×1080) /
	1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704× 480) /
	VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)
Kompresja	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding
Szybkość odświeżania	Strumień główny: 3840×2160(1~25/30fps)
	Drugi strumień: 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
	Trzeci strumień: 1920×1080(1~25/30fps)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
AUDIO	
Kompresja	G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Wejście / wyjście	Wbudowany mikrofon
SIEĆ	
Ethernet	1x RJ-45 (10M/100M)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP,TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
Zgodność	ONVIF (S/G/T)
OGÓLNE	
Zasilanie	DC12V, PoE(802.3af)

Pobór prądu	10.2W
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C
Klasa szczelności	IP67
Klasa wandaloodporności	-
Waga	750g
Wymiary	Ø122×108.3mm