

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-l-nvr6408-a-4k-bcs-line-rejestrator-sieciowy-ip-64-kanalowy-32mpx-p-6210.html>



BCS-L-NVR6408-A-4K BCS LINE REJESTRATOR SIECIOWY IP 64 KANALOWY 32MPX

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10834
Kod producenta	BCS-L-NVR6408-A-4K-Ai
Producent	BCS Point

Opis produktu

Rejestrator sieciowy 64 kanałowy model BCS-L-NVR6408-A-4K marki BCS Line.

Ilość obsługiwanych kamer **IP** do **64**. Umożliwia **nagrywanie** obrazu w **rozdzielczości do 32Mpx** oraz podgląd na żywo.

Kompresja wideo odbywa się w standardach **H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG**.

Rejestrator posiada funkcje: zdalnej obsługi ustawień parametrów nagrywania kamer, wyszukiwania i konfiguracji kamer IP w sieci, obsługi PTZ i pozycjonowania 3D z kamerami szybkoobrotowymi.

Urządzenie może być obsługiwane za pomocą panelu przedniego, myszy, klawiatury, sieci, pilota. Obsługa systemowa poprzez CMS(BCS Manager), aplikacje mobilną BCS(iOS, android), P2P.

Posiada interfejs pomocniczy **RS485** oraz **RS232**.

Obsługuje **8x dysk HDD** Sata - do 16TB pojemności na każdy dysk.

Posiadane wejścia wideo: **2x HDMI4K, 2x VGA**.

Urządzenie wyposażone w równolegle pracujące wyjścia HDMI i VGA.

Posiadane wejścia/wyjścia: **1/2, alarmowe 16/8**.

Rejestrator posiada **inteligentne funkcje AI**.

Urządzenie posiada wbudowany Web-serwer.

CHARAKTERYSTYKA REJESTRATORA

- Ilość kanałów: **64 do 32Mpx**,
- Technologia: **IP**,
- **Tryb pentaplex**,
- Rozdzielczość: **4K**,
- Kompresja wideo: **H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG**,
- Wejścia/wyjścia wideo: **2x VGA, 2x HDMI4K**,
- Wejścia/wyjścia audio: **1/2**,
- Wejścia/wyjścia alarmowe: **16/8**,
- Archiwizacja: **8x HDD Sata (max. 16TB na dysk), 4 x USB**,
- Interfejs sieciowy: **2 x RJ-45 port (10/100/1000Mbps)**,
- Wideo bit rate przychodzący/wychodzący: **384Mbps(200Mbps Ai)/ 384Mbps(200Mbps Ai)**,
- **Inteligentne funkcje AI, Posnet**,
- **Interfejs eSATA**,

- **RS232, RS485,**
- Zasilanie: **AC100 ~ 240V.**

DANE TECHNICZNE

URZĄDZENIE

Rodzaj
Linia produktowa

WIDEO I AUDIO

Obsługa kamer
Audio I/O
Kompresja audio

WYŚWIETLANIE

Wyjście wideo
Rozdzielczość

Podział obrazu
Wydajność wyświetlania

OSD

NAGRYWANIE

Kompresja wideo/audio
Rozdzielczość nagrywania
Bit rate

ALARM

Wejścia alarmowe
Wyjścia alarmowe

ODTWARZANIE I ARCHIWIZACJA

Odtwarzanie
Archiwizacja

SIEĆ

Interfejs
PoE
Protokoły sieciowe

OBSŁUGA DYSKÓW

HDD
Tryb HDD RAID

DODATKOWE INTERFEJSY

USB
Interfejsy dodatkowe
Porty szeregowo

INTELIĞENTNE ALGORYTMY (AI)

Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora

Ai - Funkcje inteligentne z kamer

Ai - Ochrona perymetryczna

Ai - Detekcja twarzy

Ai - Metadane

Ai - ARTR

Ai - SMD

IP
BCS Line

32 kanały
1/2
G.711A / G.711U / G.726 / PCM

2x HDMI4K, 2x VGA
HDMI: 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768

VGA: 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
1/ 4/ 8/ 9/ 16/ 25/ 36 /64
2×32/24M(20fps) / 4×16M(30fps) / 5×12M(30fps) /
8×8M(30fps) / 12×5M(30fps) / 16×4M(30fps) / 32×2M(30fps) /
1×32/24M Ai(20fps) / 2×16M Ai(30fps) / 4×12M Ai(30fps) /
4×8M Ai(30fps) / 8×5M Ai(30fps) / 12×4M Ai(30fps) / 24×2M
Ai(30fps)

-

H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / MPEG4
32M / 24M / 16M / 12M / 8M / 5M / 4M / 2M / 1.3M / 720P / D1
wejściowe: 384Mbps(200Mbps Ai)
wyjściowe: 384Mbps(200Mbps Ai)

16
8

1/ 4/ 9/ 16
USB / pobieranie przez sieć

2×RJ-45 10/100/1000Mbps

-

HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SNMP, NTP, DHCP,
DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, PPPoE, FTP, DDNS, Alarm Server, IP
Search, Multicast, P2P, Auto Registration

8x HDD do 16TB każdy
0/ 1/ 5/ 6/ 10

4 porty USB (2x USB 2.0, 2x USB 3.0)
eSATA
RS232, 2x RS485

Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna
(rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus
Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, metadane
(rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), ochrona
perymetryczna, SMD Plus, detekcja tłumy, liczenie osób, ARTR,
natężenie ruchu pojazdów, mapa ciepła
4 kanały z rejestratora, 10 zasad na kanał / 16 kanałów z
kamer
2 kanały z rejestratora (12 obrazów/s) / 16 kanałów z kamer /
atrybuty twarzy (płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska,
zarost)
8 kanałów z kamer / Atrybuty osoby (kolor ubrania, typ
ubrania, nakrycie głowy, torba, wiek, płeć, parasol) / atrybuty
pojazdu mechanicznego (tablica rejestracyjna, kolor tablicy,
typ pojazdu, logo, telefon, ilość osób, kask)
8 kanałów z kamer / czarna i biała lista 20 tys pozycji
8 kanałów z rejestratora / 16 kanałów z kamer

OGÓLNE

Zasilanie

Pobór prądu

Temperatura pracy

Wymiary (WxDxH)

Waga netto

AC100 ~ 240V

Max. 13 W (bez dysku HDD)

-10°C ~ +55°C

440mm x 454mm x 95mm

6.4kg