

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-mon7400w-s-bcs-line-wideomonitor-glosnomowiacy-7-p-6389.html>



BCS-MON7400W-S BCS LINE WIDEOMONITOR GŁOŚNOMÓWIĄCY 7"

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	9873
Kod producenta	BCS-MON7400W-S
Producent	BCS Power

Opis produktu

Monitor wewnętrzny model **BCS-MON7400W-S** marki **BCS Line**.

Posiada kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej **7"** oraz rozdzielczości **1024x600**. Interfejs graficzny umożliwia zarządzanie systemem. Dodatkową obsługę oferują przyciski szybkiego wyboru. Monitor posiada menu do wyboru w **języku polskim** lub **angielskim**.

Monitor posiada wbudowany mikrofon oraz głośnik umożliwiając dwukierunkową komunikację. Posiada slot na kartę pamięci **MicroSD** do **32GB**, na której może zapisywać nagrania oraz zdjęcia (**w zestawie karta o pojemności 8GB**). Urządzenie obsługuje kamery **CCTV IP** w rozdzielczości 720p jak i wsparcie kamer **IP BCS Line/Point** oraz innych producentów po protokole **Onvif**. Obsługa do 10 paneli zewnętrznych z identyfikacją imienną oraz **rozbudowa systemu do 10 monitorów** w tym samym lokalu.

Obudowa w kolorze **białym** oraz materiały, z których został wykonany sprawia, że znakomicie wpasowuje się do różnego typu pomieszczeń.

Współpracuje wyłącznie z oprogramowaniem w wersji **SIP v4.3** lub wyższej.

Montaż **natynkowy** lub na **podstawie biurkowej BCS-MON-P** (brak w zestawie).

CHARAKTERYSTYKA

- Ekran: **7"**,
- Typ ekranu: **Pojemnościowy**,
- Rozdzielczość: **1024x600**,
- **Kolor obudowy: Biały**,
- Wbudowany mikrofon,
- Wbudowany głośnik,
- **6 wejść alarmowych NO/NC**,
- **Wsparcie protokołu Onvif**,
- Obsługa do **32 kamer CCTV IP BCS Line /Point**,
- Slot na kartę pamięci **SD** do **32GB**,
- **Karta SD 8GB w zestawie**,
- Przyciski funkcyjne dotykowe,
- Protokoły: **TCP/IP, SIP**,
- Zasilanie: DC 12V, PoE 48V (802.3af).

DANE TECHNICZNE

WYŚWIETLACZ

Ekran

Typ ekranu

Rozdzielczość

INFORMACJE PODSTAWOWE

System operacyjny

Mikrofon / Głośnik

Wyjście/ wejście

Kompresja audio

Funkcje

SIEĆ

Wi-Fi

Ethernet

Protokoły

OGÓLNE

Kolor obudowy

Współpraca

Montaż

Zasilanie

Pobór prądu

Temperatura pracy

Waga

Wymiary

7" dotykowy

Pojemnościowy TFT

1024x600

Linux

Wbudowany / Wbudowany

6 wejść alarmowych NO/NC

G.711A / G.711U / PCM

6x czujnik przewodowy, 1x 12VDC, 1x Ethernet / 1x NO/COM

Brak

1x RJ-45 (10/100Base-T)

TCP/IP, SIP

Biały

Panele zewnętrzne z protokołem SIP w wersji 4.3 albo nowszej

Natynkowy/Podstawka na biurko (BCS-MON-P)

DC 12V, PoE (802.3 af/at/passive)

Czuwanie max 4W, praca max 6W

-10°C~+55°C

350g

119.6mm × 221.5mm × 21.5mm