

BCS-NVR0402C-P

Numer katalogowy

534



Opis produktu

Cechy podstawowe BCS-NVR0402C-P

- H.264/MJPEG podwójny strumień kodowania
- Procesor zapewniający jednoczesny podgląd, nagrywanie i zdalne zarządzanie
- Podgląd na żywo w rozdzielczości 1080P
- Nagrywanie max. do 4 kamer IP: 25 kl/s@1080p, 25 kl/s@1.3Mpx, 25 kl/s@720p, 25 kl/s@D1. Max. bitrate 32/32 Mbits.
- Odtwarzanie kanałów max. do 4 kanałów jednocześnie
- Obsługa kamer IP innych marek: BCS, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech i ONVIF 2.0
- Zdalna obsługa ustawień parametrów nagrywania kamer (wybrane modele)
- Wyszukiwanie i konfiguracja kamer IP w sieci
- Wbudowany 4-portowy switch PoE(802.3af), który umożliwia automatyczne podłączenie i konfiguracje kamer IP BCS.
- Obsługa PTZ i pozycjonowania 3D z kamerami szybko-obrotowymi z serii BCS-SDIPxxx
- Możliwość wyświetlania wielu informacji na ekranie i równoczesne nagrywanie ich : Numer Samochodu, Czas, Kanał, Prędkość, możliwość wysyłania do NVR dowolnych informacji(Szyna CAN, POS(sieć))
- Obsługa 2 dysków SATA do max. 8TB (razem), 3 porty USB2.0
- Wbudowany moduł GPS, 3G, dostępny jest również opcjonalny zewnętrzny moduł WiFi.
- Wbudowany web-service, CMS(DSS/PSS/Smart PSS) & iDMSS/gDMSS
- Rejestrator może być zasilany od 6 V do 36 V DC.

Schemat połączeń

BRANNE ZDJĘCIA

