

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-p-dip25fsr3-ai1-g-p-6192.html>

BCS-P-DIP25FSR3-Ai1-G



Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10330
Kod producenta	BCS-P-DIP25FSR3-Ai1-G
Producent	BCS Line

Opis produktu

Kopułkowa kamera sieciowa **5Mpx** model **BCS-P-DIP25FSR3-Ai1-G** marki **BCS Point**.

Wyposażona jest w przetwornik **1/2.7" 5Mpx CMOS** z **progresywnym systemem skanowania**. Stały obiektyw z ogniskową **2.8mm**. Technologia **Starlight** zapewnia **kolorowy monitoring** również **nocą**. Do dokładnego monitoringu i wychwycenia znacznej ilości szczegółów w niedostatecznym oświetleniu wbudowany został promiennik **IR** o zasięgu do **30 metrów**.

Dzięki zastosowaniu technologii **WDR** kamera ta pozwala na automatyczne przechwytywanie zarówno ciemnych i jasnych obszarów obrazu (poprawa widoczności i zwiększona czytelność obrazu). Technologia **2D/3DNR** zmniejsza szумы przy słabym oświetleniu, **BLC, HLC** zapewniają lepszy balans światła, zaś **AWB** bieli, **ROI** poprawia jakości wybranych fragmentów obrazu, **Defog** redukuje szумы spowodowane warunkami atmosferycznymi (mgła, deszcz), dzięki czemu otrzymujemy czytelniejszy obraz. Funkcja **AGC** odpowiada za automatyczne wzmocnienie sygnału, z kolei **AES** to automatyczna migawka (1~1/100000s).

Kamera wyposażona jest w **1 wejście i 1 wyjście audio** oraz **1 wejście i 1 wyjście alarmowe**.

Urządzenie posiada slot na **kartę pamięci microSD** o pojemności do **256GB**, dzięki temu zapewnia sprawną archiwizację nagrań.

Nadaje się do zastosowań **zewnętrznych**, dzięki klasom ochrony: **IP67** oraz **IK10**.

Kamera posiada **inteligentne funkcje**: ochrona perymetryczna, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii.

Obsługuje funkcję **P2P**, która daje zdalny podgląd z poziomu telefonu lub tabletu. Wbudowany **WEB Server**, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager).

Do wyboru **biała** lub **grafitowa (BCS-P-DIP25FSR3-Ai1-G)** wersja kolorystyczna.

CHARAKTERYSTYKA

- Rodzaj przetwornika: **1/2.7" CMOS**,
- Ilość pikseli: **5Mpx**,
- Rozdzielczość: **2880×1620**,
- Ogniskowa obiektywu: **2.8mm/F1.6**,
- Pole widzenia: **H: 96.1°, V: 55.3°**,
- Typ obiektywu: **Stały**,

- Zasięg promiennika IR: **do 30 metrów**,
- Funkcje: **AGC, AWB, BLC, HLC, ROI, Defog, WDR, AES, 2D/3D DNR**,
- Klasa szczelności: **IP67**,
- Klasa wandaloodporności: **IK10**,
- Wejście/ wyjście alarmowe: **1/1**,
- Wejście/ wyjście audio: **1/1**,
- Wbudowane wejście kart **MicroSD** max. **256GB**,
- Zasilanie: **DC12V, PoE**.

DANE TECHNICZNE

KAMERA

Przetwornik
Ilość pikseli
Czułość

Zasięg podczerwieni
Dystans DORI

OBIEKTYW

Obiektyw
Typ obiektywu
Maksymalna wartość przysłony
Pole widzenia
WIDEO
Kompresja
Rozdzielczość

Szybkość odświeżania

AUDIO

Kompresja
Wejście / wyjście
Wbudowany mikrofon
ALARM

Wejście alarmowe
Wyjście alarmowe
SIEĆ

Ethernet
Protokoły

Archiwizacja

OGÓLNE

Zasilanie
Pobór prądu
Temperatura pracy
Klasa szczelności
Klasa wandaloodporności
Wsparcie
Waga
Wymiary

1/2.7" 5Mpx CMOS
2880×1620
0.003Lux/F1.6 (Kolor, AGC Wł.)
0Lux(B/W, IR Wł.)
do 30 metrów
Detekcja: 63m
Obserwacja: 25m
Rozpoznawanie: 13m
Identyfikacja: 6m

2.8mm
Stały
F1.6
H: 96.1°, V: 55.3°

H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) /
1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) /
(640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny: 5M/4M/3M/1080P/720P@30fps
Podstrumień: 720P/D1/(640×360)/2CIF/CIF@30fps
Strumień trzeci: D1/(640×360)/2CIF/CIF@30fps

G.711
1/1
Tak

1
1

1x RJ-45 (10M/100M)
IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP,
RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP,
802.1x, SNMP, P2P
Karta pamięci microSD do 256GB

DC12V, PoE (802.3af)
5W
-30°C ~ 60°C
IP67
IK10
ONVIF(Profil S, Profil G, Profil T)
420g
Φ109mm × 81mm