

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-p-dip25fsr3-ai2-bcs-point-kamera-kopulowa-ip-5mpx-ir-30m-wdr-p-6231.html>



BCS-P-DIP25FSR3-AI2 BCS POINT KAMERA KOPUŁOWA IP 5MPX IR 30M WDR

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11115
Kod producenta	BCS-P-DIP25FSR3-Ai2
Producent	BCS Point

Opis produktu

Kopułkowa kamera sieciowa **5Mpx** model **BCS-P-DIP25FSR3-AI2** marki **BCS Point**.

Wyposażona jest w przetwornik **1/2.7" 5Mpx CMOS** z **progresywnym systemem skanowania**. Stały obiektyw z ogniskową **2.8mm**. Do dokładnego monitoringu i wychwycenia znacznej ilości szczegółów w niedostatecznym oświetleniu wbudowany został promiennik **IR** o zasięgu do **30 metrów**.

Dzięki zastosowaniu technologii **WDR** kamera ta pozwala na automatyczne przechwytywanie zarówno ciemnych i jasnych obszarów obrazu (poprawa widoczności i zwiększona czytelność obrazu). Technologia **2D/3DNR** zmniejsza szumy przy słabym oświetleniu, **BLC**, **HLC** zapewniają lepszy balans światła, zaś **AWB** bieli, **ROI** poprawia jakości wybranych fragmentów obrazu, **Defog** redukuje szumy spowodowane warunkami atmosferycznymi (mgła, deszcz), dzięki czemu otrzymujemy czytelniejszy obraz. Funkcja **AGC** odpowiada za automatyczne wzmocnienie sygnału, z kolei **AES** to automatyczna migawka (1~1/100000s).

Kamera wyposażona jest w **1 wejście i 1 wyjście audio** oraz **1 wejście i 1 wyjście alarmowe**.

Urządzenie posiada slot na **kartę pamięci microSD** o pojemności do **256GB**, dzięki temu zapewnia sprawną archiwizację nagrań.

Nadaje się do zastosowań **zewnętrznych**, dzięki klasom ochrony: **IP67** oraz **IK10**.

Kamera posiada **inteligentne funkcje**: ochrona perymetryczna, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, detekcja twarzy, liczenie osób.

Obsługuje funkcję **P2P**, która daje zdalny podgląd z poziomu telefonu lub tabletu. Wbudowany **WEB Server**, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager).

Kolor **biały**.

CHARAKTERYSTYKA

- Rodzaj przetwornika: **1/2.7" CMOS**,
- Ilość pikseli: **5Mpx**,
- Rozdzielczość: **2880×1620**,
- Ogniskowa obiektywu: **2.8mm/F1.6**,
- Pole widzenia: **H: 96.1°, V: 55.3°**,
- Typ obiektywu: **Stały**,

- Zasięg promiennika IR: **do 30 metrów**,
- Funkcje: **AGC, AWB, BLC, HLC, ROI, Defog, WDR, AES, 2D/3D DNR**,
- Klasa szczelności: **IP67**,
- Klasa wandaloodporności: **IK10**,
- Wejście/ wyjście alarmowe: **1/1**,
- Wejście/ wyjście audio: **1/1**,
- Wbudowane wejście kart **MicroSD** max. **256GB**,
- Zasilanie: **DC12V, PoE**.

DANE TECHNICZNE

KAMERA	
Przetwornik	1/2.7" 5Mpx CMOS
Ilość pikseli	2880×1620
Czułość	0.003Lux/F1.6 (Kolor, AGC Wł.)
	0Lux(B/W, IR Wł.)
Zasięg podczerwieni	do 30 metrów
Dystans DORI	Detekcja: 63m
	Obserwacja: 25m
	Rozpoznawanie: 13m
	Identyfikacja: 6m
OBIEKTYW	
Obiektyw	2.8mm
Typ obiektywu	Stały
Maksymalna wartość przysłony	F1.6
Pole widzenia	H: 96.1°, V: 55.3°
WIDEO	
Kompresja	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Rozdzielczość	5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
	Strumień główny: 2880×1620/2560×1440/2304×1296/1920×1080/1280×720(30fps)
	Strumień drugi:
	1280×720/704×576/640×360/704×288/352×288(30fps)
	Strumień trzeci: 704×576/640×360/704×288/352×288(30fps)
AUDIO	
Kompresja	G.711
Wejście / wyjście	1/1
Wbudowany mikrofon	Tak
ALARM	
Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
SIEĆ	
Ethernet	1x RJ-45 (10M/100M)
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, P2P
Archiwizacja	Karta pamięci microSD do 256GB
OGÓLNE	
Zasilanie	DC12V, PoE (802.3af)
Pobór prądu	5W
Temperatura pracy	-30°C ~ 60°C
Klasa szczelności	IP67
Klasa wandaloodporności	IK10
Wsparcie	ONVIF(Profil S, Profil G, Profil T)
Waga	420g
Wymiary	Φ109mm × 81mm