

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-p-dip55vsr4-ai2-g-bcs-point-kamera-kopulowa-ip-5mpx-ir-40m-wdr-motozoom-p-6260.html>



BCS-P-DIP55VSR4-AI2-G BCS POINT KAMERA KOPUŁOWA IP 5MPX IR 40M WDR MOTOZOOM

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11317
Kod producenta	BCS-P-DIP55VSR4-Ai2
Producent	BCS Line

Opis produktu

Kopułkowa kamera sieciowa **5Mpx** model **BCS-P-DIP55VSR4-AI2-G** marki **BCS Point**.

Wyposażona jest w przetwornik **1/2.7" 5Mpx CMOS** z **progresywnym systemem skanowania**. **Regulowany** obiektyw **2.7 ~ 13.5mm** typu **motozoom** zapewnia **szeroki kąt widzenia** horyzontalnego, **maks. 106.25°**. 4-krotny **zoom optyczny** pozwala na wyraźny obraz oddalonych obiektów.

Technologia **Starlight** zapewnia **kolorowy monitoring** również **nocą**. Do dokładnego monitoringu i wychwycenia znacznej ilości szczegółów w niedostatecznym oświetleniu wbudowany został promiennik **IR** o zasięgu do **40 metrów**.

Dzięki zastosowaniu technologii **WDR** kamera ta pozwala na automatyczne przechwytywanie zarówno ciemnych i jasnych obszarów obrazu (poprawa widoczności i zwiększona czytelność obrazu). Technologia **2D/3DNR** zmniejsza szumy przy słabym oświetleniu, **BLC, HLC** zapewniają lepszy balans światła, zaś **AWB** bieli, **ROI** poprawia jakości wybranych fragmentów obrazu, **Defog** redukuje szumy spowodowane warunkami atmosferycznymi (mgła, deszcz), dzięki czemu otrzymujemy czytelniejszy obraz. Funkcja **AGC** odpowiada za automatyczne wzmocnienie sygnału, z kolei **AES** to automatyczna migawka (1~1/100000s).

Kamera wyposażona jest w **1 wejście i 1 wyjście audio** oraz **1 wejście i 1 wyjście alarmowe**. Dodatkowo posiada **wbudowany mikrofon** do rejestrowania dźwięku.

Urządzenie posiada slot na **kartę pamięci microSD** o pojemności do **256GB**, dzięki temu zapewnia sprawną archiwizację nagrań.

Nadaje się do zastosowań **zewnętrznych**, dzięki klasom ochrony: **IP67** oraz **IK10**.

Kamera posiada **inteligentne funkcje**: ochrona perymetryczna, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii.

Obsługuje funkcję **P2P**, która daje zdalny podgląd z poziomu telefonu lub tabletu. Wbudowany **WEB Server**, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager).

Grafitowa wersja kolorystyczna.

CHARAKTERYSTYKA

- Rodzaj przetwornika: **1/2.7" CMOS**,
- Ilość pikseli: **5Mpx**,

- Rozdzielczość: **2880×1620**,
- Ogniskowa obiektywu: **2.7mm ~ 13.5mm/F1.2**,
- Pole widzenia: **H: 106.25° ~ 30.42°, V: 56.36° ~ 17.22°**,
- Typ obiektywu: **Regulowany, motozoom**,
- Zasięg promiennika IR: **do 40 metrów**,
- Funkcje: **AGC, AWB, BLC, HLC, ROI, Defog, WDR, AES, 2D/3D DNR**,
- Klasa szczelności: **IP67**,
- Klasa wandaloodporności: **IK10**,
- Wejście/ wyjście alarmowe: **1/1**,
- Wejście/ wyjście audio: **1/1**,
- Wbudowane wejście kart **MicroSD** max. **256GB**,
- Zasilanie: **DC12V, PoE**.

DANE TECHNICZNE

KAMERA

Przetwornik
Ilość pikseli
Czułość

1/2.7" 5Mpx CMOS
2880×1620
0.002Lux/F1.2 (Kolor, AGC Wł.)
0Lux (B/W, IR Wł.)
do 40 metrów
Detekcja: 61m ~ 304m
Obserwacja: 24m ~ 121m
Rozpoznawanie: 12m ~ 61m
Identyfikacja: 6m ~ 30m

Zasięg podczerwieni
Dystans DORI

OBIEKTYW

Obiektyw
Typ obiektywu
Maksymalna wartość przysłony
Pole widzenia
WIDEO
Kompresja
Rozdzielczość

2.7mm ~ 13.5mm
Regulowany, motozoom
F1.2
H: 106.25° ~ 30.42°, V: 56.36° ~ 17.22°

Szybkość odświeżania

H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) /
2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) /
(640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny: 2880×1620/2560×1440/2304×1296/1920×
1080/1280×720(30fps)
Podstrumień:
1280×720/704×576/640×360/704×288/352×288(30fps)
Strumień trzeci: 704×576/640×360/704×288/352×288(30fps)

AUDIO

Kompresja
Wejście / wyjście
Wbudowany mikrofon
ALARM

G.711
1/1
Tak

Wejście alarmowe
Wyjście alarmowe
SIEĆ

1
1

Ethernet
Protokoły

1x RJ-45 (10M/100M)
IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP,
RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP,
802.1x, SNMP, P2P
Karta pamięci microSD do 256GB

Archiwizacja

OGÓLNE

Zasilanie
Pobór prądu
Temperatura pracy
Klasa szczelności
Klasa wandaloodporności
Wsparcie
Waga
Wymiary

DC12V, PoE (802.3af)
7W
-30°C ~ 60°C
IP67
IK10
ONVIF(Profil S, Profil G, Profil T)
970g
Φ148mm × 111mm