

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-p-eip58vsr4-ai1-bcs-point-kamera-kopulowa-ip-8mpx-ir-40m-wdr-p-6193.html>



BCS-P-EIP58VSR4-AI1 BCS POINT KAMERA KOPUŁOWA IP 8MPX IR 40M WDR

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10370
Kod producenta	BCS-P-EIP58VSR4-Ai1
Producent	BCS View

Opis produktu

Sieciowa kamera 8Mpx model BCS-P-EIP58VSR4-Ai1 (BCS-P-EIP5-8MWSIR4-V-M-Ai1) marki BCS Point.

Wyposażona jest w przetwornik **1/2.8" 8Mpx CMOS**. Zmiennooogniskowy obiektyw **2.8~12mm/F1.6 MOTOZOOM**. Do dokładnego monitoringu i wychwycenia znacznej ilości szczegółów w niedostatecznym oświetleniu wbudowany został promiennik **IR** o zasięgu do **40 metrów**.

Dzięki zastosowaniu technologii **WDR** kamera ta pozwala na automatyczne przechwytywanie zarówno ciemnych i jasnych obszarów obrazu (poprawa widoczności i zwiększona czytelność obrazu). Technologia **2D/3DNR** zmniejsza szumy przy słabym oświetleniu, **BLC**, **HLC** zapewniają lepszy balans światła, zaś **AWB** bieli. Funkcja **AGC** odpowiada za automatyczne wzmocnienie sygnału, z kolei **AES** to automatyczna migawka (1~1/100000s).

Urządzenie posiada slot na **kartę pamięci microSD** o pojemności do **256GB**, dzięki temu zapewnia sprawną archiwizację nagrań.

Nadaje się do zastosowań **zewnętrznych**, dzięki klasom ochrony: **IP67** oraz **IK10**.

Wbudowane funkcje inteligentne

Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu.

Ai - Ochrona perymetryczna: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów: Rozpoznawanie osób

Obsługuje funkcję **P2P**, która daje zdalny podgląd z poziomu telefonu lub tabletu. Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P.

Do wyboru **biała** lub **grafitowa (BCS-P-EIP58VSR4-Ai1-G)** wersja kolorystyczna.

CHARAKTERYSTYKA

- Przetwornik: **1/2.8" 8Mpx CMOS**,
- Ilość pikseli: **8Mpx**,
- Kompresja: **H.265/H.264/MJPEG**,
- Czułość: **0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)**,
- Obiektyw: **2.8~12mm/F1.5 MOTOZOOM**,
- Pole widzenia: **H: 107.4°~ 29.2° V: 54.2°~ 16.3°**,
- Promiennik podczerwieni: **Do 40 metrów, IR SMART**,
- **Wbudowany mikrofon**,

- Funkcje **AWB, AGC, AES, BLC, HLC, WDR(120dB), 2D/3D DNR,**
- Inteligentne funkcje: **ochrona perymetryczna, rozpoznawanie osób,**
- Slot kart pamięci: **MicroSD do 256GB,**
- Klasa szczelności: **IP67,**
- Klasa wandaloodporności: **IK10,**
- **Zasilanie:** 12VDC / PoE(802.3af).

DANE TECHNICZNE

OGÓLNE

System skanowania

Przetwornik

Ilość pikseli

Czułość

Balans bieli (AWB)

FUNKCJE PODSTAWOWE

Obiektyw

Pole widzenia

Zoom optyczny

Kompensacja tła

Migawka

Kontrola wzmocnienia (AGC)

Redukcja szumów (DNR)

FUNKCJE DODATKOWE

Detekcja ruchu

Odbicie lustrzane

Promiennik podczerwieni

Funkcja dzień/noc

Wejście / wyjście alarmowe

Wejście / wyjście audio

Wbudowany mikrofon

FUNKCJE VIDEO

Kompresja

Rozdzielczość

Prędkość transmisji strumienia

Bitrate

FUNKCJE SIECI

Podłączenie sieci

Protokoły

Kompatybilność

Użytkownicy mobilni

Slot kart pamięci

POZOSTAŁE

Zasilanie

Pobór mocy

Temperatura pracy

Waga

Wymiary

Klasy ochrony

Progresywny

1/2.8" 8Mpx CMOS

3840 x 2160 (8 Mpx)

0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)

Automatyczny/ręczny

2.8~12mm/F1.6 MOTOZOOM

H: 107.4°~ 29.2° V: 54.2°~ 16.3°

4x

BLC / HLC / WDR(120dB)

Automatyczna/ręczna (1~1/100000s)

Tak

2D/3DNR

Tak

Tak

Do 40m

Tak

Brak

Brak

Tak

H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

3840 x 2160

Strumień główny 3840x2160@20fps

3072x1728/2560x1440/1920x1080/1280x720(30fps)

Strumień drugi 1920x1080/1280x720/720x576/640x360/704x288/352x288(30fps)

Strumień trzeci 720x576/640x360/704x288/352x288(30fps)

128Kbps~6144kbps

1x RJ-45 (10/100)

IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS

ONVIF (S/G/T)

iOS, Android

MicroSD do 256GB

12VDC / PoE (802.3af)

9W

-30°C ~ +60°C

670g

Φ129 x 110 mm

IP67, IK10