

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-p-nvr1604-a-4k-16p-iii-bcs-point-rejestrator-sieciowy-16-kanalowy-ip-4k-poe-p-6208.html>



BCS-P- NVR1604-A-4K-16P-III BCS POINT REJESTRATOR SIECIOWY 16 KANAŁOWY IP 4K POE

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10953
Kod producenta	BCS-P-NVR1604-A-4K-16P-III
Producent	BCS Line

Opis produktu

Rejestrator sieciowy IP **16 kanałowy** model **BCS-P-NVR1604-A-4K-16P-III** marki **BCS Point**.

Urządzenie posiada **wbudowany 16 kanałowy switch PoE** 802.3at/af 150W.

Jednostka wyposażona jest w wysokowydajny procesor, zapewniający płynną i niezawodną kulturę pracy, jak i jednocześnie podgląd, nagrywanie i zdalne zarządzanie.

Urządzenie **obsługuje** maksymalnie **16 kamer sieciowych IP**.

Obsługiwana kompresja **H.265+/H265/H.264+/H.264**.

Nagrywanie kamer IP: **12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF**.

Posiada interfejs pomocniczy **RS485, 2xUSB 2.0, 1xUSB3.0**.

Urządzenie wyposażone w miejsce na **4x dyski HDD**.

Posiadane wejścia wideo: **1x HDMI, 1x VGA**.

Posiadane wejścia/wyjścia: **audio 1/1**.

Wejścia alarmowe: **16**.

Wyjścia alarmowe: **4**.

Posiada port sieciowy **1 x RJ-45 (10/100M/1000M)**.

Funkcje inteligentnej detekcji: **detekcja twarzy, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, liczenie osób, detekcja audio**.

Posiada wbudowany **web serwer**, obsługa przez **CMS (BCS Manager)**, aplikacja mobilna **BCS (iOS, android)**, **P2P**.

CHARAKTERYSTYKA

- Ilość kanałów: **16 do 12Mpx**,
- Technologia: **IP**,
- Rozdzielczość: **3840 x 2160(4K)**,
- Wejścia/wyjścia wideo: **1x VGA, 1x HDMI**,
- Wejścia/wyjścia alarmowe: **16/4**,
- Wejścia/wyjścia audio: **1/1**,
- **Wbudowany switch PoE**,
- Archiwizacja: **4x SATA (max. 10TB każdy)**,

- **RS485, 2xUSB 2.0, 1xUSB3.0,**
- Interfejs sieciowy: **1x Port RJ-45 (10/100/1000M),**
- Bitrate przychodzący: **320Mbps,**
- Zasilanie: **100~240V AC.**

DANE TECHNICZNE

WIDEO/AUDIO

Kanały IP

Rozdzielczość nagrywania:

16

12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF

BITRATE

Pasmo przychodzące:

320Mbps

Pasmo wychodzące:

320Mbps

EKRAN/AUDIO

HDMI/VGA:

VGA: 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768

HDMI: 3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768

Audio:

1/1

Kompresja audio

G.711A / G.711U

Synchroniczne odtwarzanie:

-

WYŚWIETLANIE LOKLANE

Podgląd na żywo/ Odtwarzanie:

1×12M(30fps) / 2×8M(30fps) / 5×4M(30fps) / 10×2M(30fps) / 16×720p(30fps)

Limity:

-

HDD

SATA:

4 x SATA

Pojemność:

do 10TB (każdy HDD)

RAID

-

INTERFEJSY

Sieć:

1 x RJ-45 10M/100M/1000M

Protokoły:

TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS

RS232/485

1x RS-485

USB

2x USB 2.0

1x USB 3.0

Wej. Alarmowe:

16

Wyj. Alarmowe

4

OGÓLNE

Zasilanie:

100~240V AC

Pobór mocy:

Switch PoE moc

150W max 30W/port

Kanały PoE

16

Temp. Pracy:

-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F)

Wilgotność:

10% ~ 90%

Wymiary:

400×363×74mm

Waga(bez HDD):

4kg