

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-p-nvr1604r-a-4k-iii-bcs-point-sieciowy-rejestrator-16-kanalowy-ip-do-12mpx-p-6189.html>



BCS-P-NVR1604R-A-4K-III BCS POINT SIECIOWY REJESTRATOR 16 KANAŁOWY IP DO 12MPX

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10403
Kod producenta	BCS-P-NVR1604R-A-4K-III
Producent	BCS Point

Opis produktu

Rejestrator sieciowy **16 kanałowy** model **BCS-P-NVR1604R-A-4K-III** marki **BCS Point**.

Urządzenie zostało zbudowane w oparciu o wydajny procesor i system operacyjny Linux, który cechuje się bardzo wysoką funkcjonalnością i stabilnością.

Rejestrator **obsługuje** maksymalnie **16 kamer sieciowych IP**. Rozdzielczość odtwarzania **4K**.

Obsługuje kodowanie **H.265+/H265/H.264+/H.264**.

Wyposażony w **3 porty USB (2x USB 2.0, 1x USB 3.0)**. Niezależna praca wyjść **HDMI(3840x2160)/HDMI2(3840x2160)/VGA(1920x1080)**.

Obsługuje **4x dysk HDD** (do 40GB ogółem).

Wejścia/wyjścia audio: **1/1**.

Wejścia/wyjścia alarmowe: **16/4**.

Posiada port sieciowy **2x RJ-45 (10/100M/1000M)**.

Obsługa **RAID 1,5**. Wyjście **eSATA, ANR**.

Funkcje inteligentnej detekcji: **detekcja twarzy, zliczanie osób, intruz, przekroczenie linii, detekcja audio**.

Pozostałe interfejsy: **1x RS485, 1x RS232, wyj. 12V DC (200mA)**.

Posiada wbudowany web serwer, obsługa przez CMS – BCS Manager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P.

CHARAKTERYSTYKA REJESTRATORA

- Ilość kanałów: **16 do 12Mpx**,
- Technologia: **IP**,
- Rozdzielczość: **3840 x 2160(4K)**,
- Kompresja wideo: **Ultra H.265/H.265/H.264**,
- Wejścia/wyjścia wideo: **1x VGA, 2x HDMI**,
- Wejścia/wyjścia alarmowe: **16/4**,
- Wejścia/wyjścia audio: **1/1**,
- Archiwizacja: **4x HDD (do 40TB ogółem)**,
- **RS485, RS232, 3x USB (2x USB 2.0, 1x USB 3.0), eSATA**,
- Interfejs sieciowy: **2x Port RJ-45 (10/100/1000M)**,
- **Obsługa Fisheye dewrapping**,

- Obsługa **RAID 1,5.**
- **Detekcja twarzy, zliczanie osób, intruz, przekroczenie linii, detekcja audio,**
- Zasilanie: **100~240V AC.**

WYMIARY

DANE TECHNICZNE

WIDEO I AUDIO

Obsługa kamer 16
Audio I/O 1/1

WYŚWIETLANIE

Wyjście wideo 2x HDMI, 1x VGA
Rozdzielczość VGA: 1920×1080/60Hz, 1920×1080/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
HDMI1/HDMI2: 4K(3840×2160)/60Hz, 4K(3840×2160)/30Hz, 1920×1080/60Hz, 1920×1080/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz

NAGRYWANIE

Kompresja wideo/audio H.265+/H265/H.264+/H.264
Rozdzielczość nagrywania 12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Tryby nagrań Tryb korytarzowy 3/4/5/7/9/10/12/16
Przepustowość Pasma przychodzące 384Mbps, wychodzące 384Mbps

ALARM

Wejścia alarmowe 16
Wyjścia alarmowe 4

ODTWARZANIE I ARCHIWIZACJA

Tryb szukania Czas/Data, Detekcja Ruchu i Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Funkcje odtwarzania Play, Pauza, Stop, Do Tyłu, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Pętla, Archiwizacja, Cyfrowe powiększenie
Flash drive / USB HDD

Archiwizacja

SIEĆ

Interfejs 2x RJ-45 port (10/100/1000Mbps)
Protokoły P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Funkcje sieciowe -

OBSŁUGA DYSKÓW

HDD 4 x HDD do 10TB każdy
Tryb HDD RAID RAID 1, 5
eSATA Tak

DODATKOWE INTERFEJSY

USB 2x USB2.0, 1x USB3.0
Interfejsy dodatkowe 1x RS485, 1x RS232

OGÓLNE

Zasilanie 100~240 VAC
Pobór prądu ≤ 25 W (bez HDD)
Temperatura pracy -10°C ~+55°C
Wymiary (W×D×H) 2U 89 × 442 ×426 mm
Waga netto 5.7 kg (bez HDD)