

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-p-nvr3204r-a-4k-iii-bcs-point-sieciowy-rejestrator-32-kanalowy-ip-do-12mpx-p-6188.html>



# BCS-P-NVR3204R-A-4K-III BCS POINT SIECIOWY REJESTRATOR 32 KANALOWY IP DO 12MPX

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>              |
| Numer katalogowy | <b>10404</b>                   |
| Kod producenta   | <b>BCS-P-NVR3204R-A-4K-III</b> |
| Producent        | <b>BCS Point</b>               |

## Opis produktu

Rejestrator sieciowy **32 kanałowy** model **BCS-P-NVR3204R-A-4K-III** marki **BCS Point**.

Urządzenie zostało zbudowane w oparciu o wydajny procesor i system operacyjny Linux, który cechuje się bardzo wysoką funkcjonalnością i stabilnością.

Rejestrator **obsługuje** maksymalnie **32 kamer sieciowych IP**. Rozdzielczość odtwarzania **4K**.

Obsługuje **Ultra H.265/H.265/H.264** podwójny strumień kodowania.

Posiada interfejs pomocniczy **3 x USB (1xUSB3.0)**. Niezależna praca wyjść **HDMI(3840x2160)/HDMI2(3840x2160/VGA(1920x1080)**

Obsługuje **4x dysk HDD** (do 40GB ogółem) .

Wejścia/wyjścia audio: **1/1**.

Wejścia/wyjścia alarmowe: **16/4**.

Posiada port sieciowy **2 x RJ-45 (10/100M/1000M)**.

**Obsługa RAID 1,5. Wyjście eSATA, ANR.**

Funkcje inteligentnej detekcji: **Detekcja twarzy, Zliczanie osób, Intruz, Przekroczenie linii, Detekcja audio**

Pozostałe interfejsy: **1x RS485, 1x RS232, Wyj. 12V DC (200mA)**.

Posiada wbudowany web serwer, obsługa przez CMS – BCS Manager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P.

## CHARAKTERYSTYKA REJESTRATORA

- Ilość kanałów: **32 do 12Mpx**,
- Technologia: **IP**,
- Rozdzielczość: **3840 x 2160(4K)**,
- Kompresja wideo: **Ultra H.265/H.265/H.264**,
- Wejścia/wyjścia wideo: **1x VGA, 2x HDMI**,
- Wejścia/wyjścia alarmowe: **16/4**,
- Wejścia/wyjścia audio: **1/1**,
- Archiwizacja: **4x HDD (do 40TB ogółem)**,
- **RS485, 3x USB (1xUSB3.0)**,
- Interfejs sieciowy: **2x Port RJ-45 (10/100/1000M)**,
- **Obsługa Fisheye dewrapping**,

- Obsługa RAID 1,5.
- **Detekcja twarzy, Zliczanie osób, Intruz, Przekroczenie linii, Detekcja audio,**
- Zasilanie: **100~240V AC.**

## DANE TECHNICZNE

### WIDEO I AUDIO

Obsługa kamer 32  
Audio I/O 1/1

### WYŚWIETLANIE

Wyjście wideo 2x HDMI, 1x VGA  
Rozdzielczość VGA: 1920×1080/60Hz, 1920×1080/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz  
HDMI1/HDMI2: 4K(3840×2160)/60Hz, 4K(3840×2160)/30Hz, 1920×1080/60Hz, 1920×1080/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz

### NAGRYWANIE

Kompresja wideo/audio H.265+/H265/H.264+/H.264  
Rozdzielczość nagrywania 12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF  
Tryby nagrań Tryb korytarzowy 3/4/5/7/9/10/12/16  
Przepustowość Pasma przychodzące 384Mbps, wychodzące 384Mbps

### ALARM

Wejścia alarmowe 16  
Wyjścia alarmowe 4

### ODTWARZANIE I ARCHIWIZACJA

Tryb szukania Czas/Data, Detekcja Ruchu i Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)  
Funkcje odtwarzania Play, Pauza, Stop, Do Tytu, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Pętla, Archiwizacja, Cyfrowe powiększenie  
Flash drive / USB HDD

Archiwizacja

### SIEĆ

Interfejs 2x RJ-45 port (10/100/1000Mbps)  
Protokoły P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE  
Funkcje sieciowe -

### OBSŁUGA DYSKÓW

HDD 4x HDD do 10TB każdy  
Tryb HDD RAID RAID 1, 5  
eSATA Tak

### DODATKOWE INTERFEJSY

USB 2x USB2.0, 1x USB3.0  
Interfejsy dodatkowe 1x RS485, 1x RS232

### OGÓLNE

Zasilanie 100~240 VAC  
Pobór prądu ≤ 25 W ( bez HDD )  
Temperatura pracy -10°C ~+55°C  
Wymiary (W×D×H) 2U 89 × 442 ×426 mm  
Waga netto 5.7 kg (bez HDD)