

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-p-nvr3208r-a-4k-iii-bcs-point-sieciowy-rejestrator-32-kanalowy-ip-do-12mpx-p-6190.html>



BCS-P-NVR3208R-A-4K-III BCS POINT SIECIOWY REJESTRATOR 32 KANALOWY IP DO 12MPX

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10405
Kod producenta	BCS-P-NVR3208R-A-4K-III
Producent	BCS Point

Opis produktu

Rejestrator sieciowy **32 kanałowy** model **BCS-P-NVR3208R-A-4K-III** marki **BCS Point**.

Urządzenie zostało zbudowane w oparciu o wydajny procesor i system operacyjny Linux, który cechuje się bardzo wysoką funkcjonalnością i stabilnością.

Rejestrator **obsługuje** maksymalnie **32 kamer sieciowych IP**. Rozdzielczość odtwarzania **4K**.

Obsługuje kodowanie **H.265+/H265/H.264+/H.264**.

Posiada interfejs pomocniczy **3x USB (1xUSB3.0)**. Niezależna praca wyjść **HDMI(3840x2160)/HDMI2(3840x2160/VGA(1920x1080)**

Obsługuje **8x dysk HDD** (do 80GB ogółem) .

Wejścia/wyjścia audio: **1/1**.

Wejścia/wyjścia alarmowe: **16/4**.

Posiada port sieciowy **2x RJ-45 (10/100M/1000M)**.

Obsługa RAID 0,1,5,6,10. Wyjście eSATA, ANR.

Funkcje inteligentnej detekcji: **Detekcja twarzy, Zliczanie osób, Intruz, Przekroczenie linii, Detekcja audio**

Pozostałe interfejsy: **1x RS485, 1x RS232, Wyj. 12V DC (200mA)**.

Posiada wbudowany web serwer, obsługa przez CMS – BCS Manager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P.

CHARAKTERYSTYKA REJESTRATORA

- Ilość kanałów: **32 do 12Mpx**,
- Technologia: **IP**,
- Rozdzielczość: **3840 x 2160(4K)**,
- Kompresja wideo: **H.265+/H265/H.264+/H.264**,
- Wejścia/wyjścia wideo: **1x VGA, 2x HDMI**,
- Wejścia/wyjścia alarmowe: **16/4**,
- Wejścia/wyjścia audio: **1/1**,
- Archiwizacja: **8 x HDD (do 80TB ogółem)**,
- **RS485, 3 x USB (1xUSB3.0)**,
- Interfejs sieciowy: **2x Port RJ-45 (10/100/1000M)**,
- **Obsługa Fisheye dewrapping**,

- Obsługa RAID 0,1,5,6,10, Hot spare,
- **Detekcja twarzy, Zliczanie osób, Intruz, Przekroczenie linii, Detekcja audio,**
- Zasilanie: **DC 12V.**

DANE TECHNICZNE

WIDEO I AUDIO

Obsługa kamer

Audio I/O

WYŚWIETLANIE

Wyjście wideo

Rozdzielczość

32

1/1

2x HDMI, 1x VGA

VGA: 1920×1080/60Hz, 1920×1080/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
HDMI1/HDMI2: 4K(3840×2160)/60Hz, 4K(3840×2160)/30Hz, 1920×1080/60Hz, 1920×1080/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz

NAGRYWANIE

Kompresja wideo/audio

Rozdzielczość nagrywania

Tryby nagrań

Przepustowość

H.265+/H265/H.264+/H.264

12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF

Tryb korytarzowy 3/4/5/7/9/10/12/16

Pasmo przychodzące 384Mbps, wychodzące 384Mbps

ALARM

Wejścia alarmowe

Wyjścia alarmowe

16

4

ODTWARZANIE I ARCHIWIZACJA

Tryb szukania

Czas/Data, Detekcja Ruchu i Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)

Play, Pauza, Stop, Do Tyłu, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Pętla, Archiwizacja, Cyfrowe powiększenie
Flash drive / USB HDD

Funkcje odtwarzania

Archiwizacja

SIEĆ

Interfejs

Protokoły

Funkcje sieciowe

2x RJ-45 port (10/100/1000Mbps)

P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE

-

OBSŁUGA DYSKÓW

HDD

Tryb HDD RAID

eSATA

8x HDD do 10TB każdy

0, 1, 5, 6, 10

Tak

DODATKOWE INTERFEJSY

USB

Interfejsy dodatkowe

2x USB 2.0, 1x USB 3.0

1x RS485, 1x RS232

OGÓLNE

Zasilanie

Pobór prądu

Temperatura pracy

Wymiary (W×D×H)

Waga netto

100~240 VAC

≤ 25 W (bez HDD)

-10°C ~+55°C

2U 89 × 442 ×426 mm

5.7 kg (bez HDD)