

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-p-nvr6408r-a-4k-iii-bcs-point-sieciowy-rejestrator-64-kanalowy-ip-do-12mpx-p-6199.html>



BCS-P-NVR6408R-A-4K-III BCS POINT SIECIOWY REJESTRATOR 64 KANALOWY IP DO 12MPX

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10412
Kod producenta	BCS-P-NVR6408R-A-4K-III
Producent	BCS Line

Opis produktu

Rejestrator sieciowy **64 kanałowy** model **BCS-P-NVR6408R-A-4K-III** marki **BCS Point**.

Urządzenie zostało zbudowane w oparciu o wydajny procesor i system operacyjny Linux, który cechuje się bardzo wysoką funkcjonalnością i stabilnością.

Rejestrator **obsługuje** maksymalnie **64 kamer sieciowych IP**. Rozdzielczość odtwarzania **4K**.
Obsługuje kodowanie **H.265+/H265/H.264+/H.264**.

Posiada interfejs pomocniczy **3x USB (2x USB 2.0, 1x USB 3.0)**. Niezależna praca wyjść **HDMI(3840x2160)/HDMI2(3840x2160)/VGA(1920x1080)**.

Obsługuje **8x dysk HDD** (do 80GB ogółem).

Wejścia/wyjścia audio: **1/1**.

Wejścia/wyjścia alarmowe: **16/4**.

Posiada port sieciowy **2x RJ-45 (10/100M/1000M)**.

Obsługa RAID 0, 1, 5, 6, 10.

Funkcje inteligentnej detekcji: **detekcja twarzy, zliczanie osób, intruz, przekroczenie linii, detekcja audio**.

Pozostałe interfejsy: **1x RS485, 1x RS232, Wyj. 12V DC (200mA)**.

Posiada wbudowany web serwer, obsługa przez CMS – BCS Manager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P.

CHARAKTERYSTYKA REJESTRATORA

- Ilość kanałów: **64 do 12Mpx**,
- Technologia: **IP**,
- Rozdzielczość: **3840 x 2160(4K)**,
- Kompresja wideo: **H.265+/H265/H.264+/H.264**,
- Wejścia/wyjścia wideo: **1x VGA, 2x HDMI**,
- Wejścia/wyjścia alarmowe: **16/4**,

- Wejścia/wyjścia audio: **1/1**,
- Archiwizacja: **8x HDD (do 80TB ogółem)**,
- **RS485, 3x USB (2x USB 2.0, 1x USB 3.0)**,
- Interfejs sieciowy: **2x Port RJ-45 (10/100/1000M)**,
- **Obsługa Fisheye dewrapping**,
- Obsługa RAID 0,1,5,6,10,
- **Detekcja twarzy, zliczanie osób, intruz, przekroczenie linii, detekcja audio**,
- Zasilanie: **DC 12V**.

DANE TECHNICZNE

WIDEO I AUDIO

Obsługa kamer

64

Audio I/O

1/1

WYŚWIETLANIE

Wyjście wideo

2x HDMI, 1x VGA

Rozdzielczość

VGA: 1920×1080/60Hz, 1920×1080/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
HDMI1/HDMI2: 4K(3840×2160)/60Hz, 4K(3840×2160)/30Hz, 1920×1080/60Hz, 1920×1080/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz

NAGRYWANIE

Kompresja wideo/audio

H.265+/H265/H.264+/H.264

Rozdzielczość nagrywania

12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF

Tryby nagrań

Tryb korytarzowy 3/4/5/7/9/10/12/16/32

Przepustowość

Pasmo przychodzące 384Mbps, wychodzące 384Mbps

ALARM

Wejścia alarmowe

16

Wyjścia alarmowe

4

ODTWARZANIE I ARCHIWIZACJA

Tryb szukania

Czas/Data, Detekcja Ruchu i Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)

Funkcje odtwarzania

Play, Pauza, Stop, Do Tyłu, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Pętla, Archiwizacja, Cyfrowe powiększenie
Flash drive / USB HDD

Archiwizacja

SIEĆ

Interfejs

2x RJ-45 port (10/100/1000Mbps)

Protokoły

P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE

Funkcje sieciowe

-

OBSŁUGA DYSKÓW

HDD

8x HDD do 10TB każdy

Tryb HDD RAID

0, 1, 5, 6, 10

eSATA

Tak

DODATKOWE INTERFEJSY

USB

2x USB 2.0, 1x USB 3.0

Interfejsy dodatkowe

1x RS485, 1x RS232

OGÓLNE

Zasilanie

100~240 VAC

Pobór prądu

≤ 25 W (bez HDD)

Temperatura pracy

-10°C ~ +55°C

Wymiary (W×D×H)

2U 89 × 442 × 426 mm

Waga netto

5.7 kg (bez HDD)