

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-p-sip4225sr15-ai2-bcs-point-kamera-sieciowa-ip-szybkoobrotowa-2mpx-p-6232.html>



BCS-P-SIP4225SR15-AI2 BCS POINT KAMERA SIECIOWA IP SZYBKOOBROTOWA 2MPX

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11133
Kod producenta	BCS-P-SIP4225SR15-Ai2
Producent	BCS Point

Opis produktu

Szybkoobrotowa kamera sieciowa IP marki BCS Point model BCS-P-SIP4225SR15-AI2.

Urządzenie wyposażone w przetwornik **1/2.8"** z obiektywem **motozoom** 5~125 mm i przybliżeniem **25x**.

Promiennik podczerwieni Smart IR posiada zasięg do **150 metrów**.

Kamera umożliwia realne odwzorowanie obrazu nawet w trudnych warunkach widoczności (gdy obraz jest prześwietlony lub podczas rejestrowania ciemnego otoczenia), dzięki wykorzystaniu technologii **WDR**.

Technologia **2D / 3D Digital Noise Reduction** pozwala skutecznie niwelować szumy nawet przy niewielkim oświetleniu a kolory doskonale są odwzorowywane.

Funkcje **BLC, HLC** zapewniają lepszy balans światła.

Wejście / wyjścia audio: **1/1**.

Wejście / wyjścia alarmowe: **2/1**.

Wbudowane **wejście kart Micro SD max 256GB**.

Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót).

Prędkość obrotu Pan 2°/s ~ 75°/s (180°/s preset), Tilt 2° ~ 75°/s (180°/s preset).

Obudowa o klasie szczelności **IP66** umożliwia zastosowanie kamery również na zewnątrz, w miejscach z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

Posiada **25-krotny** zoom optyczny.

Inteligentne funkcje kamery: Detekcja twarzy, Intruz, Przekroczenie linii, Wejście w strefę, Wyjście ze strefy z rozpoznawaniem obiektu człowiek/pojazd, Detekcja audio, Defocus, Liczenie Ludzi, Auto tracking.

Zasilacz w zestawie.

CHARAKTERYSTYKA

- Przetwornik: **1/2.8" 2.0 Megapixel**,
- Obiektyw: **5~125 mm, motozoom**

- Zoom optyczny: **25x**,
- Funkcje: **ICR, AWB, WDR, BLC, EIS, HLC, 2D/3D DNR**,
- **2 x wejścia** oraz **1 x wyjście alarmowe**,
- 1 x wejście oraz 1 x wyjście audio,
- Dodatkowy interfejs: **RS485**,
- **Inteligentne funkcje**,
- Klasa szczelności: **IP66**,
- Zasilanie: **DC12V, PoE+**.

DANE TECHNICZNE

OGÓLNE

Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel
 Ilość pikseli 1920 x 1080
 Kąt widzenia H:54.37°~2.68° V:32.23°~1.51° D:66.88°~3.16°
 Zasięg promiennika podczerwieni do 150 metrów

FUNKCJE PODSTAWOWE

Obiektyw 5~125 mm
 Adapter F 1.5~F3.0
 Czułość 0.001Lux(F1.5,AGC) 0Lux(B/W,IR)
 Kompensacja tła Tak
 Kontrola wzmocnienia (AGC) Tak, ręczna lub automatyczna
 Redukcja szumów (DNR) 2D/3D

FUNKCJE DODATKOWE

Inteligentne funkcje Detekcja twarzy, Intruz, Przekroczenie linii, Wejście w strefę, Wyjście ze strefy z rozpoznawaniem obiektu człowiek/pojazd, Detekcja audio, Defocus, Liczenie Ludzi
 G.711U / G.711A

Kompresja audio 2/1
 Wejście / wyjście alarmowe 1/1
 Wejście / wyjście audio do 256GB microSD

FUNKCJE WIDEO

Kompresja H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG
 Rozdzielczość 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / 2CIF(704×288) / (640×360) / CIF(352×288)
 Strumień główny: 1920×1080 / 1280×720(25 / 30fps)

Strumień drugi: 920×1080 / 1280×720 / 704×576 / 704×288 / 640×360 / 352×288(25 / 30fps)

Strumień trzeci: 704×576 / 704×288 / 640×360 / 352×288(25 / 30fps)

FUNKCJE SIECI

Interfejs sieciowy 1x RJ-45 (10/100Base-T)
 Protokoły IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS

PTZ

Zakres Pan Tilt Poziom: 0° ~ 360°
 Pion: -15°-90°; auto flip
 Prędkość obrotu Poziom: 2°/s~75°/s(180°/s preset)
 Pion: 2°/s~75°/s(80°/s preset)
 Presety 300(DH-SD) /5 ścieżek, 8 Tras,Auto-Pan, Auto-Scan

Automatyka - funkcjonalność

POZOSTAŁE

Zasilanie 12V DC / PoE (802.3at)
 Pobór mocy Max. 25W
 Temperatura pracy -40°C~+65°C max 95% RH
 Waga 3.3kg
 Wymiary Ø220mm×370mm
 Klasa szczelności IP66
 Klasa wandaloodporności -