

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-p-sip5225sr15-ai2-bcs-point-kamera-szybkoobrotowa-ip-2mpx-ir-150m-wdr-p-6212.html>



BCS-P-SIP5225SR15-AI2 BCS POINT KAMERA SZYBKOOBROTOWA IP 2MPX IR 150M WDR

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10959
Kod producenta	BCS-P-SIP5225SR15-Ai2
Producent	BCS Point

Opis produktu

Nowoczesna szybkoobrotowa kamera sieciowa IP model **BCS-P-SIP5225SR15-AI2** marki **BCS Point**.

Wyposażona jest w przetwornik **1/2.8" 2.0 Megapixel CMOS**, która zapewnia obraz w dobrej jakości z wiernie oddanymi kolorami i małymi szumami przy braku oświetlenia. Kamera wyposażona jest w technologię **Starlight** zapewniającą dobrą widoczność przy minimalnym oświetleniu. Urządzenie posiada obiektyw **5~125 mm**, dając szeroki kąt widzenia kamery skuteczniając zakres nadzoru.

Dzięki zastosowaniu technologii **WDR** kamera ta pozwala na automatyczne przechwytywanie zarówno ciemnych i jasnych obszarów obrazu (poprawa widoczności i zwiększona czytelność obrazu). W urządzeniu zastosowano technologię **2D/3D Noise Reduction**, która zmniejsza szumy przy słabym oświetleniu, funkcje **BLC, HLC** zapewniają lepszy balans światła, zaś **AWB** bieli, Defog redukuje szumy spowodowane warunkami atmosferycznymi (mgła, deszcz). Funkcja **EIS** elektronicznie stabilizuje obraz.

Wyposażona jest w **promiennik podczerwieni** o zasięgu **do 150 metrów**, zapewniając widoczność w nocy.

Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót).

Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset).

Funkcje automatyki: 1024 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na turę); 16 Tras do 128 ruchów.

Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza.

Obudowa kamery posiada klasy odporności i szczelności: **IP66**.

Wejście / wyjścia alarmowe: **2/1**.

Wejście / wyjście audio: **1/1**

Kamera posiada slot na kartę pamięci **MicroSD** o pojemności **do 256GB**.

Dzięki **inteligentnym funkcjom**, kamera nadaje się do monitorowania obiektów takich jak: szkoła, biuro, hala itp.

Analiza wykrywa: Detekcja twarzy, Intruz, Przekroczenie linii, Wejście w strefę, Wyjście ze strefy z rozpoznawaniem obiektu człowiek/pojazd, Detekcja audio, Defocus, Liczenie Ludzi.

CHARAKTERYSTYKA

- Rodzaj przetwornika: **1/2.8" 2.0 Megapixel CMOS**,
- Ilość pikseli: **2Mpx**,
- Rozdzielczość: **1920(H)×1080(V)**,
- Ogniskowa obiektywu: **5~125 mm**,

- Zoom optyczny: **25x**,
- Zasięg promiennika IR: **do 150 metrów**,
- Funkcje: **WDR, AGC, BLC, HLC, 2D/3D DNR, AWB, ROI, Defog**,
- **PTZ, RS485**,
- Wyjście wideo BNC,
- Wejście/wyjście alarmowe: **2/1**,
- Wejście/wyjście audio: **1/1**,
- Gniazdo kart pamięci **microSD do 256GB**,
- Klasa szczelności: **IP66**,
- Zasilanie: **12DC, PoE**.

DANE TECHNICZNE

KAMERA

Przetwornik

1/2.8" 2.0 Megapixel CMOS

Ilość pikseli

1920(H)×1080(V)

Czułość

Kolor: 0.001Lux/F1.5, 0Lux/F1.5(wł. IR)

Zasięg podczerwieni

do 150 metrów

OBIEKTYW

Obiektyw

5~125 mm

Zoom optyczny

25x

Typ obiektywu

Zmiennooogniskowy

Maksymalna wartość przysłony

F 1.5~F4.0

Pole widzenia

H:54.37°~2.68° V:32.23°~1.51° D:66.88°~3.16°

WIDEO

Kompresja

H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG

Rozdzielczość

2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) /

2CIF(704×288) / (640×360) / CIF(352×288)

Bit Rate

128Kbps~16Mbps

Szybkość odświeżania

Main Stream: 1920×1080(50/60fps)

1920×1080/1280×720(25/30fps)

Sub Stream: 1920×1080/1280×720/704×576/704×288/640×3

60/352×288(25/30fps)

Third Stream:

704×576/704×288/640×360/352×288(25/30fps)

PTZ

Prędkość obrotu

Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1°

~ 160°/s (240°/s preset)

Zakres obrotu

Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót)

Funkcje automatyki

1024 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 128 ruchów

AUDIO

Kompresja

G.711U / G.711A

Wejście / wyjście

1/1

ALARM

Wejście alarmowe

2

Wyjście alarmowe

1

Inne

RS485

SIEĆ

Interfejs komunikacyjny

RJ-45 10/100 Mbps

Protokoły

IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP,

RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP,

802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS

ONVIF(S/G/T)

MicroSD do 256GB

Kompatybilność

Karty pamięci

OGÓLNE

Zasilanie

12VDC / PoE(802.3at)

Pobór prądu

21W

Temperatura pracy

-40°C ~ 70°C

Klasa szczelności

IP66

Klasa wandaloodporności

-

Wymiary

Ø227mm×384.8mm

Waga

5.3kg