

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-p-sip5233sr15-ai2-bcs-point-kamera-szybkoobrotowa-ip-2mpx-ir-150m-wdr-auto-tracking-p-6213.html>



BCS-P-SIP5233SR15-AI2 BCS POINT KAMERA SZYBKOOBROTOWA IP 2MPX IR 150M WDR AUTO TRACKING

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10960
Kod producenta	BCS-P-SIP5233SR15-Ai2
Producent	BCS Point

Opis produktu

Szybkoobrotowa kamera sieciowa IP model **BCS-P-SIP5233SR15-AI2** marki **BCS Point**.

Wyposażona jest w przetwornik **1/2.8" 2.0 Megapixel CMOS**, która zapewnia obraz w dobrej jakości z wiernie oddanymi kolorami i małymi szumami przy braku oświetlenia. Kamera wyposażona jest w technologię **Starlight** zapewniającą dobrą widoczność przy minimalnym oświetleniu. Urządzenie posiada obiektyw **4.5~148.5 mm**, dając szeroki kąt widzenia kamery skuteczniając zakres nadzoru.
Zoom optyczny **33x** krotny.

Dzięki zastosowaniu technologii **WDR** kamera ta pozwala na automatyczne przechwytywanie zarówno ciemnych i jasnych obszarów obrazu (poprawa widoczności i zwiększona czytelność obrazu). W urządzeniu zastosowano technologie **2D/3D Noise Reduction**, która zmniejsza szumy przy słabym oświetleniu, funkcje **BLC, HLC** zapewniają lepszy balans światła, zaś **AWB** bieli, Defog redukuje szumy spowodowane warunkami atmosferycznymi (mgła, deszcz). Funkcja **EIS** elektronicznie stabilizuje obraz.

Wyposażona jest w **promiennik podczerwieni SMART** o zasięgu **do 150 metrów**, zapewniając widoczność w nocy. Kamera do zastosowań wewnątrz budynku.

Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót).

Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset).

Funkcje automatyki: 1024 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 128 ruchów.

Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza.

Obudowa kamery posiada klasy odporności i szczelności: **IP66**.

Wejście / wyjścia alarmowe: **2/1**.

Wejście / wyjście audio: **1/1**

Dodatkowe interfejsy: **RS485, wyjście wideo BNC**.

Kamera posiada slot na kartę pamięci **MicroSD** o pojemności **do 256GB**.

Dzięki **inteligentnym funkcją**, kamera nadaje się do monitorowania obiektów takich jak: szkoła, biuro, hala itp.

Analiza wykrywa: Detekcja twarzy, Intruz, Przekroczenie linii, Wejście w strefę, Wyjście ze strefy z rozpoznawaniem obiektu człowiek/pojazd, Detekcja audio, Defocus, Liczenie Ludzi.

CHARAKTERYSTYKA

- Rodzaj przetwornika: **1/2.8" 2.0 Megapixel CMOS**,
- Ilość pikseli: **2Mpx**,
- Rozdzielczość: **1920(H)×1080(V)**,
- Ogniskowa obiektywu: **4.5~148.5 mm**,
- Zoom optyczny: **33x**,
- Zasięg promiennika IR: **do 150 metrów**,
- Funkcje: **WDR, AGC, BLC, HLC, 2D/3D DNR, AWB, ROI, Defog,**
- **PTZ, RS485**,
- Wyjście wideo BNC,
- Wejście/wyjście alarmowe: **2/1**,
- Wejście/wyjście audio: **1/1**,
- Gniazdo kart pamięci **microSD do 256GB**,
- Klasa szczelności: **IP66**,
- Zasilanie: **24V DC, 24V AC, PoE**.

DANE TECHNICZNE

KAMERA	
Przetwornik	1/2.8" 2.0 Megapixel CMOS
Ilość pikseli	1920(H)×1080(V)
Czułość	0.001Lux(F1.5,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Zasięg podczerwieni	do 150 metrów
OBIEKTYW	
Obiektyw	4.5~148.5 mm
Zoom optyczny	33x
Typ obiektywu	Zmiennooogniskowy
Maksymalna wartość przysłony	F 1.5~F4.0
Pole widzenia	H:56.2°~2.6° V:33.5°~1.4° D:69.1°~3.1°
WIDEO	
Kompresja	H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG
Rozdzielczość	2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / 2CIF(704×288) / (640×360) / CIF(352×288)
Bit Rate	128Kbps~16Mbps
Szybkość odświeżania	Main Stream: 1920×1080(50/60fps) 1920×1080/1280×720(25/30fps) Sub Stream: 1920×1080/1280×720/704×576/704×288/640×360/352×288(25/30fps) Third Stream: 704×576/704×288/640×360/352×288(25/30fps)
PTZ	
Prędkość obrotu	Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset)
Zakres obrotu	Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót)
Funkcje automatyki	1024 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 128 ruchów
AUDIO	
Kompresja	G.711U / G.711A
Wejście / wyjście	1/1
ALARM	
Wejście alarmowe	2
Wyjście alarmowe	1
Inne	RS485, BNC
SIEĆ	
Interfejs komunikacyjny	RJ-45 10/100 Mbps
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
Kompatybilność	ONVIF(S/G/T)
Karty pamięci	MicroSD do 256GB
OGÓLNE	
Zasilanie	24VAC / 24VDC / PoE(802.3af)
Pobór prądu	max 25W

Temperatura pracy	-40°C ~ 70°C
Klasa szczelności	IP66
Klasa wandaloodporności	-
Wymiary	Ø227mm×384.8mm
Waga	5.3kg