

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-p-tip12fwr3-bcs-point-kamera-tubowa-scieta-ip-2mpx-wdr-ir-30m-p-6194.html>



BCS-P-TIP12FWR3 BCS POINT KAMERA TUBOWA ŚCIĘTA IP 2MPX WDR IR 30M

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10376
Kod producenta	BCS-P-TIP12FWR3
Producent	BCS Point

Opis produktu

Kamera tubowa 2 megapikselowa IP model **BCS-P-EIP12FSR3** (BCS-P-EIP1-2MWSIR3-F-M) marki **BCS Point**.

Wyposażona jest w dobrej klasy przetwornik **1/2.7" CMOS** o rozdzielczości **2Mpx**, który zapewnia obraz w bardzo dobrej jakości z wiernie oddanymi kolorami i małymi szumami przy braku oświetlenia.

Ogniskowa obiektywu: **2.8mm/F1.6**.

Jest to kamera przeznaczona do pracy wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Kompresja wideo odbywa się w standardach: **H.265+ / H.264+ / MJPEG**. Wyświetlanie obrazu: **30kl/s** przy **2Mpx (1920x1080)**.

Obsługuje dwa strumienie wideo.

Posiada wbudowany promiennik **IR - do 30 metrów** (z możliwością regulacji mocy świecenia), który umożliwia widzenie nawet w obszarze, gdzie oświetlenie jest słabe, bądź wcale dany obszar nie jest oświetlony. Promiennik podczerwieni wykonany w technologii **Black Glass**.

Dzięki zastosowaniu technologii **WDR** kamera ta pozwala na automatyczne przechwytywanie zarówno ciemnych i jasnych obszarów obrazu (poprawa widoczności i zwiększona czytelność obrazu). Technologia **ROI** poprawia jakości wybranych fragmentów obrazu, **Defog** redukuje szумы spowodowane warunkami atmosferycznymi (mgła, deszcz), dzięki czemu otrzymujemy czytelniejszy obraz.

Funkcje **BLC**, **HLC** zapewniają lepszy balans światła, zaś **AWB** bieli. Dodatkowa funkcja **AGC** odpowiada za automatyczne wzmocnienie sygnału, gdy zachodzi taka potrzeba. Ponadto funkcja ta sprawia, że system dostosowuje jasność obrazu tak, aby kamera pracowała z optymalną dla niej wydajnością zachowując dobrą jakość obrazu.

Posiada funkcję **AES**, dzięki której kamera automatycznie dostosuje pracę urządzeń optycznych do aktualnych warunków oświetlenia.

Posiada klasę szczelności **IP67**, która zapewnia o ochronie przed pyłami, czy zmiennymi warunkami atmosferycznymi.

Wbudowany WEB Service, zgodność z BCS-NVR, CMS (BCS Manager), P2P.

CHARAKTERYSTYKA

- Rodzaj przetwornika: **1/2.7" 2Mpx CMOS**,
- Ilość pikseli: **1920x1080**,
- Ogniskowa obiektywu: **2.8mm**,
- Kąt widzenia: **H: °, V: °**,
- Zasięg promiennika IR: **Do 30 metrów**,
- Kompresja wideo: **H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG**,
- Funkcje: **ROI, Defog, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR**,
- **ICR Dzień/Noc**,

- Tryb korytarzowy,
- Wbudowany mikrofon,
- Klasa szczelności: **IP67**,
- Slot kart pamięci: **Do 256GB**,
- Zasilanie: **DC12V, PoE (802.3af)**.

DANE TECHNICZNE

KAMERA

Przetwornik
Ilość pikseli
Czułość

1/2.7" CMOS
2Mpx
0.01Lux/F2.0 (Kolor, AGC Wł.)
0Lux(B/W, IR Wł.)
do 30m
42m/17m/8m/4m

Zasięg podczerwieni
Dystans DORI
OBIEKTYW
Obiektyw
Typ obiektywu
Maksymalna wartość przysłony
Pole widzenia
WIDEO
Rozdzielczość

2.8mm
Stały
F1.6
H: 112.7°, V: 59.1°

Kompresja
Obsługa strumieni

1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) /
(640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Strumień główny: 1080P/720P@30fps
Strumień drugi: 720P/D1/(640×360)/2CIF/CIF@30fps

AUDIO

Wejście / wyjście
Wbudowany mikrofon
SIEĆ
Interfejs sieciowy
Wsparcie
Protokoły

-
Tak
1x RJ-45 (10M/100M)
ONVIF (S/G/T)
IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP,
RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP,
802.1x, SNMP, P2P

OGÓLNE

Zasilanie
Pobór mocy
Temperatura pracy
Klasa szczelności
Klasa wandaloodporności
Wymiary
Waga

DC12V, PoE (802.3af)
-
-30°C ~ +60°C
IP67
-
165mm × 63mm × 62mm
390g