

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-p-tip24fsr4-ai2-g-bcs-point-kamera-tubowa-ip-4mpx-ir-40m-wdr-p-6233.html>



## BCS-P-TIP24FSR4-AI2-G BCS POINT KAMERA TUBOWA IP 4MPX IR 40M WDR

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>              |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>            |
| Numer katalogowy | <b>11124</b>                 |
| Kod producenta   | <b>BCS-P-TIP24FSR4-Ai2-G</b> |
| Producent        | <b>BCS Point</b>             |

### Opis produktu

Kamera sieciowa **4 megapikselowa IP** w obudowie tubowej model **BCS-P-TIP24FSR4-AI2-G** marki **BCS Point**.

Wyposażona jest w dobrej klasy przetwornik **1/3" CMOS**, zapewniający świetną jakość obrazu. Wbudowany promiennik o zasięgu do **40 metrów** z możliwością regulacji mocy świecenia. Technologia **Starlight** wykorzystana w kamerze pozwala uzyskać kolorowy obraz także przy niedostatecznym świetle.

Dzięki zastosowaniu technologii **WDR** kamera ta pozwala na automatyczne przechwytywanie zarówno ciemnych i jasnych obszarów obrazu (poprawa widoczności i zwiększona czytelność obrazu).

Technologia **3DNR** zmniejsza szumy przy słabym oświetleniu, **BLC, HLC** zapewniają lepszy balans światła. Z kolei funkcja **AGC** odpowiada za automatyczne wzmocnienie sygnału w razie potrzeby.

Kamera posiada **wbudowany mikrofon**, dzięki temu umożliwia rejestrację dźwięku z otoczenia.

Kamera posiada **inteligentne funkcje**: ochrona perymetryczna, przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, detekcja twarzy, liczenie osób,

Kamera obsługuje funkcję **P2P**, która daje zdalny podgląd z poziomu telefonu lub tabletu.

Wbudowany Web Server, zgodność z BCS NVR-Point, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android).

Obudowa w **kolorze białym** (BCS-P-TIP24FSR4-AI2) lub **grafitowym**.

### CHARAKTERYSTYKA

- Rodzaj przetwornika: **1/3" CMOS**,
- Ilość pikseli: **4Mpx**,
- Rozdzielczość: **2688×1520**,
- Ogniskowa obiektywu: **2.8mm/F1.6**,
- Pole widzenia: **H: 101.1°, V: 55.3°**
- Zasięg promiennika IR: **do 40 metrów**,
- Funkcje: **AWB, AGC, BLC, HLC, WDR(120dB), 2D/3D NR**,
- Klasa szczelności: **IP67**,
- **Wbudowany mikrofon**,
- Obsługa kart pamięci: **MicroSD do 256GB**,
- Zasilanie: **DC12V, PoE(802.3af)**.

DANE TECHNICZNE

|                              |                                                                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KAMERA                       |                                                                                                                                       |
| Przetwornik                  | 1/3" 4Mpx CMOS                                                                                                                        |
| Ilość pikseli                | 2688×1520                                                                                                                             |
| Czułość                      | 0.003Lux/F1.6 (Kolor, AGC Wł.)                                                                                                        |
|                              | 0Lux (B/W, IR Wł.)                                                                                                                    |
| Zasięg podczerwieni          | do 40 metrów                                                                                                                          |
| Dystans DORI                 | Detekcja: 63m                                                                                                                         |
|                              | Obserwacja: 25m                                                                                                                       |
|                              | Rozpoznawanie: 13m                                                                                                                    |
|                              | Identyfikacja: 6m                                                                                                                     |
| OBIEKTYW                     |                                                                                                                                       |
| Obiektyw                     | 2.8mm                                                                                                                                 |
| Typ obiektywu                | Stały                                                                                                                                 |
| Maksymalna wartość przysłony | F1.6                                                                                                                                  |
| Pole widzenia                | H: 101.1°, V: 55.3°                                                                                                                   |
| WIDEO                        |                                                                                                                                       |
| Rozdzielczość                | 4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) |
|                              | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG                                                                                               |
| Kompresja                    | Główny strumień: 2688×1520/2560×1440/2304×1296/1920×1080/1280×720(30fps)                                                              |
| Szybkość odświeżania         | Prędkość transmisji strumienia drugiego: 1280×720/704×576/640×360/704×288/352×288(30fps)                                              |
|                              | Prędkość transmisji strumienia trzeciego: 704×576/640×360/704×288/352×288(30fps)                                                      |
| AUDIO                        |                                                                                                                                       |
| Kompresja                    | G.711                                                                                                                                 |
| Wejście / wyjście            | Wbudowany mikrofon                                                                                                                    |
| ALARM                        |                                                                                                                                       |
| Wejście alarmowe             | -                                                                                                                                     |
| Wyjście alarmowe             | -                                                                                                                                     |
| SIEĆ                         |                                                                                                                                       |
| Ethernet                     | 1x RJ-45 (10M/100M)                                                                                                                   |
| Protokoły                    | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS        |
|                              | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T)                                                                                                  |
| Zgodność                     |                                                                                                                                       |
| OGÓLNE                       |                                                                                                                                       |
| Zasilanie                    | 12VDC (±25%) / PoE (IEEE802.3 af)                                                                                                     |
| Pobór prądu                  |                                                                                                                                       |
| Temperatura pracy            | -30°C ~ 60°C                                                                                                                          |
| Klasa szczelności            | IP67                                                                                                                                  |
| Materiał wykonania           | -                                                                                                                                     |
| Klasa wandaloodporności      | -                                                                                                                                     |
| Waga                         | 420g                                                                                                                                  |
| Wymiary                      | 156mm × 63mm                                                                                                                          |