

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-p-tip54fsr5-ai2-bcs-point-kamera-sieciowa-ip-4mpx-ir-50m-wdr-p-6206.html>



BCS-P-TIP54FSR5-AI2 BCS POINT KAMERA SIECIOWA IP 4MPX IR 50M WDR

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10972
Kod producenta	BCS-P-TIP54FSR5-Ai2
Producent	BCS Point

Opis produktu

Biała zaawansowana **kamera sieciowa IP 4Mpx** model **BCS-P-TIP54FSR5-AI2** marki **BCS Point**.

Urządzenie posiada przetwornik **1/1.8" 4.0 Megapixel CMOS** z **progresywnym systemem skanowania**.

Stały obiektyw z ogniskową **4mm**.

Technologia **Starlight** zapewnia **kolorowy monitoring** również **nocą**. Do dokładnego monitoringu i wychwycenia znacznej ilości szczegółów w niedostatecznym oświetleniu wbudowany został promiennik **IR** o zasięgu do **50 metrów**.

Dzięki zastosowaniu technologii **WDR** kamera ta pozwala na automatyczne przechwytywanie zarówno ciemnych i jasnych obszarów obrazu (poprawa widoczności i zwiększona czytelność obrazu). Technologia **2D/3DNR** zmniejsza szumy przy słabym oświetleniu, **BLC**, **HLC** zapewniają lepszy balans światła, zaś **AWB** bieli, **ROI** poprawia jakości wybranych fragmentów obrazu, **Defog** redukuje szumy spowodowane warunkami atmosferycznymi (mgła, deszcz), dzięki czemu otrzymujemy czytelniejszy obraz. Funkcja **AGC** odpowiada za automatyczne wzmocnienie sygnału.

Kamera wyposażona jest w **1 wejście i 1 wyjście audio** oraz **1 wejście i 1 wyjście alarmowe**.

Urządzenie posiada slot na **kartę pamięci microSD** o pojemności do **256GB**, dzięki temu zapewnia sprawną archiwizację nagrań.

Nadaje się do zastosowań **zewnętrznych**, dzięki klasom ochrony: **IP67** oraz **IK10**.

Kamera posiada **inteligentne funkcje**: detekcja ruchu, rozpoznawanie obiektów, ochrona perymetryczna, detekcja twarzy, liczenie osób

Obsługuje funkcję **P2P**, która daje zdalny podgląd z poziomu telefonu lub tabletu. Wbudowany **WEB Server**, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager).

Biała wersja kolorystyczna.

CHARAKTERYSTYKA

- Przetwornik: **1/1.8" 4.0 Megapixel CMOS, Starlight**,
- Ilość pikseli: **4Mpx**,
- Kompresja: **H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG**,
- Obiektyw: **4mm/F1.6**,
- Pole widzenia: **H: 94.7°, V: 49.6° D: 116.5°**,
- Promiennik podczerwieni: **do 50 metrów, black glass**,

- Wejście/wyjście audio: **1/1**,
- Wejście/wyjście alarm: **1/1**,
- Funkcje **AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, Defog, WDR(120dB), 2D/3D DNR**,
- Slot kart pamięci: **MicroSD do 256GB**,
- Klasa szczelności: **IP67, IK10**.

DANE TECHNICZNE

OGÓLNE

System skanowania	Progresywny
Przetwornik	1/1.8" 4.0 Megapixel CMOS
Ilość pikseli	2688(H)×1520(V)
Czułość	0.001Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	> 55dB
Balans bieli (AWB)	Automatyczny/ręczny
Dystans DORI	Detect 60m / Observe 24m / Recognize 12m / Identify 6m

FUNKCJE PODSTAWOWE

Obiektyw	4mm F1.6
Typ obiektywu	Stały
Pole widzenia	H: 94.7°, V: 49.6° D: 116.5°
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Automatyczna/ręczna (1~1/100000s)
Kontrola wzmocnienia (AGC)	Tak
Redukcja szumów (DNR)	2D/3DNR

FUNKCJE DODATKOWE

Detekcja ruchu	Tak, 4 obszary
Strefy zastrzeżone	4 obszary
Odbicie lustrzane	Tak
Promiennik podczerwieni	Do 50m
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Wejście / wyjście alarmowe	1/1
Wejście / wyjście audio	1/1
Wbudowany mikrofon	-
Kompresja audio	G.711

Prędkość transmisji strumienia

	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
	4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) /
	2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) /
	(640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
	Główny: 2688×1520/2560×1440/2304×1296/1920×1080/1280×720(30fps)
	Drugi: 1920×1080/1280×720/704×576/640×360/704×288/352×288(30fps)
	Trzeci: 704×576/640×360/704×288/352×288(30fps)

FUNKCJE SIECI

Podłączenie sieci	1x RJ-45 (10/100)
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP
Kompatybilność	ONVIF (S/G/T)
Użytkownicy mobilni	iOS, Android
Slot kart pamięci	MicroSD do 256GB

POZOSTAŁE

Zasilanie	12VDC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C
Waga	900g
Wymiary	245×86×86mm
Klasy	IP67, IK10