

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-p-tip55fsr8-ai2-g-bcs-point-kamera-tubowa-ip-5mpx-ir-80m-wdr-p-6230.html>



BCS-P-TIP55FSR8-AI2-G BCS POINT KAMERA TUBOWA IP 5MPX IR 80M WDR

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11104
Kod producenta	BCS-P-TIP55FSR8-AI2-G
Producent	BCS Point

Opis produktu

Grafitowa sieciowa kamera 5Mpx model BCS-P-TIP55FSR8-AI2-G marki BCS Point.

Wyposażona jest w przetwornik **1/2.7" 5Mpx CMOS** z **progresywnym systemem skanowania**. Stały obiektyw z ogniskową **4mm**.

Do dokładnego monitoringu i wychwycenia znacznej ilości szczegółów w niedostatecznym oświetleniu wbudowany został promiennik **IR** o zasięgu do **80 metrów**.

Dzięki zastosowaniu technologii **WDR** kamera ta pozwala na automatyczne przechwytywanie zarówno ciemnych i jasnych obszarów obrazu (poprawa widoczności i zwiększona czytelność obrazu). Technologia **2D/3DNR** zmniejsza szumy przy słabym oświetleniu, **BLC, HLC** zapewniają lepszy balans światła, zaś **AWB** bieli, **ROI** poprawia jakości wybranych fragmentów obrazu, **Defog** redukuje szumy spowodowane warunkami atmosferycznymi (mgła, deszcz), dzięki czemu otrzymujemy czytelniejszy obraz. Funkcja **AGC** odpowiada za automatyczne wzmocnienie sygnału, z kolei **AES** to automatyczna migawka (1~1/100000s).

Kamera wyposażona jest w **1 wejście i 1 wyjście audio** oraz **1 wejście i 1 wyjście alarmowe**.

Urządzenie posiada slot na **kartę pamięci microSD** o pojemności do **256GB**, dzięki temu zapewnia sprawną archiwizację nagrań.

Nadaje się do zastosowań **zewnętrznych**, dzięki klasom ochrony: **IP67**.

Kamera posiada **inteligentne funkcje**: ochrona perymetryczna, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, detekcja twarzy, liczenie osób.

Obsługuje funkcję **P2P**, która daje zdalny podgląd z poziomu telefonu lub tabletu. Wbudowany **WEB Server**, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager).

Do wyboru **grafitowa** lub **biała (BCS-P-TIP55FSR5-AI2)** wersja kolorystyczna.

CHARAKTERYSTYKA

- Przetwornik: **1/2.7" PS CMOS**,
- Ilość pikseli: **5Mpx**,
- Kompresja: **H.265+/H.264+/MJPEG**,
- Czułość: **0.002Lux/F1.2 (Kolor, AGC Wł.); 0Lux(B/W, IR Wł.)**,
- Obiektyw: **4mm/F1.6**,

- Pole widzenia: **H: 91.2°, V: 47.9° D: 95.9°**,
- Promiennik podczerwieni: **Do 80 metrów**,
- Wejście/wyjście audio: **1/1**,
- Wejście/wyjście alarm: **1/1**,
- Funkcje **AWB, AGC, AES, BLC, HLC, WDR(120dB), 2D/3D DNR**,
- Slot kart pamięci: **MicroSD do 256GB**,
- Klasa szczelności: **IP67**,
- Kolor: **Grafitowy**,
- Zasilanie: **12VDC / PoE(802.3af)**.

DANE TECHNICZNE

OGÓLNE

System skanowania
Przetwornik
Ilość pikseli
Czułość
Stosunek S/N
Balans bieli (AWB)
Dystans DORI

Progresywny
1/2.7" 5Mpx CMOS
2880(H)×1620(V)
0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
> 56dB
Automatyczny/ręczny
Detekcja: 90m
Obserwacja: 36m
Rozpoznawanie: 18m
Identyfikacja: 9m

FUNKCJE PODSTAWOWE

Obiektyw
Typ obiektywu
Pole widzenia
Kompensacja tła
Migawka
Kontrola wzmacnienia (AGC)
Redukcja szumów (DNR)

4mm
Stały
H: 91.2°, V: 47.9° D: 95.9°
BLC / HLC / WDR(120dB)
Automatyczna/ręczna (1~1/100000s)
Tak
2D/3DNR

FUNKCJE DODATKOWE

Detekcja ruchu
Strefy zastrzeżone
Promiennik podczerwieni
Funkcja dzień/noc
Wejście / wyjście alarmowe
Wejście / wyjście audio
Wbudowany mikrofon

Tak, 4 obszary
4 obszary
Do 80m
Mechaniczny filtr ICR
1/1
1/1
-

FUNKCJE VIDEO

Kompresja
Rozdzielczość

H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) /
2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) /
(640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Główny: 2880×1620/2560×1440/2304×1296/1920×1080/1280×720(30fps)

Prędkość transmisji strumienia

Drugi:
1280×720/704×576/640×360/704×288/352×288(30fps)

Trzeci: 704×576/640×360/704×288/352×288(30fps)

FUNKCJE SIECI

Podłączenie sieci
Protokoły

1x RJ-45 (10/100)
IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP,
RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP,
802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, SSH
ONVIF (S/G/T)
iOS, Android
MicroSD do 256GB

Kompatybilność
Użytkownicy mobilni
Slot kart pamięci

POZOSTAŁE

Zasilanie
Pobór mocy
Temperatura pracy
Waga
Wymiary

12VDC / PoE (802.3af)

-30°C ~ +60°C
510g
206×74×74mm

Kolor
Klasy ochrony

Grafitowy
IP67