

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-p-xvr08013-bcs-point-rejestrator-8-kanalowy-5w1-do-5mpx-p-6076.html>



BCS-P-XVR0801(3) BCS POINT REJESTRATOR 8 KANALOWY 5W1 DO 5MPX

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11294
Kod producenta	BCS-P-XVR0801(3)
Producent	BCS Line

Opis produktu

Rejestrator 5w1 **8 kanałowy** model **BCS-P-XVR0801(3)** marki **BCS Point**.

Jednostka wyposażona jest w wysokowydajny procesor, zapewniający płynną i niezawodną kulturę pracy, jak i jednocześnie podgląd, nagrywanie i zdalne zarządzanie, a stabilność zapewnia system operacyjny **Linux**. Urządzenie automatycznie rozpoznawane systemu pracy kamery. **Obsługuje** maksymalnie 8 (+4 dodatkowe IP) **kamer w rozdzielczości do 5Mpx**.

Obsługuje **H.265+ / H265 / H.264+ / H.264** strumień kodowania.
Wyświetlanie i nagrywanie do 8kanałów plus 4 dodatkowe kanały IP.
Posiada interfejs pomocniczy **2 x USB 2.0**.
Dodatkowo obsługuje **1 dysk SATA**, max. 8TB.
Posiadane wejścia wideo: **1x HDMI, 1x VGA**.
Posiadane wejścia/wyjścia: **audio 1/1**.
Posiada port sieciowy **1x RJ-45 (10/100M)**.

Posiada wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P.

CHARAKTERYSTYKA REJESTRATORA

- Ilość kanałów: **8 do 5Mpx**,
- Technologia: **HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP**,
- Rozdzielczość nagrywania: **5M Lite / 4M Lite / 1080P / 1080P Lite / 720P / D1**,
- Bitrate przychodzący/wychodzący: **32Mbps (40Mbps) / 64Mbps**,
- Wejścia/wyjścia wideo: **1x VGA, 1x HDMI**,
- Wejścia/wyjścia audio: **1/1**,
- Archiwizacja: **1 dysk SATA, max. 8TB**,
- **2x USB**,
- Interfejs sieciowy: **1x Port RJ-45 (10/100/1000M)**
- Zasilanie: **DC12V**.

DANE TECHNICZNE

VIDEO I AUDIO

Obsługa kamer	8
Audio I/O	1/1

Dwukierunkowa rozmowa

WYŚWIETLANIE

Wyjście wideo

Rozdzielczość

Strumień

Podział obrazu

NAGRYWANIE

Kompresja wideo/audio

Rozdzielczość nagrywania

Pasmo wejściowe

ARCHIWIZACJA

Archiwizacja

SIEĆ

Interfejs

Interfejs optyczny

Funkcje sieciowe

OBSŁUGA DYSKÓW

HDD

Tryb HDD RAID

miniSAS/iSCSI

DODATKOWE INTERFEJSY

USB

Interfejsy dodatkowe

OGÓLNE

Zasilanie

Pobór prądu

Temperatura pracy

Wymiary (WxDxH)

Waga netto

-

1 x HDMI, 1 x VGA

HDMI 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768

VGA 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768

Główny: 5M Lite(6fps), 4M Lite(8fps), 1080P/720P(12fps)

Drugi: D1(12fps)

HDMI/VGA: 1/4/6/8/9

H.265+ / H265 / H.264+ / H.264

5M Lite / 4M Lite / 1080P / 1080P Lite / 720P / D1

32Mbps (40Mbps) / 64Mbps

USB, HDD

1x RJ-45 port (10/100Mbps)

-

TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP

1 port SATA, max. 8TB

-

Nie

2x USB2.0

-

DC 12V

-10°C ~ 55°C

260mm×226mm×47mm

1.1kg (bez dysku HDD)