

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-p-xvr0802-ii-bcs-point-rejestrator-5-systemowy-8-kanalow-p-6087.html>



BCS-P-XVR0802-II BCS POINT REJESTRATOR 5-SYSTEMOWY 8 KANAŁÓW

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	9993
Kod producenta	BCS-P-XVR0802-II
Producent	BCS Line

Opis produktu

Rejestrator 5-systemowy **8 kanałowy** model **BCS-P-XVR0802-II** marki **BCS Point**.

Urządzenie zostało zbudowane w oparciu o wydajny procesor i system operacyjny Linux, który cechuje się bardzo wysoką funkcjonalnością i stabilnością.

Rejestrator **obsługuje** maksymalnie **do 8 HDCVI/AHD/TVI kamer w rozdzielczości maksymalnej 8 MpxLite + 4 IP**. Obsługuje kodowanie **H.264/H.265**.

Wyposażony w **2 porty USB (2x USB 2.0)**. Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 1080P. Obsługuje **2x dysk HDD (10TB)**.

Wejścia/wyjścia audio: **1/1**.

Posiada port sieciowy **1x RJ-45 (10/100M)**.

Dodatkowy interfejs: **RS485**.

Zaawansowana video detekcja: **detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu**.

Obsługa inteligentnych funkcji z kamer: **Detekcja twarzy, Detekcja audio, Intruz, Przekroczenie linii**.

Posiada wbudowany web serwer, obsługa przez CMS – BCS Manager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P.

CHARAKTERYSTYKA REJESTRATORA

- Ilość kanałów: **8 do 8MpxLite + 4 IP**,
- Technologia: **HDCVI/AHD/TVI/IP**,
- Rozdzielczość: **1920x2160**,
- Kompresja wideo: **Ultra H.265/H.265/H.264**,
- Wejścia/wyjścia wideo: **VGA, HDMI**,
- Wejścia/wyjścia audio: **1/1**,
- Archiwizacja: **2x HDD (do 10TB każdy)**,
- **2x USB (2x USB 2.0)**,
- Interfejs sieciowy: **1x Port RJ-45 (10/100M)**,
- **Detekcja twarzy, Detekcja audio, Intruz, Przekroczenie linii**,
- Zasilanie: **12V DC**.

DANE TECHNICZNE

WIDEO I AUDIO

Obsługa kamer
Audio I/O

8
1/1

WYŚWIETLANIE

Wyjście wideo
Rozdzielczość

1x HDMI, 1x VGA
HDMI/VGA: 1920×1080/60Hz, 1920×1080/50Hz,
1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz,
1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz

NAGRYWANIE

Kompresja wideo/audio
Rozdzielczość nagrywania

H.265/H.264
8MpxLite(1920×2160) / 5MpxLite(1296×1944) /
4MpxLite(1280×1440) / 3Mpx(2048×1536) /
1080P(1920×1080) / 960H(960×576) / 720P(1280×720) /
D1(720×576) / CIF(352×288)
Tryb korytarzowy 3/4/5/7/9/10/12/16
Przychodzące: 40Mbps, Wychodzące: 64Mbps
HDCVI:8Mpx/4Mpx/1080P
AHD:8Mpx/5Mpx/4Mpx/1080P
TVI:8Mpx/5Mpx/4Mpx/1080P
IP: do12Mpx

Tryby nagrań
Przepustowość
Obsługiwane kamery

ALARM

Wejścia alarmowe
Wyjścia alarmowe

-
-

ODTWARZANIE I ARCHIWIZACJA

Tryb szukania

Czas/Data, Detekcja Ruchu i Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Play, Pauza, Stop, Do Tyłu, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Pętla, Archiwizacja, Cyfrowe powiększenie
Flash drive / USB HDD

Funkcje odtwarzania

Archiwizacja

SIEĆ

Interfejs
Protokoły
Funkcje sieciowe

1x RJ-45 port (10/100Mbps)
-
-

OBSŁUGA DYSKÓW

HDD
Tryb HDD RAID
eSATA

2 x HDD do 10TB każdy
-
-

DODATKOWE INTERFEJSY

USB
Interfejsy dodatkowe

2x USB2.0
RS485

OGÓLNE

Zasilanie
Pobór prądu
Temperatura pracy
Wymiary (W×D×H)
Waga netto

12V DC
≤ 8 W (bez HDD)
-10°C ~+55°C
Obudowa 1U 380×315×49mm (W×D×H)
1.9kg(bez dysków)