

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-p-xvr16013-bcs-point-rejestrator-16-kanalowy-5w1-do-5mpx-p-6077.html>



BCS-P-XVR1601(3) BCS POINT REJESTRATOR 16 KANAŁOWY 5W1 DO 5MPX

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11436
Kod producenta	BCS-P-XVR1601(3)
Producent	BCS Line

Opis produktu

Rejestrator 5w1 **16 kanałowy** model **BCS-P-XVR1601(3)** marki **BCS Point**.

Jednostka wyposażona jest w wysokowydajny procesor, zapewniający płynną i niezawodną kulturę pracy, jak i jednocześnie podgląd, nagrywanie i zdalne zarządzanie, a stabilność zapewnia system operacyjny **Linux**. Urządzenie automatycznie rozpoznawane systemu pracy kamery. **Obsługuje** maksymalnie **16** (+8 dodatkowe IP) **kamer w rozdzielczości do 5Mpx**. Obsługuje H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 strumień kodowania.

Wyświetlanie i nagrywanie do 16 kanałów plus 8 dodatkowe kanały IP.

Posiada interfejs pomocniczy **2 x USB 2.0**.

Dodatkowo obsługuje **1 dysk SATA**, max. 8TB.

Posiadane wejścia wideo: **1x HDMI, 1x VGA**.

Posiadane wejścia/wyjścia: **audio 1/1**.

Posiada port sieciowy **1x RJ-45 (10/100M)**.

Posiada wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P.

CHARAKTERYSTYKA REJESTRATORA

- Ilość kanałów: **16 do 5Mpx**,
- Technologia: **HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP**,
- Rozdzielczość nagrywania: **5M Lite / 4M Lite / 1080P / 1080P Lite / 720P / D1**,
- Bitrate przychodzący/wychodzący: **40Mbps (56Mbps) / 64Mbps**,
- Wejścia/wyjścia wideo: **1x VGA, 1x HDMI**,
- Wejścia/wyjścia audio: **1/1**,
- Archiwizacja: **1 dysk SATA, max. 8TB**,
- **2x USB**,
- Interfejs sieciowy: **1x Port RJ-45 (10/100M)**
- Zasilanie: **DC12V**.

DANE TECHNICZNE

VIDEO I AUDIO

Obsługa kamer	16
Audio I/O	1/1
Dwukierunkowa rozmowa	-

WYŚWIETLANIE

Wyjście wideo
Rozdzielczość

1 x HDMI, 1 x VGA
HDMI 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768

VGA 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768

Strumień

Główny: 5M Lite / 4M Lite / 1080P / 1080P Lite / 720P / D1

Drugi: 5M Lite(6fps), 4M Lite(8fps), 1080P/720P(12fps)

HDMI/VGA: 1/4/6/8/9/16/25

Podział obrazu

NAGRYWANIE

Kompresja wideo/audio
Rozdzielczość nagrywania
Pasma wejściowe

H.265+ / H265 / H.264+ / H.264

5M Lite / 4M Lite / 1080P / 1080P Lite / 720P / D1

40Mbps (56Mbps) / 64Mbps

ARCHIWIZACJA

Archiwizacja

USB, HDD

SIEĆ

Interfejs
Interfejs optyczny
Funkcje sieciowe

1x RJ-45 port (10/100Mbps)

-

TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP

OBSŁUGA DYSKÓW

HDD

1 port SATA, max. 8TB

Tryb HDD RAID

-

miniSAS/iSCSI

Nie

DODATKOWE INTERFEJSY

USB

2x USB2.0

OGÓLNE

Zasilanie
Pobór prądu
Temperatura pracy
Wymiary (W×D×H)
Waga netto

DC 12V

-10°C ~ 55°C

260mm×226mm×47mm

1.1kg (bez dysku HDD)