

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-pan-c2-n-bcs-line-podrzeczny-modul-czytnika-kart-zblizeniowych-125khz-p-6241.html>



BCS-PAN-C2-N BCS LINE PODRZĘDNY MODUŁ CZYTNIKA KART ZBLIŻENIOWYCH 125KHZ

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11059
Kod producenta	BCS-PAN-C2-N
Producent	BCS Point

Opis produktu

Moduł podrzędny czytnika zbliżeniowego do wideodomofonów sieciowych model **BCS-PAN-C2-N** marki **BCS Line**.

Prezentowany podrzędny moduł czytnika kart zbliżeniowych stanowi idealne rozwiązanie dla systemu paneli modułowych. Moduł został zaprojektowany z myślą o współpracy z nowym systemem paneli modułowych BCS, który opiera się na ramach **BCS-RA2-N** oraz **BCS-RA3-N**. Moduł czytnika kart wykorzystuje **częstotliwość 125 kHz Unique**.

Posiada przednią obudowę wykonaną ze **stopu aluminium**, która zapewnia wysoki poziom ochrony i trwałości. Moduł został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić **zasilanie i transmisję danych** z modułu kamery BCS-PAN-KAM-N lub BCS-PAN-KAM-N-2.

Dzięki zastosowaniu **BCS-PAN-C2-N**, użytkownik ma możliwość zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i kontroli dostępu do chronionych pomieszczeń. Moduł czytnika kart jest niezwykle łatwy w instalacji i obsłudze, dzięki czemu może być stosowany w wielu różnych miejscach.

Wszystkie funkcje i możliwości modułu czytnika kart zostały starannie przemyślane i zaprojektowane, aby zapewnić nie tylko wygodę, ale także bezpieczeństwo i niezawodność. To idealne rozwiązanie dla każdego, kto poszukuje niezawodnego i łatwego w użyciu modułu do kontroli dostępu.

CHARAKTERYSTYKA

- Rozmiar modułu: **Pojedynczy**,
- Współpraca: **BCS-PAN-KAM-N, BCS-PAN-KAM-N-2, (wymagany)**,
- Czytnik kart: **125 kHz Unique**,
- Montaż: **Natynkowy lub podtynkowy (pionowo lub poziomo)**,
- Klasy ochrony: **IP65, IK07**,
- Wykonanie: **Stop aluminium**.

DANE TECHNICZNE

FUNKCJE PODSTAWOWE

Typ obsługiwanych kart

Unique 125 kHz

OGÓLNE

Rozmiar modułu

Pojedynczy

Komunikacja
Waga
Wymiary
Montaż

Komunikacja za pośrednictwem moduły kamery
90g

100mm x 49.9mm x 28.5mm

Moduły należy montować w dedykowanych ramkach BCS-RA2-N, BCS-RA3-N (do zakupu osobno)

Montaż podtynkowy lub natynkowy gotowego panelu za pomocą obudowy podtynkowej lub natynkowej z daszkiem dostępnej osobno.