

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-pan-p5-n-bcs-line-modul-z-piecioma-przyciskami-wywoლujacyimi-p-6394.html>



# BCS-PAN-P5-N BCS LINE MODUŁ Z PIĘCIOMA PRZYCISKAMI WYWOŁUJĄCYMI

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>9804</b>
Kod producenta	<b>BCS-PAN-P5-N</b>
Producent	<b>BCS Power</b>

## Opis produktu

**Podrzędny moduł** z pięcioma przyciskami wywołującym model **BCS-PAN-P5-N** marki **BCS Line**.

Współpracuje z wideodomofonami oraz innymi panelami nowym systemie modułowym **IP BCS**. Przeznaczony do montażu w ramkach **BCS-RA2-N** oraz **BCS-RA3-N**.

Wbudowanych **5 mechanicznych przycisków wywołania** oraz miejsca na wizytownik. Wejście/wyjście przelotowej magistrali modułów do komunikacji z modułem kamery.

Panel frontowy koloru srebrnego wykonany z anodyzowanego aluminium, dzięki temu jest bardzo wytrzymały. Posiada klasę szczelności **IP65**, ale należy **dotatkowo uszczelnić** między ramką montażową a powierzchnią ściany. Dodatkowo jest wandaloodporny (IK07).

## CHARAKTERYSTYKA

- Rozmiar modułu: **Podwójny**,
- **Pięć** przycisków wywołujących,
- Kolor: **Srebrny**,
- Klasy ochrony: **IP65, IK07**,
- Wykonanie: **Anodyzowane aluminium**,
- Zasilanie: Dostarczane przez **BCS-PAN-KAM-N**.

## DANE TECHNICZNE

### OGÓLNE

Rozmiar modułu

Podwójny

Funkcja

Przycisk wywołujący

Ilość przycisków wywołania

5

Zasilanie

DC5V, Dostarczane przez BCS-PAN-KAM-N

Pobór mocy

≤1W

Wejścia/ wyjścia magistrali modułów

1/1

Programowanie

Za pomocą Web Service wbudowany w moduł kamery

Klasa szczelności

IP65 - dodatkowe uszczelnienie

Klasa wandaloodporności

IK07

Temperatura pracy

-20°C ~ +60°C

Wymiary

100mm × 100mm × 31mm

Waga

190g