

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-pan1300b-s-bcs-line-panel-zewnetrzny-jednorodzinny-p-6390.html>



BCS-PAN1300B-S BCS LINE PANEL ZEWNĘTRZNY JEDNORODZINNY

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	9585
Kod producenta	BCS-PAN1300B-S
Producent	BCS Power

Opis produktu

Kamera zewnętrzna dedykowana do współpracy z wideodomofonami **BCS-PAN1300B-S** marki **BCS Line**.

Urządzenie posiada kamerę **1Mpx**, jeden przycisk wywołujący oraz **czytnik kart**. Wbudowany głośnik jak i mikrofon pozwalają na komunikację dwukierunkową. Schludna czarna obudowa znakomicie pasuje do różnego rodzaju zabudowań. Możliwa obsługa urządzenia za pomocą telefonu. Podgląd obrazu z kamery z poziomu Web Service. Urządzenie posiada wyjście **RS485** do podłączenia modułu przekaźnikowego BCS-MODKD2 (moduł dostarczany osobno), który umożliwia sterowanie dodatkowym urządzeniem z poziomu monitora lub aplikacji mobilnej (np. bramą). Wbudowane gniazdo na kartę microSD do 32GB.

Protokół SIP jest dostępny po aktualizacji firmware do wersji 4.3 lub wyższej. Integracja z innymi systemami obsługującymi protokół SIP jest w przygotowaniu.

Brak wyjścia napięciowego 12V do zasilania elektrozaczepu.

CHARAKTERYSTYKA

- Rodzaj przetwornika: **1/4" CMOS**,
- Ilość pikseli: **1Mpx**,
- Obiektyw: **2.2mm**,
- Wbudowany mikrofon,
- Wbudowany głośnik,
- Jeden przycisk funkcyjny,
- Współpraca ze **Smart PSS**,
- Możliwość obsługi telefonem,
- Wyjście **RS485**,
- **Czytnik kart** (Mifare card,13.56MHz),
- Funkcje: **DST, NTP, P2P, UPnp**,
- Wbudowane gniazdo na kartę **microSD**,
- Tryb nocny,
- **Obsługa protokołu SIP**,
- Klasa szczelności: **IP65**,
- Zasilanie: **DC 12V, PoE 48V(802.3af)**.

DANE TECHNICZNE

SYSTEM	
Procesor / OS	Wbudowany / Linux
FUNKCJE PODSTAWOWE	
Mikrofon / Głośnik	Wbudowany / Wbudowany
Wywołanie	Przycisk
Kontrola przeciwsabotażowa	Wbudowany styk sabotażowy wykrywający otwarcie obudowy
Funkcja dzień/noc	Automatyczne załączanie podświetlania kamery w warunkach niedostatecznego oświetlenia
Wejście alarmowe	-
Funkcje	Opcja automatycznego zapisu zdjęcia osoby dzwoniącej po naciśnięciu przycisku wywołania (wymagany wideomonitor z karta pamięci)
FUNKCJE DODATKOWE	-
Rejestracja obrazu	Tak
Współpraca ze smartfonami	
FUNKCJE VIDEO	
Kompresja	H.264
Ilość pikseli	1 Mpx
Przetwornik kamery	1/4" 1MP CMOS
Rozdzielczość	720p, D1
Kąt widzenia	Poziom: 108°, Pion: 81°
Obiektyw	2.2mm
FUNKCJE SIECI	
Wi-Fi	Brak
Podłączenie sieci	Ethernet auto 10/100 Mbps
Protokół	TCP/IP oraz SIP
OGÓLNE	
Klasa szczelności	IP65
Zasilanie	12 VDC 1A, PoE 48V (802.3 af)
Pobór prądu	Max 24 VDC 2A
Temperatura pracy	-30°C~+60°C
Waga	0.4 kg
Wymiary	135mm × 70.4mm × 34.4mm