

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-pan1401g-s-bcs-line-panel-wideodomofonowy-ip-jednoabonentowy-p-6391.html>



BCS-PAN1401G-S BCS LINE PANEL WIDEODOMOFONOWY IP JEDNOABONENTOWY

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	9586
Kod producenta	BCS-PAN1401G-S
Producent	BCS Power

Opis produktu

Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP model BCS-PAN1401G-S marki BCS Line.

Urządzenie posiada kamerę pracującą w rozdzielczości **720p**, przetwornik **1/2.8" CMOS** oraz stały obiektyw **1.9mm**. Panel wyposażony jest w **jeden przycisk wywołujący** oraz **czytnik kart Mifare**. Wbudowany głośnik jak i mikrofon pozwalają na **komunikację dwukierunkową**. Schludna, **grafitowa obudowa** znakomicie pasuje do różnego rodzaju zabudowań. Obudowa wykonana ze stopu aluminium.

Panel umożliwia **automatyczne wykonywanie zdjęć** osób dzwoniących. Posiada wizytownik z **podświetlaniem LED** (włącznik zmierzchowy).

Podgląd obrazu z kamery z poziomu przeglądarki internetowej - **Web Service**. Urządzenie posiada wyjście **RS485** do podłączenia modułu przekaźnikowego BCS-MODKD2 (moduł dostarczany osobno), który umożliwia sterowanie dodatkowym urządzeniem z poziomu monitora lub aplikacji mobilnej (**np. bramą**).

Bezpłatna aplikacja mobilna **BCS Viewer Lite** dla **iOS** oraz **Android** - odbieranie połączeń, podgląd kamery domofonu oraz kamer i rejestratorów IP z serii BCS LINE, otwarcie drzwi oraz bramy, wykonanie zdjęcia oraz nagrania wideo osoby dzwoniącej (zalecane łącznie ze stałym adresem IP).

Panel wideodomofonowy posiada klasę szczelności **IP65**.

Panel jest **kompatybilny z wideomonitorami obsługującymi protokół SIP**.
Menu w języku polskim lub angielskim.

CHARAKTERYSTYKA

- Rodzaj przetwornika kamery: **1/2.8" CMOS**,
- Rozdzielczość: **720p**,
- Obiektyw: **1.9mm**,
- **Mikrofon**: Wbudowany,
- **Głośnik**: Wbudowany,
- Ilość przycisków wywołania: **1**,
- Współpraca: **Smart PSS**,
- Wyjście **RS485**,
- Czytnik kart: **Mifare 13.56MHz**,
- Funkcje: **DST, NTP, P2P, UPnp**,
- Tryb: **Dzień/noc**,

- **Protokół SIP,**
- Klasa szczelności: **IP65,**
- Zasilanie: **DC 12V, PoE 48V(802.3af).**

DANE TECHNICZNE

SYSTEM

Procesor / OS

FUNKCJE PODSTAWOWE

Mikrofon / Głośnik

Wywołanie

Zarządzanie

Kontrola przeciwsabotażowa

Funkcja dzień/noc

Wiadomości AV

Wykonywanie zdjęć

Czytnik kart

FUNKCJE DODATKOWE

Rejestracja obrazu

Współpraca ze smartfonami

Dodatkowe urządzenia

FUNKCJE VIDEO

Kompresja wideo / audio

Rozdzielczość

Przetwornik kamery

Rozdzielczość

Kąt widzenia

Obiektyw

FUNKCJE SIECI

Wi-Fi

Podłączenie sieci

Protokół

OGÓLNE

Klasa szczelności

Klasa wandaloodporności

Montaż

Zasilanie

Pobór prądu

Temperatura pracy

Waga

Wymiary

Wbudowany / Linux

Wbudowany / Wbudowany

Jeden mechaniczny przycisk wywołania

Web Service

Wbudowany styk sabotażowy wykrywający otwarcie obudowy ICR

Nagrywanie wiadomości audio-video dla lokatora w przypadku nieodebrania połączenia (wymagany wideomonitor z karta pamięci)

Opcja automatycznego zapisu zdjęcia osoby dzwoniącej po naciśnięciu przycisku wywołania (wymagany wideomonitor z karta pamięci)

Wbudowany zbliżeniowy czytnik Mifare 13.56 MHz

Ciągła, rozdzielczość 720p, wsparcie rejestratorów BCS Line oraz BCS Point

Aplikacja mobilna

Wyjście RS485 do podłączenia dodatkowego modułu przekaźnikowego BCS-MODKD2 do sterowania dodatkowym urządzeniem (np. bramą) z poziomu monitora lub aplikacji mobilnej

H.264 / G.711

720p, D1

CMOS 1/2.8"

720p, D1

Okolo 140° poziomo

1.9mm

-

Ethernet auto 10/100 Mbps

TCP/IP, SIP

IP65

-

Natynkowy

12 VDC 1A, PoE 48V (802.3 af)

Czuwanie max 1W, praca max 7W

-40°C ~ +60°C

800g

182mm x 30mm x 101mm