

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-pan1601s-s-bcs-line-zewnetrzny-panel-wideodomofonowy-ip-p-6392.html>



BCS-PAN1601S-S BCS LINE ZEWNĘTRZNY PANEL WIDEODOMOFONOWY IP

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	9871
Kod producenta	BCS-PAN1601S-S
Producent	BCS Power

Opis produktu

Panel zewnętrzny IP model **BCS-PAN1601S-S** marki **BCS Line**.

Kamera kolorowa z obiektywem szerokokątnym **2mm** oraz **front koloru srebrnego wykonany ze stali**. Kontrola wejścia za pomocą wbudowanego przekaźnika (C, NC, NO) z regulowanym czasem pracy. Wbudowane **komunikaty głosowe** ułatwiające obsługę – inicjacja/zakończenie rozmowy, otwarcie, zajętość, błąd połączenia, asystent nagrywania wiadomości audio-wideo dla lokatora. Bezpłatna aplikacja mobilna BCS Line dla iOS oraz Android - odbieranie połączeń, podgląd kamery domofonu oraz kamer i rejestratorów IP z serii BCS LINE, otwarcie drzwi oraz bramy, wykonanie zdjęcia oraz nagrania wideo osoby dzwoniącej (zalecane łącznie ze stałym adresem IP). Podgląd obrazu z kamery z poziomu Web Service. **Klawiatura kodowa** z oznaczeniami **w języku Braille'a**. Wbudowany czytnik zbliżeniowy kart: **Mifare 13.56MHz**.

Nagrywanie wiadomości audio-wideo dla lokatora w przypadku nieodebrania połączenia (wymagany wideomonitor z karta pamięci). Funkcja DST, NTP, P2P, UPnp.

Wyjście **RS485** do podłączenia modułu przekaźnikowego BCS-MODKD2 (moduł dostarczany osobno), który umożliwia sterowanie dodatkowym urządzeniem z poziomu monitora lub aplikacji mobilnej (np. bramą).

Wsparcie **wszystkich modeli** wideomonitorów IP z oferty BCS.

Brak integracji z innymi systemami (np. telefony IP) za pomocą protokołu SIP - funkcjonalność w przygotowaniu.

CHARAKTERYSTYKA

- Front: **Wykonany z aluminium, w kolorze srebrnym,**
- Kamera: **720p, D1 CMOS 1/2.9",**
- Obiektyw: **2mm,**
- Kąt widzenia: **Horyzontalny 138°, wertykalny: 78°,**
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy kart: **Mifare 13.56MHz,**
- **Wbudowany zamek kodowy,**
- Oświetlacz LED: Światło białe,
- Możliwość obsługi z poziomu smartfona,
- Klasa szczelności: **IP65,**
- Klasa odporności mechanicznej: **IK08,**
- Zasilanie: **12 VDC lub PoE 48V (802.3af).**

DANE TECHNICZNE

SYSTEM

Procesor / OS

FUNKCJE PODSTAWOWE

Mikrofon / Głośnik

Wywołanie

Kontrola dostępu

Kontrola przeciwsabotażowa

Funkcja dzień/noc

Wiadomości AV

Wykonywanie zdjęć

Identyfikacja za pomocą

FUNKCJE DODATKOWE

Rejestracja obrazu

Współpraca ze smartfonami

FUNKCJE VIDEO

Kompresja

Przetwornik kamery

Rozdzielczość

Kąt widzenia

Obiektyw

FUNKCJE SIECI

Podłączenie sieci

Protokół

OGÓLNE

Zasilanie

Pobór prądu

Środowisko pracy

Waga

Wymiary

Wbudowany / LINUX

Wbudowany / Wbudowany

Mechaniczny przycisk

Wyjście RS485 do podłączenia dodatkowego modułu przekaźnikowego BCS-MODKD2 do sterowania dodatkowym urządzeniem (np. bramą) z poziomu monitora lub aplikacji mobilnej

Wbudowany styk sabotażowy wykrywający otwarcie obudowy
Automatyczne załączanie podświetlania kamery w warunkach niedostatecznego oświetlenia - światło białe
Nagrywanie wiadomości audio-video dla lokatora w przypadku jego nieobecności

Automatyczne - po naciśnięciu przycisku wywołania

Wbudowanego czytnika kart Mifare lub zamka kodowego (obsługa 50 kodów)

Ciągła, rozdzielczość 720p, wsparcie rejestratorów BCS Line oraz BCS Point
Systemy iOS i Android

H.264

CMOS 1/2.9"

720p, D1

H: 138°, V: 78°

2mm

1x gniazdo Ethernet 10/100 Mbps

TCP/IP/SIP

12 VDC 2A, PoE 48V (802.3 af)

Czuwanie max 2W, praca max 7W

-40°C ~ +60°C; 20 - 95% RH

1.5 kg

200mm x 32mm x 98 mm