

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-pan2401g-s-bcs-line-panel-wideodomofonowy-ip-dwuabonentowy-sip-p-6398.html>



BCS-PAN2401G-S BCS LINE PANEL WIDEODOMOFONOWY IP DWUABONENTOWY SIP

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	9587
Kod producenta	BCS-PAN2401G-S
Producent	BCS Power

Opis produktu

Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP model BCS-PAN2401G-S marki BCS Line.

Urządzenie posiada kamerę pracującą w rozdzielczości **720p**, przetwornik **1/2.8" CMOS** oraz stały obiektyw **1.9mm**. Wyposażony w **dwa przyciski wywołujące** oraz **czytnik kart Mifare**. Wbudowany głośnik jak i mikrofon pozwalają na **komunikację dwukierunkową**. Schludna, **grafitowa obudowa** znakomicie pasuje do różnego rodzaju zabudowań. Obudowa wykonana ze stopu aluminium.

Panel umożliwia **automatyczne wykonywanie zdjęć** osób dzwoniących. Posiada wizytownik z **podświetlaniem LED** (włącznik zmierzchowy).

Podgląd obrazu z kamery z poziomu przeglądarki internetowej - **Web Service**. Urządzenie posiada wyjście **RS485** do podłączenia modułu przekaźnikowego BCS-MODKD2 (moduł dostarczany osobno), który umożliwia sterowanie dodatkowym urządzeniem z poziomu monitora lub aplikacji mobilnej (**np. bramą**).

Bezpłatna aplikacja mobilna **BCS Viewer Lite** dla **iOS** oraz **Android** - odbieranie połączeń, podgląd kamery domofonu oraz kamer i rejestratorów IP z serii BCS LINE, otwarcie drzwi oraz bramy, wykonanie zdjęcia oraz nagrania wideo osoby dzwoniącej (zalecane łącznie ze stałym adresem IP).

Panel wideodomofonowy posiada klasę szczelności **IP65** oraz klasę wandaloodporności **IK08**.

Kompatybilny wyłącznie z wersją SIP.

CHARAKTERYSTYKA

- Rodzaj przetwornika: **1/2.8" CMOS**,
- Rozdzielczość: **720p/D1**,
- Obiektyw: **1.9mm**,
- **Mikrofon**: Wbudowany,
- **Głośnik**: Wbudowany,
- Ilość przycisków wywołania: **2**,
- Współpraca: **Wersja SIP**,
- Wyjście **RS485**,
- Czytnik kart: **Mifare 13.56MHz**,
- Funkcje: **P2P**,
- Klasa szczelności: **IP65**,
- Klasa wandaloodporności: **IK08**,

-
- Zasilanie: **DC12V, PoE(802.3at/af/passive).**

DANE TECHNICZNE

FUNKCJE PODSTAWOWE

Mikrofon / Głośnik
Wywołanie
Zarządzanie
Kontrola przeciwsabotażowa
Funkcja dzień/noc
Wiadomości AV

Wykonywanie zdjęć

Czytnik kart

FUNKCJE DODATKOWE

Rejestracja obrazu
Współpraca ze smartfonami
Dodatkowe urządzenia

FUNKCJE VIDEO/AUDIO

Kompresja wideo / audio
Rozdzielczość
Przetwornik kamery
Rozdzielczość
Kąt widzenia
Obiektyw

FUNKCJE SIECI

Wi-Fi
Podłączenie sieci
Protokół

OGÓLNE

Klasa szczelności
Klasa wandaloodporności
Montaż
Zasilanie
Pobór prądu
Temperatura pracy
Waga
Wymiary

Wbudowany / Wbudowany

Dwa mechaniczne przyciski wywołania

Web Service

-

-

Nagrywanie wiadomości audio-video dla lokatora w przypadku nieodebrania połączenia (wymagany wideomonitor z karta pamięci)

Opcja automatycznego zapisu zdjęcia osoby dzwoniącej po naciśnięciu przycisku wywołania (wymagany wideomonitor z karta pamięci)

Wbudowany zbliżeniowy czytnik Mifare 13.56 MHz

Ciągła, rozdzielczość 720p

-

Wyjście RS485 do podłączenia dodatkowego modułu przekaźnikowego BCS-MODKD2 do sterowania dodatkowym urządzeniem (np. bramą) z poziomu monitora lub aplikacji mobilnej

H.264 / G.711

720p, D1

CMOS 1/2.8"

720p, D1

-

1.9mm

-

Ethernet auto 10/100 Mbps

TCP/IP

SIP

IP65

IK08

Natynkowy

12 VDC 1A, PoE (802.3 at/af/passive)

-

-40°C ~ +60°C

-

182mm x 30mm x 101 mm