

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-ta42vr6-g-bcs-line-kamera-megapikselowa-2mpx-ir-60m-p-6027.html>



BCS-TA42VR6-G BCS LINE KAMERA MEGAPIKSELOWA 2MPX IR 60M

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10618
Kod producenta	BCS-TA42VR6-G

Opis produktu

Kamera tubowa **2 megapikselowa** model **BCS-TA42VR6-G** marki **BCS Line**.

Urządzenie pracuje w technologii 4w1: **HDCVI/AHD/TVI/ANALOG**.

Kamera posiada przetwornik **1/2.7" 2Mpx PS CMOS** gwarantujący obraz w dobrej jakości z realnie oddanymi kolorami i nikłymi szumami przy słabym oświetleniu.

Posiada zmiennoogniskowy obiektyw **motozoom 2.7-12mm F1.7**.

Dzięki zastosowaniu technologii **WDR** kamera ta pozwala na automatyczne przechwytywanie zarówno ciemnych i jasnych obszarów obrazu (poprawa widoczności i zwiększona czytelność obrazu). W urządzeniu zastosowano także technologię **3D Noise Reduction** zmniejszającą szumy przy znikomym oświetleniu. Funkcje **BLC, HLC**, które zapewniają lepszy balans światła, zaś **AWB** bieli, **Defog**.

Posiada klasę szczelności **IP67**.

Kamera wyposażona w **promiennik podczerwieni** o zasięgu **do 60 metrów**, dzięki któremu możliwa jest rejestracja obrazu w nocy na duży dystans.

CHARAKTERYSTYKA

- Rodzaj przetwornika: **1/2.7" 2Mpx PS CMOS**,
- Technologia: **4w1 (HDCVI/AHD/TVI/ANALOG)**,
- Ilość pikseli: **2Mpx**,
- Rozdzielczość: **1920x1080**,
- Ogniskowa obiektywu: **motozoom 2.7-12mm F1.7**,
- Zasięg promiennika podczerwieni: **do 60 metrów**,
- Funkcje: **AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, WDR, 3DNR, Defog**
- Klasa szczelności: **IP67**,
- Zasilanie: **DC12V**.

DANE TECHNICZNE

KAMERA	
Przetwornik	1/2.7" 2Mpx PS CMOS
Ilość pikseli	1920×1080
Czułość	0.02 Lux/F1.7, 30IRE, 0 Lux IR on
Zasięg podczerwieni	do 60 metrów
Dystans DORI	Detect 50-83m / Observe 20-33m / Recognize 10-17m / Identify 5-8m
OBIEKTYW	
Obiektyw	Motozoom 2.7-12mm
Typ obiektywu	Zmiennooogniskowy, Motozoom
Maksymalna wartość przysłony	F1.7
Pole widzenia	Diagonal: 38°- 125° Horizontal: 33°-102° Vertical: 19°- 53°
VIDEO	
Rozdzielczość	1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960× 576/960×480)
Szybkość odświeżania	CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; AHD: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; TVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; CVBS: 960H
AUDIO	
Kompresja	-
Wejście / wyjście	-
ALARM	
Wejście alarmowe	-
Wyjście alarmowe	-
OGÓLNE	
Zasilanie	DC12V (±30%)
Pobór prądu	
Temperatura pracy	-30°C ~ 60°C
Klasa szczelności	IP67
Klasa wandaloodporności	-
Waga	0.55kg
Wymiary	209.9 mm × 90.4 mm × 90.4 mm