

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-ta65vsr7-g-bcs-universal-kamera-tubowa-4w1-5mpx-ir-70m-led-p-6075.html>



BCS-TA65VSR7-G BCS UNIVERSAL KAMERA TUBOWA 4W1 5MPX IR 70M LED

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11264
Kod producenta	BCS-TA65VSR7
Producent	BCS Line

Opis produktu

Kamera tubowa **5 megapikselowa STARVIS** model **BCS-TA65VSR7-G** marki **BCS Universal**.

Urządzenie pracuje w technologii 4w1: **HDCVI/AHD/TVI/ANALOG**.

Kamera posiada przetwornik **1/2.8" 5Mpx PS CMOS** gwarantujący obraz w dobrej jakości z realnie oddanymi kolorami i nikłymi szumami przy słabym oświetleniu. Technologia **Starivs** gwarantuje kolorowy obraz nocą i przy słabym oświetleniu. Posiada zmiennoogniskowy obiektyw **motozoom 5 ~ 50mm F1.2**. 10-krotny **zoom optyczny** pozwoli dostrzec szczegóły, które znajdują się w oddali.

Dzięki zastosowaniu technologii **WDR** kamera ta pozwala na automatyczne przechwytywanie zarówno ciemnych i jasnych obszarów obrazu (poprawa widoczności i zwiększona czytelność obrazu). W urządzeniu zastosowano także technologię **3D Noise Reduction** zmniejszającą szumy przy znikomym oświetleniu. Funkcje **BLC**, **HLC**, które zapewniają lepszy balans światła, zaś **AWB** bieli.

Posiada klasę szczelności **IP66**.

Kamera wyposażona w **promiennik podczerwieni** o zasięgu **do 70 metrów**, dzięki któremu możliwa jest rejestracja obrazu w nocy na duży dystans.

Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR.

Kolor: biały.

CHARAKTERYSTYKA

- Rodzaj przetwornika: **1/2.8" STARVIS**,
- Technologia: **4w1 (HDCVI/AHD/TVI/ANALOG)**,
- Ilość pikseli: **5Mpx**,
- Rozdzielczość: **2592x1944**,
- Pole widzenia: **H: 9°~59°**,
- Ogniskowa obiektywu: **motozoom 5 ~ 50mm F1.2**,
- Zoom optyczny: **10x**,
- Zasięg promiennika podczerwieni: **do 70 metrów**,
- Funkcje: **AWB, AGC, BLC, HLC, WDR, 3D DNR, AES**,
- Klasa szczelności: **IP66**,
- Kolor: **Grafitowy**,
- Zasilanie: **DC12V**.

DANE TECHNICZNE

KAMERA

Technologia

Przetwornik

Ilość pikseli

Czułość

Zasięg podczerwieni

OBIEKTYW

Obiektyw

Typ obiektywu

Maksymalna wartość przysłony

Pole widzenia

WIDEO

Rozdzielczość

Szybkość odświeżania

AUDIO

Kompresja

Wejście / wyjście

FUNKCJE

Poprawa jakości obrazu

Dzień/noc

OGÓLNE

Zasilanie

Pobór prądu

Temperatura pracy

Klasa szczelności

Klasa wandaloodporności

Kolor

Waga

Wymiary

HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS

1/2.8" 5Mpx PS CMOS

2592×1944

0.01Lux (F1.2,AGC) 0Lux (B/W,IR)

do 70 metrów

Motozoom 5 ~ 50mm

Zmiennooogniskowy, Motozoom

F1.2

H: 9° ~ 59°

5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080);

960H (960 × 576/960 × 480)

AHD/TVI 5M(2592×1944)@20fps

AHD/TVI/CVI 4M(2560×1440)@25/30fps

2M(1920×1080)@25/30fps

-

Mikrofon

BLC / HLC / WDR / 3D DNR / AGC / AES

ICR mechaniczny filtr podczerwieni

DC12V (±30%)

-20°C ~ 60°C

IP66

-

Biały

1100g

Ø300×93mm