

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-v-eip24fsr3-ai2-bcs-view-kamera-sieciowa-ip-4mpx-ir-30m-wdr-p-6211.html>



BCS-V-EIP24FSR3-AI2 BCS VIEW KAMERA SIECIOWA IP 4MPX IR 30M WDR

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10652
Kod producenta	BCS-V-EIP24FSR3-Ai2
Producent	BCS Point

Opis produktu

Kamera sieciowa IP 4Mpx model BCS-V-EIP24FSR3-Ai2 marki BCS View.

Wyposażona jest w dobrej klasy przetwornik **1/3" 4Mpx PS CMOS**, technologię **Darkview Starlight**, który zapewnia obraz w bardzo dobrej jakości z wiernie oddanymi kolorami i małymi szumami przy braku oświetlenia.

Obiektyw stałooogniskowy **2.8mm F1.4**.

Kompresja wideo odbywa się w standardach: **H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG**.

Posiada wbudowany promiennik **IR do 30 metrów** (z możliwością regulacji mocy świecenia), który umożliwia widzenie nawet w obszarze, gdzie oświetlenie jest słabe, bądź wcale dany obszar nie jest oświetlony.

Dzięki zastosowaniu technologii **WDR** kamera ta pozwala na automatyczne przechwytywanie zarówno ciemnych i jasnych obszarów obrazu (poprawa widoczności i zwiększona czytelność obrazu). Technologia **ROI** poprawia jakości wybranych fragmentów obrazu, dzięki czemu otrzymujemy czytelniejszy obraz. Funkcja **AWB** odpowiada za automatyczny balans bieli, a funkcja **AGC** za automatyczne wzmocnienie sygnału wyjściowego. **BLC, HLC** zapewniają lepszy balans światła, np. gdy kamera jest skierowana na okno lub drzwi, czy też na światła reflektorów. **AES** odpowiada za automatyczną migawkę. Technologia **3DNR** zmniejsza szumy przy słabym oświetleniu.

Urządzenie posiada slot kart pamięci **MicroSD do 256GB**.

Kamera wyposażona we **wbudowany mikrofon**.

Funkcje inteligentne: ochrona perymetryczna, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie obiektów, detekcja twarzy.

Posiada klasę szczelności **IP67**, która zapewnia o ochronie przed pyłami, czy zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Kamera przeznaczona do pracy **wewnątrz**, jak i **na zewnątrz** budynku.

Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(android, iOS), P2P, Onvif.

CHARAKTERYSTYKA

- Rodzaj przetwornika: **1/3" 4Mpx CMOS**,
- Ilość pikseli: **4Mpx**,
- Ogniskowa obiektywu: **2.8mm**,
- Pole widzenia: **H: 103°, V: 55°**,
- Zasięg promiennika IR: **do 30 metrów**,
- Kompresja wideo: **H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG**,
- Funkcje: **AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, WDR(120dB), 3D DNR**,
- **Wbudowany mikrofon**,

- **Funkcje inteligentne:** ochrona perymetryczna, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie obiektów, detekcja twarzy,
- Slot kart pamięci: **MicroSD do 256GB**,
- Klasa szczelności: **IP67**,
- Zasilanie: **DC12V, PoE (802.3af)**.

DANE TECHNICZNE

KAMERA

Przetwornik

Ilość pikseli

Czułość

Zasięg podczerwieni

OBIEKTYW

Obiektyw

Typ obiektywu

Maksymalna wartość przysłony

Pole widzenia

WIDEO

Rozdzielczość

Kompresja

Szybkość odświeżania

1/3" 4Mpx PS CMOS

4Mpx

Kolor:0.003Lux@(F1.4, AGC), B/W:0Lux(IR)

do 30 metrów

2.8mm

Stałogniskowy

F1.4

horizontal FOV 103°, vertical FOV 55°, diagonal FOV 123°

2688 × 1520

H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG(drugi strumień)

Strumień główny:

50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)

60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)

Drugi strumień:

50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360)

60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)

Trzeci strumień:

50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)

60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)

AUDIO

Wejście / wyjście

Kompresja

ALARM

Wejście/wyjście alarmowe

SIEĆ

Podłączenie sieci

Protokoły

wbudowany mikrofon

G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC

-

RJ-45 (10/100Mbps)

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, P2P

OGÓLNE

Karta pamięci

Zasilanie

Pobór mocy

microSD do 256GB

DC12V, PoE (802.3af)

DC12V (±25%) 0.48A max. 5.8W / PoE(802.3af) 36~57V, 0.19A max 6.8W

-30°C ~ +60°C

IP67

-

ONVIF(S, G, T)

Ø 138.3 mm × 126.3 mm

730g

Temperatura pracy

Klasa szczelności

Klasa odporności

Wsparcie

Wymiary

Waga