

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-v-nvr0802-4k-8p-rejestrator-cyfrowy-sieciowy-ip-8-kanalowy-z-switchem-poe-bcs-view-p-6059.html>



BCS-V-NVR0802-4K-8P Rejestrator cyfrowy sieciowy IP 8 kanałowy z switchem PoE BCS View

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	9177
Kod producenta	BCS-V-NVR0802-4K-8P
Producent	BCS Line

Opis produktu

Opis produktu:

BCS-V-NVR0802-4K-8P BCS View Rejestrator cyfrowy sieciowy IP 8 kanałowy do monitoringu

Rejestrator cyfrowy 8 kanałowy IP model BCS-V-NVR0802-4K-8P marki BCS View. Urządzenie zostało zbudowane w oparciu o wydajny procesor i system operacyjny, który cechuje się bardzo wysoką funkcjonalnością i stabilnością. Rejestrator obsługuje maksymalnie 8 kamer sieciowych IP. Rozdzielczość nagrywania 12Mpx - 4K. Obsługuje Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264 podwójny strumień kodowania. Posiada interfejs pomocniczy 2x USB (1xUSB 3.0, 1xUSB 2.0). Niezależna praca wyjść HDMI (3840x2160)/VGA (1920x1080). Obsługuje 2x dysk HDD Sata (max. 6TB każdy).

Główne cechy:

- Nagrywanie do 8 kamer IP max. 12 MP
- Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Obsługa kamer innych producentów
- Dualny system operacyjny
- Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI1 z rozdzielczością 4K (3840x2160)
- Obsługa Inteligentnych Funkcji
- Synchroniczne odtwarzanie 8 kamer (1080p)
- Maksymalne parametry dekodowania: 2 kanały @ 12MP, 4 kanały @ 8MP, 8 kanałów @ 4MP, 16 kanałów @ 1080p
- Funkcje ANR, POS
- Obsługa 2 dysków SATA do 6TB każdy
- Łatwa archiwizacja przez USB, sieć
- 2 porty USB: 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0
- 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)
- Wejścia alarmowe: 4
- Wyjścia alarmowe: 1
- Sieć: 1 x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)

- Pasma Bitrate wejściowe/wyjściowe: 160/160 Mbps
- Wbudowany 8 portowy switch POE 802.3 at/af , ≤ 120W
- Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P
- Wymiary: 1U 385 x 315 x 52 mm
- Waga: ≤ 3kg (bez HDD)
- Zasilanie 240VAC, 180W

Specyfikacja techniczna:

VIDEO I AUDIO
Obsługa kamer
Audio I/O
Dwukierunkowa rozmowa
WYŚWIETLANIE
Wyjście wideo
Rozdzielczość
Podział obrazu
Strefy prywatności
OSD
NAGRYWANIE
Kompresja wideo/audio
Rozdzielczość nagrywania
Tryby nagrań
Interwał nagrań
Bit rate
DETEKCJA OBRAZU I ALARM
Wyzwalanie zdarzeń

Detekcja ruchu
Zanik Wideo i Zasłonięcie
Wejścia alarmowe
Wyjścia alarmowe
ODTWARZANIE I ARCHIWIZACJA
Odtwarzanie nagrań
Archiwizacja
Zdalne połączenia
SIEĆ
Interfejs
Interfejs optyczny
Funkcje sieciowe
OBSŁUGA DYSKÓW
HDD
Tryb HDD RAID
eSATA
DODATKOWE INTERFEJSY
USB
Interfejsy dodatkowe
OGÓLNE
Zasilanie

Pobór prądu
Temperatura pracy
Wymiary (WxDxH)
Waga