

Dane aktualne na dzień: 12-09-2025 09:03

Link do produktu: <https://geminitech.pl/bcs-v-nvr0802-4ke-p-6088.html>

BCS-V-NVR0802-4KE



Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	9824
Kod producenta	BCS-V-NVR0802-4KE
Producent	BCS View

Opis produktu

Opis produktu:

Rejestrator sieciowy BCS-V-NVR0802-4KE

Rejestrator sieciowy BCS VIEW. Umożliwia wyświetlanie i nagrywanie do 8 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 8Mpx. Zapis na 2 dyskach SATA do 6TB na każdy dysk. Posiada 1 wejście i 1 wyjście audio, 4 wejścia i 1 wyjście alarmowe, port RJ-45, 2 porty USB oraz pracujące niezależnie wyjścia monitorowe HDMI4K(3840×2160) i VGA(1920×1080). Maksymalne pasmo przychodzące 80Mbps, wychodzące 160Mbps. Rejestrator obsługuje funkcje zaawansowanej wideo detekcji: detekcja ruchu, przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar.

Główne cechy:

- Wyświetlanie i nagrywanie do 8 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 8Mpx
- Kodowanie H.265+/H265/H.264+/H.264/MPEG4
- Maksymalne pasmo przychodzące 80Mbps, wychodzące 160Mbps
- Niezależna praca wyjść HDMI4K(3840×2160) i VGA(1920×1080)
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar
- Obsługa 2 dysków SATA do 6TB(razem 12TB)
- 1 wejście i 1 wyjście audio
- 4 wejścia i 1 wyjście alarmowe
- 2×USB, 1×RJ45
- Wbudowany web serwis, obsługa przez CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(android, iOS), P2P, Onvif
- Zasilanie DC 12V

Specyfikacja techniczna:

Model	BCS-V-NVR0802-4KE
System wideo	IP
Funkcjonalność systemu	Podgląd na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i

	Zdalny dostęp
Kontrola systemu	Mysz, sieć, front-panel
Kanały IP	8
Wyjścia monitorowe	1×HDMI 4K, 1×VGA 1080P
Rozdzielczości wyświetlania	HDMI4K: 4K (3840×2160)/30Hz, 1920×1080p/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz VGA: 1920×1080p/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
Podział na wyjściach	1/4/8
Rozdzielczość nagrywania	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Maksymalne pasmo	Przychodzące: 80Mbps, Wychodzące: 160Mbps
Dekodowanie	2-ch @ 8 MP(25fps) / 4-ch @ 4MP(30fps) / 8-ch @ 1080P(30fps)
Kompresja wideo	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
Odtwarzanie nagrań	1/4/8
Audio	1 wejście / 1 wyjście
Archiwizacja danych	Pamięć flash (USB) / Pobieranie przez sieć
Interfejs sieciowy	1 Port RJ-45 (10/100/1000Mbps)
Protokoły	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, P2P
Alarm	4 wejścia / 1 wyjście
Zgodność	Onvif
Wideo detekcja	Detekcja ruchu, przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar
Dysk twardy	2×SATA max 6TB (razem 12TB)
Interfejsy	1×USB2.0(front), 1×USB3.0(back)
Zasilanie	12V DC, Pobór mocy
Warunki pracy	-10°C ~+55°C / 10~90%RH
Wymiary i waga	1U 385×315×52mm (W×D×H) 1kg(bez dysków)